











## Koncový ceník CP PLUS

### Kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV)


Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) / 2.4 Mpix					
	CP-L4C-SD20	<b>Kamera 4v1 "Smoke Detector"</b> * Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry $\Phi 119 \times 56$ mm * Hmotnost 111 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Napájení DC 12 V * OSD Menu * Materiál plast *	1 892	2 289	
	CP-L4C-PIR20	<b>Kamera 4v1 "PIR Detector"</b> * Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.8 * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry $70 \times 40 \times 120$ mm * Hmotnost 130 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Napájení DC 12 V * OSD Menu * Materiál plast *	1 747	2 114	
	CP-GTC-D24L2	<b>Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi 100 \times 70$ mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (kamera má ovladač na kabelu pro přepnutí video výstupu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 2.5 W (IR zapnuto) *	784	949	
	CP-USC-DA24L2-0360	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi 97 \times 80$ mm * Hmotnost 180 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 3.3 W (IR zapnuto) *	957	1 158	
	CP-USC-TA24L2-0360	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $154 \times 70 \times 70$ mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Spotřeba max. 3.3 W (IR zapnuto) *	984	1 191	
	CP-R4C-TX20A3	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosvit až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry $174 \times 70 \times 68$ mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC 12 V *	1 314	1 590	
	CP-GPC-D24L2-DS	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a WDR, řada Guard+</b> * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2 x IR LED 3600 K, dosvit až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi 108 \times 95$ mm * Hmotnost 230 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 10%) * Montáž ve třech osách *	1 458	1 764	
	CP-GPC-T24PL2-DS	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a WDR, řada Guard+</b> * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2 x IR LED 3600 K, dosvit až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi 154 \times 95$ mm * Hmotnost 190 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 10%) *	1 458	1 764	
	CP-VCG-ST24FL5	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry $240 \times 100 \times 90$ mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC 12 V *	1 910	2 311	
	CP-USC-DC24FL4-V3	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.04 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.85 * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, dosvit až 40 metrů * DWDR * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR * Úhel záběru H: 106 - 33° * Rozměry $98 \times 122 \times 122$ mm * Hmotnost 310 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 3.5 W (IR zapnuto) *	2 020	2 444	
	CP-USC-TA24ZL6-2712	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR * Úhel záběru H: 106 - 33° * Rozměry $221 \times 90 \times 90$ mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V *	2 743	3 319	
Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 5.0 Mpix (2592x1944) / 4K					
	CP-L4C-DX40L2	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * 18 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry $\Phi 93 \times 74$ mm * Hmotnost 290 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách *	1 954	2 364	
	CP-L4C-DX40FL3	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix OmniVision CMOS * Max. rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 24 IR LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR, 3DNR, DWDR * Rozměry $\Phi 119 \times 98$ mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách *	2 826	3 419	
	CP-USC-DC51PL2-V3-0360	<b>Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / 4.0 Mpix v AHD + HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně @ F2.0 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Rozměry $\Phi 98 \times 95$ mm * Hmotnost 90 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 2.7 W (IR zapnuto) *	1 598	1 933	

	<b>CP-USC-TC51PL2C-0360</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísivitem a mikrofonem</b> * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix CMOS * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F2.0 * Pevný objektiv 3.6 mm, úhel záběru 88° * Dosvit až 20 metrů * Smart IR * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * Vestavěný mikrofon - zvuk přes standard HDCVI po koaxiálním kabelu * Rozměry 150 x 70 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Stupeň krytí IP 67 * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V * Spotřeba max. 3.2 W (IR zapnuto) *	<b>1 493</b>	<b>1 806</b>	
	<b>CP-USC-DA50ZL6C-DS-2712</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přísivitem, Starlight a vestavěným mikrofonem</b> * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení až 5.0 Mpix. * Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.8 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 34° * Smart IR LED, dosvit až 60 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2DNR, BLC, HLC, WDR (120dB) * Vestavěný mikrofon s přenosem po koaxiálu spolu s videem * Rozměry Φ122 x 104 mm * Hmotnost 580 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * IP67 * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 8.2 W (IR zapnuto) *	<b>3 926</b>	<b>4 750</b>	
	<b>CP-USC-TA50ZL6C-S</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísivitem, Starlight a mikrofonem</b> * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix CMOS * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.6 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, technologie Starlight, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 107 - 34° * Rozměry 213 x 90 x 90 mm * Hmotnost 540 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Vestavěný mikrofon (přenos standardem HDCVI po koaxiálu) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Spotřeba max. 9.8 W (IR zapnuto) *	<b>2 633</b>	<b>3 186</b>	
	<b>CP-L4C-DC80ZL3-D</b>	<b>Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přísivitem, Starlight a WDR</b> * Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS * Max. rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry Φ142 x 142 mm * Hmotnost 980 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC 12 V (+/- 10%) * Montáž ve dvou osách *	<b>3 257</b>	<b>3 941</b>	
	<b>CP-L4C-TC80ZL6-D</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přísivitem, Starlight a WDR</b> * Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS * Max. rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry 310 x 110 x 110 mm * Hmotnost 1205 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V (+/- 10%) *	<b>3 407</b>	<b>4 122</b>	Výprodej

<b>HD kamery (HDCVI, AHD nebo HDTV)</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
<i>Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960) / 2.0 Mpix (1920 x 1080)</i>					
	<b>CP-UVC-TB10FL6</b>	<b>1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísivít až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 216 x 90 x 90 mm * Napájení DC 12 V *	<b>1 033</b>	<b>1 250</b>	Výprodej
	<b>CP-GC-HD10L2-0280</b>	<b>Vnitřní dome AHD kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 100 x 100 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách *	<b>734</b>	<b>888</b>	
	<b>CP-GC-HT10L2-0360</b>	<b>Venkovní kompaktní AHD kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 185 x 69 x 77 mm * Hmotnost 280 g * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách *	<b>760</b>	<b>919</b>	
	<b>CP-USC-WB24L2C-D</b>	<b>2.4 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísivitem, WDR a mikrofonem</b> * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s. * Citlivost 0.004 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.6 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, WDR (120dB) * Spotřeba max. 3.6 W (IR) * Hmotnost 330 g * Rozměry 106 x 106 x 51 mm * IP 67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V * Montáž ve dvou osách *	<b>3 673</b>	<b>4 444</b>	Novinka
	<b>GD-CT-AC2113E (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * IR přísivít až 20 metrů * DWDR, Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2DNR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast + kov * Rozměry 90 x 90 x 80 mm * Napájení DC 12 V (±10%) * Montáž ve třech osách * Hmotnost 400 g * Spotřeba max. 4 W *	<b>1 312</b>	<b>1 588</b>	Novinka
	<b>GD-CT-AP2117E (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přísivitem, WDR a PIR</b> * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * IR přísivít až 20 metrů * WDR (130dB), Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3DNR * IP67 * Barva bílá * Materiál plast + kov * Rozměry Φ110 x 90 mm * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Hmotnost 310 g * Spotřeba max. 4.5 W * Alarm výstup *	<b>1 599</b>	<b>1 935</b>	
	<b>GD-CT-BC2116T (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 150 x 55 x 58 mm * Napájení DC 12 V * Hmotnost 300 g * Spotřeba max. 4 W *	<b>1 215</b>	<b>1 470</b>	Změna ceny
	<b>GD-CT-AC2116T (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 150 x 55 x 58 mm * Napájení DC 12 V * Hmotnost 300 g * Spotřeba max. 4 W *	<b>1 126</b>	<b>1 363</b>	
<i>Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 5.0 Mpix (2560 x 1944) / 4K (3840 x 2160)</i>					
	<b>CP-UVC-TA40L2M-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1440 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * IP 67 * Spotřeba max. 3.2 W (IR zapnuto) * Hmotnost 360 g * Rozměry 176 x 73 x 73 mm * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V *	<b>1 576</b>	<b>1 907</b>	
	<b>CP-UVC-EC4K08L2C-D</b>	<b>4K venkovní HDCVI kamera s IR přísivitem, WDR a mikrofonem (rybí oko)</b> * Senzor 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 3840 x 2160 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 2.5 mm * Úhel záběru H: 180° * Podporuje audio - 1 vestavěný mikrofon * Podporuje alarm: 2 vstupy a 1 výstup * 1 x BNC CVBS výstup 960H * IR přísivít až 15 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3DNR, WDR (120dB) * IP 67 & IK10 * Spotřeba max. 7.4 W (IR zapnuto) * Hmotnost 560 g * Rozměry Φ150 x 51 mm * Barva bílá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 25%) * Odmlžení, dewarping (originální, panorama, dvojitá panorama) * Instalace až 500 metrů při použití kabelu RG59 * Pokročilá detekce pro alarm výstup: detekce pohybu, zakrytí kamery, překročení linie *	<b>9 364</b>	<b>11 330</b>	
	<b>GD-CT-AC5813E (Grundig)</b>	<b>5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přísivitem</b> * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přísivít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ90 x 59 mm * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Hmotnost 400 g * Spotřeba max. 4.5 W *	<b>1 487</b>	<b>1 799</b>	

	<b>GD-CT-AP5826V (Grundig)</b>	<b>5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem</b> * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.008 luxů barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 102 - 31° * IR přívit až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP50 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry $\Phi 136 \times 102$ mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Montáž ve třech osách * Hmotnost 600 g * Spotřeba max. 8 W *	<b>4 505</b>	<b>5 451</b>	
	<b>GD-CT-AC5816T (Grundig)</b>	<b>5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem</b> * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 72° * IR přívit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Hmotnost 350 g * Spotřeba max. 5 W *	<b>1 621</b>	<b>1 962</b>	
	<b>GD-CT-AP5837T (Grundig)</b>	<b>5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem</b> * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s. * Citlivost 0.008 luxů barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 94 - 31° * IR přívit až 50 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 250 x 92 x 94 mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Hmotnost 955 g * Spotřeba max. 8 W *	<b>4 505</b>	<b>5 451</b>	
	<b>GD-CT-AP8117E (Grundig)</b>	<b>8.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem a WDR</b> * Senzor 8.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 3840 x 2160 @ 15 sn./s. * Citlivost 0.003 luxů barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 79° * IR přívit až 60 metrů * WDR (120dB), Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3DNR * IP67 * Barva bílá * Materiál plast + kov * Rozměry 110 x 110 x 96 mm * Napájení DC 12 V ( $\pm 10\%$ ) * Montáž ve třech osách * Hmotnost 360 g * Spotřeba max. 5.5 W *	<b>5 450</b>	<b>6 595</b>	Novinka

## PTZ kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV)

Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Značka / poznámka
	<b>CP-USP-D2520L10-D</b>	<b>2.0 Mpix venkovní PTZ kamera 4v1 s IR přívitem a WDR</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day/night), 3DNR, BLC, HLC * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Výkonný 25 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.8 - 120 mm * Úhel záběru H: 59.2 - 2.4° * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a preset * 1 kanál audio vstup * Rotace 360° * Konzole na zed' je součástí * IR přívit až 100 m * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V / 3 A * Spotřeba 13 W / 20 W s IR * Hmotnost 3100 g * Rozměry $\Phi 160 \times 295$ mm * OSD menu ovladatelné přes HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu (nastavitelná pomocí DIP přepínačů) *	<b>12 650</b>	<b>15 306</b>	

## Digitální videorekordéry HDCVI a 5v1

Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Značka / poznámka
4 kanály					
	<b>CP-UVR-0401E1-IC</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 1080p kamery)</b> * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * AI kódování * AI vyhledávání * Nahrávání 1080N (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer max. 2.0 Mpix, datový tok 20 Mb/s) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 203 x 41 mm * Hmotnost 560 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 1 A (zdroj součástí) *	<b>2 644</b>	<b>3 199</b>	Výprodej
	<b>CP-UVR-0401E1-CV2</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 1080p kamery)</b> * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 1080N (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer max. 2.0 Mpix) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 203 x 41 mm * Hmotnost 560 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 1.5 A (zdroj součástí) *	<b>2 431</b>	<b>2 941</b>	Novinka
	<b>CP-UVR-0401F1-HC</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)</b> * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 6 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 6 IP kamer v max. 2.0 Mpix, datový tok 24 Mb/s) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 192 x 41 mm * Hmotnost 540 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 1.5 A (zdroj součástí) *	<b>3 288</b>	<b>3 978</b>	
	<b>CP-UVR-0401L1B-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 2 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 24 Mb/s * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) *	<b>5 093</b>	<b>6 162</b>	Výprodej
	<b>CP-UVR-0401L1B-4K13</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) s podporou AI funkcí</b> * Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG - dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 64 Mb/s * HDMI / VGA synchronní video výstup * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, detekce obličejů, vyhledávání dle osoby či vozidla, překročení linie či vniknutí do oblasti - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) *	<b>5 718</b>	<b>6 919</b>	
	<b>GD-RT-AC3004N (Grundig)</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 3.0 Mpix / 1080p kamery)</b> * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání až 3.0 Mpix na prvním kanále, ostatní 1080p (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup RCA a 1 audio výstup RCA * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS s-C-Werk / SCMS * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer max. 2.0 Mpix) * ONVIF S / G * Rozměry 315 x 240 x 48 mm * Hmotnost 1160 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Základní detekce událostí (pohyb, ztráta videa, systém) *	<b>3 334</b>	<b>4 034</b>	
8 kanálů					
	<b>CP-UVR-0801F1-IC</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)</b> * Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 12 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * AI kódování * AI vyhledávání * Nahrávání 5M-N 1-10 sn./s., 720p 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 12 IP kamer max. 6.0 Mpix, datový tok 64 Mb/s) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 203 x 41 mm * Hmotnost 560 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) *	<b>4 131</b>	<b>4 999</b>	
	<b>CP-UVR-0801L1-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mb/s * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 260 x 235 x 45 mm * Hmotnost 950 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) *	<b>6 586</b>	<b>7 969</b>	Výprodej



	<b>CP-UVR-0801L1-4KV2</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG dual stream * Nahrávání 4K (7 sn./s.), 5 Mpix. / 4 Mpix. / 3 Mpix. (15 sn./s.), 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 8 TB a 2 x USB (2.0 + 3.0) * RS485 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * ONVIF 2.42 * Rozměry 260 x 235 x 45 mm * Hmotnost 750 g (bez HDD) * Napájení DC 12V / 2A (zdroj součástí) *	<b>7 362</b>	<b>8 908</b>
	<b>CP-UVR-0801L2-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 10 TB každý a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1500 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) *	<b>7 226</b>	<b>8 744</b>
	<b>GD-RT-BC3008N (Grundig)</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 4.0 Mpix/1080p kamery)</b> * Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 12 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání až 4.0 Mpix na prvním kanále, ostatní 1080p (720p) 1-25 sn./s. * Max. datový tok 96 Mbps. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup RCA a 1 audio výstup RCA * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 12 IP kamer) * ONVIF S / G * Rozměry 315 x 242 x 48 mm * Hmotnost 1760 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Základní detekce událostí (pohyb, ztráta videa, systém) *	<b>4 888</b>	<b>5 914</b>
<b>16 kanálů</b>				
	<b>CP-UVR-1601K1-V5</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (až pro 5.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 4 Mpix. * Zobrazení na monitor až 1920 x 1080 * Video komprese H.264+ / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup v 5M-N (10 sn./s.), 4M-N/1080p (15 sn./s.), 720p / 960H / D1 / CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 x SATA HDD až 8 TB a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Detekce obličeje pro první kanál, 10 x IVS pro každý kanál * ONVIF S * Rozměry 260 x 236 x 48 mm * Hmotnost 1010 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) *	<b>6 147</b>	<b>7 438</b>
	<b>CP-UVR-1601L2-4K</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> * Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 10 TB každý a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1900 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 5 A (zdroj součástí) *	<b>13 177</b>	<b>15 944</b>
	<b>GD-RT-AC3016N (Grundig)</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 3.0 Mpix/1080p kamery)</b> * Celkem pro 16 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 24 IP kamer) * 4K (HDMI) / Full HD 1080p (VGA) zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání až 3.0 Mpix na prvních čtyřech kanálech, ostatní 1080p (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup RCA a 1 audio výstup RCA * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB (3.0 + 2.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 24 IP kamer) * ONVIF S / G * Rozměry 315 x 242 x 48 mm * Hmotnost 2000 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Základní detekce událostí (pohyb, ztráta videa, systém) *	<b>7 974</b>	<b>9 648</b>
<b>IP kamery</b>				
	<b>CP-UNC-C13L1-VMW</b>	<b>1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi</b> * 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 125° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) *	<b>1 099</b>	<b>1 330</b>
	<b>CP-UNC-PT13L1-VMW</b>	<b>1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi</b> * 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 72° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá a černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Naklání a otáčení: vertikální 0° - 90° / horizontální 0° - 355° *	<b>2 479</b>	<b>2 999</b>
<b>Rozlišení 2.0 Mpix / Full HD (1920 x 1080)</b>				
	<b>CP-D21</b>	<b>2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi, PIR čidlem a kompresí H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF T / S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC, HLC, ROI * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V / 1 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 80 x 90 x 130 mm * Hmotnost 160 g * Spotřeba max. 2.9 W *	<b>2 155</b>	<b>2 608</b>
	<b>CP-E24A</b>	<b>2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, Wi-Fi a PT funkcemi</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 15 m * Video komprese H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 20 sn./s. * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Mobilní aplikace EZYKAM+ * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB * Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní USB-C * Barva bílo-černá * Materiál plast * PT funkce: vertikální naklání až 85°, horizontální otáčení až 355° * Podporuje Alexa a Google Assistant * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 72 x 120 mm * Hmotnost 185 g *	<b>1 481</b>	<b>1 792</b>
	<b>CP-UNC-DA21PL3-V3-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 * Úhel záběru 102° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 110 x 90 mm * Hmotnost 240 g * Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách * Spotřeba 2.2 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome *	<b>1 880</b>	<b>2 275</b>
	<b>CP-VNC-D21R3-V2</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF T * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 118 x 96 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Spotřeba max 4 W * Montáž ve třech osách *	<b>1 921</b>	<b>2 324</b>

	<b>CP-VNC-V21R3-MD-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 113° * ICR filter (day&night), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ109 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov a plast * Spotřeba max 4 W * Montáž ve dvou osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Vícejazyčné menu *	<b>2 479</b>	<b>2 999</b>	
	<b>CP-UNC-VA21L3-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ110 x 85 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách *	<b>2 199</b>	<b>2 661</b>	Výprodej
	<b>CP-UNC-VA21L3-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 92° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ110 x 85 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách *	<b>2 199</b>	<b>2 661</b>	
	<b>CP-UNC-VC21L5-VMDS-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, detekce alarmu, detekce obličej, detekce audia, rozpoznání osoby nebo vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio: 1 x vstup a 1 x výstup * Alarm: 1 x vstup a 1 x výstup * Rozměry 110 x 110 x 85 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílá * Materiál kov a plast * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.9 W *	<b>4 361</b>	<b>5 277</b>	
	<b>CP-UNC-WC21L5C-MDS (M12)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR, Starlight, mikrofonem, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce alarmu, detekce audia) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Vestavěný mikrofon * Rozměry 55 x 55 x 109 mm * Hmotnost 330 g * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve dvou osách * Spotřeba max. 5.7 W * Originální konektor M12, dodáváno i s redukcí RJ-45 * Vhodná pro aplikace v mobilních CCTV systémech *	<b>3 094</b>	<b>3 744</b>	
	<b>CP-UNC-TA21L3-V3-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m, Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 400 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.5 W *	<b>2 107</b>	<b>2 549</b>	
	<b>CP-UNC-TA21L3-V3-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m, Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 400 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.5 W *	<b>1 957</b>	<b>2 368</b>	
	<b>CP-UNC-TA21PL3-V3-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílo-černá * Materiál plast *	<b>1 798</b>	<b>2 175</b>	
	<b>CP-VNC-T21R3-V3-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 260 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome *	<b>2 024</b>	<b>2 449</b>	
	<b>CP-UNC-VB21ZL4-VMDS-27135</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 109° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry Φ122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 490 g * Spotřeba max. 6.4 W *	<b>4 461</b>	<b>5 398</b>	
	<b>CP-UNC-TS25ZML4-M</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 6.5 W *	<b>4 353</b>	<b>5 267</b>	
	<b>CP-UNC-TC21ZL6-VMDS-2713</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 108° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 850 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.4 W *	<b>5 277</b>	<b>6 385</b>	
	<b>GD-CI-AC2616E (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ110 x 85 mm * Hmotnost 360 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve třech osách *	<b>2 478</b>	<b>2 998</b>	
	<b>GD-CI-CC2616V (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 114° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách *	<b>2 636</b>	<b>3 189</b>	

	<b>GD-CI-DC2616V (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 86° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách *	<b>2 636</b>	<b>3 189</b>	
	<b>GD-CI-CC2616T (Grundig)</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W *	<b>2 455</b>	<b>2 971</b>	
<i>Rozlišení 3.0 Mpix (2048 x 1536)</i>					
	<b>CP-UNC-C30L1-VMW</b>	<b>3.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi</b> * 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 120° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) *	<b>1 598</b>	<b>1 934</b>	
<i>Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440)</i>					
	<b>AI-NC-MC40-VMW-0280</b>	<b>4.0 Mpix mini IP kamera s WiFi, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1512) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * Day/Night, 3DNR, BLC, WDR (120dB), HLC, ROI * Podpora Micro SD až 512 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace BitVision * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup) * Pokročilá detekce událostí (vniknutí do oblasti a detekce pohybu osoby) * WiFi (IEEE802.11b/g/n) až 100 metrů v otevřeném prostoru * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * Rozměry 36 x 36 x 33 mm * Hmotnost 300 g * Podpora prohlížečů IE, Safari, Chrome, Firefox * Mnohojazyčné menu (i v ČJ) *	<b>3 052</b>	<b>3 693</b>	Novinka
	<b>AI-NC-MC40-M-0370</b>	<b>4.0 Mpix mini IP kamera s PoE, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1512) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 3.7 mm * Úhel záběru H: 81° * Day/Night, 3DNR, BLC, WDR (120dB), HLC, ROI * Podpora Micro SD až 512 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace BitVision * Pokročilá detekce událostí (vniknutí do oblasti a detekce pohybu osoby) * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V / PoE (IEEE 802.3af) * Rozměry 36 x 36 x 27 mm * Hmotnost 300 g * Podpora prohlížečů IE, Safari, Chrome, Firefox * Mnohojazyčné menu (i v ČJ) *	<b>3 307</b>	<b>4 001</b>	Novinka
	<b>CP-Z43A</b>	<b>4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, Wi-Fi a PT funkcemi</b> * 1/2.8" 4.0 Megapixel CMOS snímací čip * 8 ks IR led, přísvit až 10 m * Video komprese H.265 * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 88° * Mobilní aplikace EZYKAM+ * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB * Wi-Fi (2.4G & IEEE 802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní USB-A, napájecí kabel 230 cm * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Spotřeba max. 5 W * Rozměry 150 x 110 x 143 mm * Hmotnost 380 g * Montáž ve třech osách *	<b>2 469</b>	<b>2 987</b>	
	<b>CP-V47A</b>	<b>4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a Wi-Fi</b> * 1/2.4" 4.0 Megapixel CMOS snímací čip * IR přísvit až 5 m * Video komprese H.265 * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 88° * Mobilní aplikace EZYKAM+ * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB * Wi-Fi (2.4G & IEEE 802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní USB-A, napájecí kabel 230 cm * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Spotřeba max. 5 W (IR zapnuto) * Rozměry 120 x 72 x 72 mm * Hmotnost 293 g * Montáž ve třech osách *	<b>2 020</b>	<b>2 444</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-DA41PL3-D-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.1 W (IR zapnuto) *	<b>2 514</b>	<b>3 042</b>	
	<b>CP-UNC-DA41PL3C-D-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, WDR a mikrofonom</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Vestavěný mikrofon * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.1 W (IR zapnuto) *	<b>2 755</b>	<b>3 333</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-VB41L3-MDS-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ110 x 90 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.2 W (IR zapnuto) *	<b>2 717</b>	<b>3 288</b>	
	<b>CP-UNC-DB41L3C-MD-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265, WDR a mikrofonom</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, detekce audia) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ110 x 110 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 2.5 W *	<b>3 235</b>	<b>3 914</b>	
	<b>CP-UNC-DB41L3C-MD-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265, WDR a mikrofonom</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, detekce audia) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ110 x 110 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox, Edge * Spotřeba max. 2.5 W *	<b>3 081</b>	<b>3 728</b>	
	<b>CP-UNC-VD41L3E-VMD-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ110 x 85 mm * Hmotnost 375 g * Montáž ve třech osách *	<b>4 753</b>	<b>5 751</b>	
	<b>BCS-L-DIP14FSR3-W</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Prísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC12V / 0.5 A (zdroj součástí balení) * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 90° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS / přes IP adresu i KVMS Pro * Mobilní aplikace BCS Line / přes IP adresu i CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 a IK10 * Rozměry 111 x 111 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál kov / plast * Montáž ve třech osách * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz, až 300 m * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 4.9 W *	<b>2 726</b>	<b>3 299</b>	Novinka



	<b>CP-UNC-TS41ML3-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g *	<b>2 798</b>	<b>3 386</b>	
	<b>CP-UNC-TA41PL3-D-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Spotřeba max. 5 W (IR zapnuto) *	<b>2 354</b>	<b>2 848</b>	
	<b>CP-UNC-TA41PL3C-D-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, WDR a mikrofonem</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Vestavěný mikrofon * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 240 g * Spotřeba max. 5.0 W (IR zapnuto) *	<b>2 722</b>	<b>3 294</b>	
	<b>CP-VNC-T41R4C-MDS</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, WDR a Starlight</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 40 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Podpora Micro SD až 256 GB * Technologie "Instream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * ICR filter (day&night) * WDR (120dB) * 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný mikrofon, audio komprese G.711 * Pokročilá detekce událostí - překročení linie, vniknutí do oblasti, vstup do zóny a opuštění zóny (vozidlo, osoba) * Vestavěný web server * CMS sw Guard Station * Mobilní aplikace Guard Viewer * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 160 x 63 x 63 mm * Hmotnost 430 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Spotřeba max. 7 W *	<b>4 480</b>	<b>5 421</b>	
	<b>CP-UNC-TB41L3-MDS-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 480 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5 W *	<b>2 797</b>	<b>3 384</b>	
	<b>CP-UNC-LB41L3-MDS-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 480 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5 W *	<b>2 666</b>	<b>3 226</b>	
	<b>BCS-L-TIP14FSR3-W</b>	<b>4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V / 0.5 A (zdroj součástí balení) * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 90° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS / přes IP adresu i KVMS Pro * Mobilní aplikace BCS Line / přes IP adresu i CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 170 x 70 x 70 mm * Hmotnost 470 g * Barva bílá * Materiál kov / plast * Montáž ve třech osách * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz, až 300 m * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 4.1 W *	<b>2 726</b>	<b>3 299</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-DA41ZPL4-MD-2812</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 112 x 98 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílá * Materiál kov/plast * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.4 W *	<b>4 427</b>	<b>5 357</b>	
	<b>CP-UNC-TA41ZPL5-MD-2812</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 91 mm * Hmotnost 440 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 7.5 W *	<b>4 427</b>	<b>5 357</b>	
	<b>CP-UNC-VB41ZL4-VMDS-27135</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 490 g *	<b>6 131</b>	<b>7 419</b>	
	<b>CP-UNC-VB41ZL4C-VMDS-27135</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265, WDR a mikrofonem</b> * 1/2.9" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí - překročení linie, změna scény, audio detekce, vniknutí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x vestavěný mikrofon, 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Spotřeba max. 7.7 W (IR zapnuto) * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 520 g *	<b>6 396</b>	<b>7 739</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-TB41ZL6-VMDS-27135</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520 @ 20 sn./s. nebo 2560 x 1440 @ 25 sn./s.) * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.6 W *	<b>6 708</b>	<b>8 117</b>	
	<b>CP-UNC-TC41ZL6-VMDS</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, změna scény, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 880 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.8 W *	<b>6 979</b>	<b>8 444</b>	

	<b>CP-VNC-T41ZR5C-MD</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 50 m * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 103 - 31° * ICR filter (day&night), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw iVMS * Mobilní aplikace IMOB * Pokročilá detekce událostí - překročení linie, vniknutí * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 206 x 74 x 74 mm * Hmotnost 560 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Spotřeba max. 8.5 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox, Edge * Menu i v ČJ *	<b>4 938</b>	<b>5 975</b>	
	<b>GD-CI-AC4616V (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ111 x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou osách *	<b>2 230</b>	<b>2 698</b>	
	<b>GD-CI-BC4616V (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 86° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ111 x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou osách *	<b>2 230</b>	<b>2 698</b>	Vyprodáno
	<b>GD-CI-CC4617V (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 100° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách *	<b>3 312</b>	<b>4 007</b>	
	<b>GD-CI-AC4616T (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 7 W *	<b>2 230</b>	<b>2 698</b>	
	<b>GD-CI-CC4617T (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 100° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W *	<b>3 154</b>	<b>3 816</b>	
	<b>GD-CI-BC4637V (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ141 x 100 mm * Hmotnost 820 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 12 W * Montáž ve třech osách *	<b>5 924</b>	<b>7 168</b>	
	<b>GD-CI-BP4637E (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ136 x 146 mm * Hmotnost 1200 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Spotřeba max. 10 W * Montáž ve třech osách *	<b>8 875</b>	<b>10 739</b>	
	<b>GD-CI-AC4637P (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní mini PTZ IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 20 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 100 - 33° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, EIS * Alarm: 2 vstupy, 1 výstup * Audio: 1 vstup, 1 výstup * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 256 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Rozměry Φ131 x 102 mm * Hmotnost 527 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 12 W * Montáž ve třech osách *	<b>6 870</b>	<b>8 313</b>	
	<b>GD-CI-BC4637T (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ105 x 244 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 13 W *	<b>5 924</b>	<b>7 168</b>	
<b>Rozlišení 5.0 Mpix (2592x1944)</b>					
	<b>CP-UNC-DA51L3C-0280</b>	<b>5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a mikrofonom</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ94 x 90 mm * Hmotnost 310 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome *	<b>3 131</b>	<b>3 788</b>	
	<b>CP-UNC-VB51L3-MDS-0280</b>	<b>5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ 110 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.1 W	<b>4 002</b>	<b>4 843</b>	
	<b>AI-NC-D50L2-M-0280</b>	<b>5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * 1/2.8" 5.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS snímací čip * 18 IR LED, přísvit až 20 m * ICR filter (day&night), DWDR (50dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ93 x 85 mm * Hmotnost 310 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Menu i v ČJ *	<b>2 884</b>	<b>3 490</b>	
	<b>AI-NC-D50L3-MW-0360</b>	<b>5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> * 1/2.5" 5.0 Mpix SOI CMOS snímací čip * 24 IR LED, přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 S * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Vestavěný web server * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ120 x 104 mm * Hmotnost 600 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Menu i v ČJ * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz, až 300 m *	<b>3 222</b>	<b>3 899</b>	
	<b>AI-NC-T50L3-MW-0360</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> * 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * 2 IR LED, přísvit až 25 m * ICR filter (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Menu i v ČJ * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz *	<b>2 850</b>	<b>3 449</b>	




	<b>CP-UNC-TA51L3C-0360</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, kompresi H.265 a mikrofonom</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 162 x 70 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 2.3 W *	<b>2 938</b>	<b>3 555</b>	
	<b>CP-UNC-TB51L3-MDS-0360</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí - překročení čáry, vniknutí a změna scény * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Barva bílá * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Materiál kov * Hmotnost 480 g *	<b>3 292</b>	<b>3 983</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-TC51L5C-VMDS</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, Starlight, mikrofonom, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla, změna scény, detekce audia, detekce alarmu) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Vestavěný mikrofon * Rozměry 193 x 71 x 68 mm * Hmotnost 590 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.4 W *	<b>5 985</b>	<b>7 242</b>	
	<b>CP-UNC-VB51ZL4-VMDS-27135</b>	<b>5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 100° - 26° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Hmotnost 490 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 8.0 W *	<b>7 182</b>	<b>8 690</b>	
	<b>CP-UNC-VC51ZL4C-VMDS-V2</b>	<b>5.0 Mpix venkovní antivandal IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresi H.265, WDR a mikrofonom</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, EIS, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2880 x 1620) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 114° - 32° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x vestavěný mikrofon a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 120 x 120 x 94 mm * Hmotnost 550 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 10.5 W *	<b>7 847</b>	<b>9 495</b>	
	<b>CP-UNC-TC51ZL6-VMDS-27135</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 99° - 26° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 850 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.8 W *	<b>7 561</b>	<b>9 149</b>	
	<b>CP-UNC-EE51L1C-VMD</b>	<b>5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko) s WDR a mikrofonom</b> * 1/2.7" 5.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 1 x vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí * Podpora Micro SD až 256 GB * Určeno pro vnítní použití * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Rozměry Ø126 x 40 mm * Hmotnost 180 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>8 669</b>	<b>10 490</b>	
	<b>GD-CI-AC5617E (Grundig)</b>	<b>5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísivem a WDR</b> * 1/3" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 metrů * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2560 x 1920) @ 12.5 sn./s. (4.0 @ 20 sn./s.) * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 111 x 111 x 83 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 7 W * Montáž ve třech osách *	<b>3 552</b>	<b>4 298</b>	
<b>Rozlišení 6.0 Mpix (3072 x 2048)</b>					
	<b>CP-UNC-DD61L5CE-MD-0280</b>	<b>6.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísivem, kompresi H.265, ePoE, WDR a mikrofonom</b> * 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 * MJPEG * Max. rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí i detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Ø106 x 94 mm * Hmotnost 480 g * Montáž ve třech osách *	<b>5 719</b>	<b>6 920</b>	Změna ceny
	<b>CP-UNC-TD61L4E-MD-0360</b>	<b>6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> * 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 450 g *	<b>6 388</b>	<b>7 730</b>	
<b>Rozlišení 8.0 Mpix (4K; 3840 x 2160) / 12 Mpix</b>					
	<b>CP-UNC-DA81L3C-0360</b>	<b>4K venkovní dome IP kamera s IR přísivem, kompresi H.265 a mikrofonom</b> * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø94 x 90 mm * Hmotnost 330 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 3.1 W *	<b>4 411</b>	<b>5 337</b>	
	<b>CP-UNC-VB81L3-MDS-0360</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 8.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí do oblasti) * Rozměry 110 x 110 x 81 mm * Hmotnost 370 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.2 W *	<b>5 304</b>	<b>6 418</b>	
	<b>CP-UNC-TA81L3C-0360</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, kompresi H.265 a mikrofonom</b> * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 162 x 70 x 70 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 2.9 W *	<b>4 411</b>	<b>5 337</b>	

	<b>CP-UNC-TB81L3-MDS-0360</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 8.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Rozměry 166 x 70 x 70 mm * Hmotnost 460 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Spotřeba max. 5.5 W *	<b>5 267</b>	<b>6 373</b>	
	<b>CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0400</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, kompresí H.265, ePoE a WDR</b> * 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, zanechání či zmizení objektu, detekce obličeje) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g *	<b>6 446</b>	<b>7 800</b>	
	<b>CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivem, kompresí H.265, ePoE a WDR</b> * 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 5 Mpix (2592 x 1944) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, zanechání či zmizení objektu, detekce obličeje) * Barva bílá * Rozměry Ø160 x 118 mm * Hmotnost 950 g * Materiál kov * Montáž ve třech osách *	<b>10 364</b>	<b>12 540</b>	
	<b>CP-UNC-VB81ZL4-VMDS</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 113° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Hmotnost 490 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 7.4 W *	<b>8 529</b>	<b>10 320</b>	
	<b>CP-UNC-TB81ZL6-VMDS-27135</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, Starlight, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 113° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.9 W *	<b>7 437</b>	<b>8 999</b>	
	<b>CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry Ø148 x 111 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách *	<b>8 264</b>	<b>10 000</b>	
	<b>CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivem, kompresí H.265 a WDR</b> * 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 50 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, audio detekce, změna scény, počítání lidí, detekce obličeje) * Rozměry 255 x 87 x 87 mm * Hmotnost 1060 g * Barva bílo-černá * Materiál kov *	<b>10 657</b>	<b>12 895</b>	
	<b>GD-CI-AP8617E (Grundig)</b>	<b>4K venkovní dome IP kamera s IR přísivem, WDR a vestavěným mikrofonom</b> * 1/2.8" PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 20 sn./s (3840 x 2160), 25 sn./s (3200 x 1800), 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720 * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 107° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø127 x 96 mm * Hmotnost 600 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 7.5 W * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí: detekce překročení linie, detekce narušení, klasifikace cílů lidí a vozidel *	<b>5 203</b>	<b>6 296</b>	
<b>Speciální IP síťové kamery / Termokamery</b>					
	<b>CP-UNC-TT41L3-VM</b>	<b>4.0 Mpix dopravní IP kamera s IR přísivem, kompresí H.265, chytrými funkcemi a GPS</b> * 1/1.8" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (90dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * Odběr max. 13 W * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 50 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 10 - 50 mm * Úhel záběru H: 9.4 - 40.8° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro (nepodporuje InstaOn) * 3 x alarm vstup, 2 x alarm výstup * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup * 2 x RS-485 * 1 x RS-232 * RJ-45 10/100/1000 Mbps * Optický zoom * Pokročilá detekce událostí - detekce továrních značek, barvy a typu vozidla, RZ vozidla či bez RZ, detekce lidských postav, detekce helmy na motocyklu, jednosměrky, pomalá jízda, překročení rychlosti, nedovolená jízda, zastavení, kolona, statistiky provozu, rychlost (5-120 km), obsazení pruhů (max. 2 pruhy), délka kolon, detekce pozice přes interní GPS * Mobilní aplikace CMOB (nepodporuje InstaOn) * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 467 x 136 x 135 mm * Hmotnost 3.9 Kg * Barva šedá * Materiál kov *	<b>28 901</b>	<b>34 970</b>	Novinka
	<b>GD-TI-BT2510T (Grundig)</b>	<b>Termokamera pro bezkontaktní měření teploty s živým obrazem a WDR</b> * Snímací čip: video: 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS, infra: 384x288 s příměsí oxidu vanadia * IR přísvit až 50 m * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF profil S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení: hlavní stream video: 4.0 Mpix, 1080p, 720p / infra: 720p, D1, VGA, CIF, QVGA - vedlejší stream video: D1, CIF, QCIF / infra: D1, CIF, QVGA * Podporuje dual stream * Objektiv: video: 4.0 mm - úhel záběru H: 84°, infra: 10 mm - úhel záběru H: 37.5° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP66 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry 378 x 120 x 120 mm * Hmotnost 1890 g * Barva bílo-černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 9.5 W * Pokročilá detekce událostí: IVS detekce obličeje a měření lidské teploty *	<b>129 752</b>	<b>157 000</b>	Změna ceny
<b>IP kamery PTZ, klávesnice, monitory</b>					
	<b>CP-UNP-D2521L10-DP</b>	<b>2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísivem, PoE, WDR a kompresí H.265</b> * 1/2.8" 2.0 Mpix Exmor R CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 50 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 25 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66, funkce odmlčení * Vestavěný 2 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje / rozpoznání osoby či vozidla) * Konzole na zad je součástí * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100 m * Napájení DC 12 V / PoE (802.3at) - zdroj není součástí * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 160 x 295 mm * Hmotnost 2500 g * Podpora prohlížečů IE, Chrome, Edge, Firefox *	<b>16 833</b>	<b>20 368</b>	Novinka

	<b>CP-UNP-E3241L18-DFP</b>	<b>4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE+, WDR a kompresi H.265</b> * 1/2.8" 4.0 Mpix CMOS snímáči čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, Defog * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 32 x optický zoom * Objektiv 4.8 - 154 mm * Úhel záběru H: 56 - 2.4° * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 a IK10 * Vestavěný 2 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Automatické trasování a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí / změna scény / detekce obličeje / rozpoznání osoby či vozidla / omezení falešných poplachů zvřítí nebo silným světlem či padajícím listím) * Funkce automatického sledování * Konzole na zed' je součástí balení * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 175 m * PoE+ (802.3at) * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení AC 24 V / 3 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 340 x 191 x 191 mm * Hmotnost 4700 g *	<b>27 182</b>	<b>32 890</b>	Novinka
	<b>CP-UNK-331</b>	<b>Multifunkční ovládací klávesnice pro PTZ kamery a CCTV</b> * Klávesnice s joystickem pro ovládání otočných analogových, HDCVI a IP kamer značky CP PLUS * Síťová komunikace (RJ-45) i přímá komunikace přes sériové porty (RS-232, RS-485, RS-422) a USB * Podporuje protokoly CP PLUS / Pelco * LCD displej 75 x 34 mm * 3-osý joystick s kroucením a návratem do středové polohy * Napájení DC 12 V / 2 A (adaptér součástí) * Rozměry 330 x 160 x 38 mm * Hmotnost 2500 g * Spotřeba max. 5 W * Barva černá *	<b>10 364</b>	<b>12 541</b>	
	<b>GD-ML-AC2430HD (Grundig)</b>	<b>Full HD LED monitor 24" pro kamerové systémy</b> * Určen pro profesionální použití v CCTV + 24/7 * Zobrazuje v plném obraze 23.6" (61 cm) * LED panel, LCD/TFT Monitor * Pixely: 1920 (H) x 1080 (V) * Video standard PAL/NTSC * Vesa standard 100 x 100 mm * Video vstup: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x VCA, 1 x DVI * Čas odezvy 5 ms. * Napájení DC 12 V (adaptér součástí) * Rozměry 455 x 570 x 190 mm * Hmotnost 3900 g * Spotřeba max. 25 W * Barva černá *	<b>4 875</b>	<b>5 899</b>	
<b>Síťové videorekordéry (NVR)</b>					
	<b>CP-VNR-3104-V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese Ultra H.265 / H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 64 Mbps přichází / 48 Mbps odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G / T * 1 x audio výstup Jack * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace Guard Viewer * CMS software Guard Station * Rozměry 260 x 240 x 45 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 900 g (bez HDD) *	<b>3 305</b>	<b>3 999</b>	
	<b>CP-UNR-104F1</b>	<b>Mini síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>2 479</b>	<b>2 999</b>	
	<b>CP-UNR-104F1-P4</b>	<b>Mini síťový videorekordér 4K s PoE</b> * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1x bez napětového potenciálu a 1x spínací napětí) * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC 53 V / 1.22 A (zdroj součástí) * Hmotnost 800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>3 699</b>	<b>4 476</b>	
	<b>CP-UNR-4K4042-P4V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE a podporou AI funkcí</b> * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 160 Mbps. / na výstupu 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 4K (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1x bez napětového potenciálu a 1x spínací napětí) * 2 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB každý * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 53 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC 53 V / 1.36 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1700 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>11 554</b>	<b>13 980</b>	
	<b>GD-RN-AC2004P (Grundig)</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 80 Mbps odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 4 x PoE konektor RJ-45 IEEE802.3 atřaf * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 315 x 240 x 48 mm * Napájení 48 V (zdroj součástí) * Hmotnost 1000 g (bez HDD) *	<b>5 338</b>	<b>6 459</b>	
	<b>CP-UNR-108F1</b>	<b>Mini síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p / 8 kanálů 720p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Napájení DC 12 V / 1.5 A (zdroj součástí) * Hmotnost 810 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>3 679</b>	<b>4 452</b>	
	<b>CP-UNR-4K4082-V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max. 160 Mbps. / odchozí až 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1x bez napětového potenciálu a 1x spínací napětí) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>6 147</b>	<b>7 438</b>	
	<b>CP-UNR-4K4082-P8V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE a s podporou AI funkcí</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max. 160 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení AC 230 V * Hmotnost 2700 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>12 831</b>	<b>15 525</b>	




	<b>CP-VNR-3108</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps přichází / odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 8 Mpix. * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * CMS sw iVMS * Mobilní aplikace IMOB * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 914 g (bez HDD) *	<b>3 931</b>	<b>4 757</b>	Změna ceny
	<b>CP-VNR-3108-V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese Ultra H.265 / H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps přichází / 48 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G / T * 1 x audio výstup jack * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace Guard Viewer * CMS software Guard Station * Rozměry 260 x 240 x 45 mm * Napájení 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 900 g (bez HDD) *	<b>3 645</b>	<b>4 411</b>	
	<b>CP-VNR-3108-8P</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 60 Mbps přichází / 64 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software iVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení DC 48 V / 1.875 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1130 g (bez HDD) *	<b>7 897</b>	<b>9 555</b>	Novinka
<b>16 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-4K4162-V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí</b> * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchází až 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Napájení DC 12 V / 4 A * Hmotnost 1510 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>7 079</b>	<b>8 566</b>	
	<b>CP-UNR-4K4162-P16V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE a s podporou AI funkcí</b> Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchází až 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 16 kamer * Napájení AC 230 V * Hmotnost 2800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>16 440</b>	<b>19 892</b>	
	<b>GD-RN-AC2416N (Grundig)</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 / MPEG4 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 160 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Alarm: 4 vstup, 1 výstup * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB na každý HDD * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 385 x 315 x 52 mm * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Hmotnost 1000 g (bez HDD) *	<b>6 262</b>	<b>7 577</b>	
	<b>GD-RN-AC2416P (Grundig)</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 / MPEG4 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 160 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 16 x PoE konektor RJ-45 IEEE802.3 at/aT * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Alarm: 4 vstup, 1 výstup * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB na každý HDD * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 385 x 315 x 52 mm * Napájení AC 230 V * Hmotnost 3000 g (bez HDD) *	<b>12 276</b>	<b>14 854</b>	
<b>32 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-4K4322-V3</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí</b> * Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchází až 48 Mbps. * AI kódování * AI vyhledávání * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Napájení DC 12 V / 4 A * Hmotnost 1510 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>8 220</b>	<b>9 946</b>	
	<b>CP-VNR-3232</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> * Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 320 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software iVMS * Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě *	<b>8 926</b>	<b>10 800</b>	Výprodej
<b>64 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-4K564R8-V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí</b> Pro správu až 64 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Max. datový tok pro nahrávání 320 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 12 Mpix. * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 2 x HDMI / 2 x VGA výstup * ONVIF 2.4 * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup a 2 x audio výstup RCA * 16 x alarm vstup a 6 x alarm výstup * Quad-core CPU * 8 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB každý * 1 x eSATA konektor * 4 x USB * 1 x RS 485 * 1 x RS 232 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 440 x 452 x 95 mm * Napájení euro kabelem 100 - 230V / 50 - 60 Hz * Odběr max. 16.7 W (bez HDD) * Hmotnost 6500 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox *	<b>25 803</b>	<b>31 222</b>	
<b>Sady kamerových systémů</b>					
	<b>AI-NK2-T50L3W-0360-V2</b>	<b>5.0 Mpix externí WiFi sada kamerového systému s IR přísvitem a kompresí H.265</b> * <b>Kamery (2 ks):</b> Senzor 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS * 2 IR LED, přísvit až 25 m * ICR filtr (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov <b>NVR:</b> 4 kanálový NVR s WiFi * Vestavěný LINUX * Výstup VGA a HDMI * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora detekce pohybu * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB (není součástí balení) * Víceязыčné menu * 2 x USB * DC 12 V / 2 A * Rozměry 260 x 260 x 45 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Max. 60 Mbps přichází datový tok * Sada: včetně všech zdrojů napájení pro kamery i NVR, USB myš, funkce Plug&Play - automatické připojení kamer k NVR *	<b>7 148</b>	<b>8 649</b>	Změna / poznámka

	<b>AI-NK4-T50L3W-0360-V2</b>	<p><b>5.0 Mpix externí WiFi sada kamerového systému s IR přísvitem a kompresí H.265</b></p> <p>* <b>Kamery (4 ks):</b> Senzor 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS * 2 IR LED, přísvit až 25 m * ICR filtr (day&amp;night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov *</p> <p><b>NVR:</b> 4 kanálový NVR s WiFi * Vestavěný LINUX * Výstup VGA a HDMI * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora detekce pohybu * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB (není součástí balení) * Vícejazyčné menu * 2 x USB * DC 12 V / 2 A * Rozměry 260 x 260 x 45 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Max. 60 Mbps přichodí datový tok *</p> <p>Sada: včetně všech zdrojů napájení pro kamery i NVR, USB myš, funkce Plug&amp;Play - automatické připojení kamer k NVR *</p>	<b>8 264</b>	<b>9 999</b>
--	------------------------------	---	--------------	--------------



### Domovní videotelefony


Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
	<b>SLINEX ML-16HD</b>	<p><b>Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS</b></p> <p>* Vyrobená z odolné kovové slitiny v provedení antivandal * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS – lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 1.5 metru * 1/2.9" CMOS snímací čip * Spenďlková kamera * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 76° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Provedení hliník + akrylové sklo * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 2.5 W * Tlačítko mechanické * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 1 A * Instalace na povrch nebo zapuštění * Rozměry 41 x 122 x 25 mm *</p>	<b>3 292</b>	<b>3 983</b>	
	<b>SLINEX ML-20HD</b>	<p><b>Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS</b></p> <p>* Vyrobená z elegantního leštěného hliníku a odolného akrylového skla * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS – lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 1.5 metru * 1/2.9" CMOS snímací čip * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 115° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Provedení hliník + akrylové sklo * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 2 W * Tlačítko mechanické osvětlené * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 1 A * Instalace na povrch nebo zapuštění * Rozměry 45 x 130 x 24 mm *</p>	<b>3 950</b>	<b>4 780</b>	
	<b>SLINEX ML-17HD</b>	<p><b>Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS</b></p> <p>* Vyrobená z odolné kovové slitiny a odolného akrylového skla * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS – lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 3 metry * 1/2.9" CMOS snímací čip * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 130° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 3 W * Tlačítko mechanické podsvětlené * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 6 A * Instalace na povrch či zapuštění * Rozměry 48 x 133 x 21 mm *</p>	<b>3 717</b>	<b>4 498</b>	
	<b>SLINEX SQ-04M</b>	<p><b>Domovní videotelefon - vnitřní jednotka CVBS</b></p> <p>* Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný, ale dobře vybavený video interkom * Slot pro paměťovou kartu microSD až 32 GB * Lze ukládat fotografie a videa * Kapacita 100 snímků ve vnitřní paměti * 4.3" barevný TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 480 x 272 pixelů * Video systém CVBS (PAL / NTSC) * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj AC 100 – 240 V * Odběr přístroje 6 W v provozu / 1 W ve stand by * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 119 x 175 x 21 mm * Barva černá * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla *</p>	<b>5 003</b>	<b>6 054</b>	
	<b>SLINEX SM-07MHD</b>	<p><b>Domovní videotelefon - vnitřní jednotka 1080p / 720p / CVBS</b></p> <p>* Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný, ale dobře vybavený video interkom s podporou AHD * Ultratenké tělo * Slot pro paměťovou kartu microSD až 64 GB * Lze ukládat fotografie a videa * Kapacita 100 snímků ve vnitřní paměti * 7" barevný TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 1024 x 600 pixelů * Video systém AHD 1080p (2 Mpix) / CVI + TVI + AHD 720p (1 Mpix) / CVBS * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj AC 100 – 240 V * Odběr přístroje 8 W v provozu / 3 W ve stand by * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 193 x 123 x 18 mm * Barva grafitová * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla *</p>	<b>6 433</b>	<b>7 784</b>	
	<b>SLINEX SONIK 7 Cloud</b>	<p><b>Domovní videotelefon - vnitřní jednotka 1080p / 720p / CVBS</b></p> <p>* Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají velmi dobře vybavený video interkom s podporou AHD kamer a vlastním internetovým cloud úložištěm * Slot pro paměťovou kartu microSD až 256GB * Lze ukládat fotografie a videa * Možno ve standby použít jako fotoremeček * 7" barevný dotykový TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 1024 x 600 pixelů * Video systém AHD 1080p (2 Mpix) / CVI TVI AHD 720p (1 Mpix) / CVBS * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj 100 – 240 V AC * Odběr přístroje 11 W v provozu / 7 W ve standby * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 176 x 133 x 20 mm * Barva - černý displej s dvěma výměnnými panely (černá + červená) * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla *</p>	<b>10 702</b>	<b>12 950</b>	
	<b>CP-UNB-C22</b>	<p><b>IP dveřní kamerová jednotka</b></p> <p>* 1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * Kompresí H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC 12 V / 0.4 A * Rozměry 141 x 100 x 17mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) * Provozní teplota -10°C až 55°C *</p>	<b>4 921</b>	<b>5 954</b>	
	<b>CP-UNB-CM352</b>	<p><b>IP vnitřní videomonitor</b></p> <p>* 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Kompresí H.264 * Komunikace TCP/IP * Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1 x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC 12 V / 0.6 A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) *</p>	<b>7 377</b>	<b>8 926</b>	
	<b>CP-UNB-RM352</b>	<p><b>IP vnitřní videomonitor</b></p> <p>* 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Kompresí H.264 * Komunikace TCP/IP * Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * Interkom v rámci více monitorů * 1 x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC 12 V / 0.5 A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 6 W (v provozu) * Podpora alarmu (8 x) *</p>	<b>7 069</b>	<b>8 553</b>	
	<b>CP-UNB-CP21M</b>	<p><b>IP dveřní kamerová jednotka</b></p> <p>* Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál kov, barva nerez, bez jmenovky * Kompresí H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC 12 V / 2 A * Rozměry 376 x 151 x 60 mm * Hmotnost 1600 g * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) * Provozní teplota -20°C až 60°C * Vnitřní paměť 128 MB * Čtečka RFID *</p>	<b>13 710</b>	<b>16 589</b>	

### Autonomní automatizované přístupové systémy

Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
	<b>AI-C19-SD20WACS</b>	<p><b>Automatický přístupový systém s měřením teploty a kontrolou roušky</b></p> <p>* Autonomní terminál pro vysokorychlostní měření teploty a rozpoznávání obličejů * Rozpoznání tváře s odstupem 0.5 - 1.2 m včetně měření lidské teploty * Volitelná detekce nasazené roušky nebo ochranné masky * Hlasové upozornění na vysokou teplotu či nenasazenou roušku * Terminál s emulací Wiegand * Konektor s výstupem NO a NC pro připojení dveřního zámku, turniketu, závor apod. * Balení obsahuje 12 V zdroj pro napájení terminálu, držák na zeď a také stojánek na stůl * Připojení LAN konektor nebo WiFi * 5" IPS LCD displej * 2.0 Mpix kamera * Databáze až 2.000 obličejů * Hmotnost 0.550 Kg * Rozměry Φ165 x 40 mm * Určeno pro vnitřní použití *</p>	<b>17 768</b>	<b>21 499</b>	

### Příslušenství CCTV + ostatní


























Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
	<b>Nápadecí kabel (CP-PR-01)</b>	* DC kabel s 5.5 x 2.1 mm konektorem, délka cca 15 cm *	<b>15</b>	<b>18</b>	
	<b>Nápadecí konektor - samice (CP-PR-02)</b>	* DC 5.5 x 2.1 mm zdířka napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí *	<b>17</b>	<b>21</b>	

	<b>Napájecí konektor - samec (CP-PR-03)</b>	* DC 5.5 x 2.1 mm konektor napájení (pro CCTV kamera a jiné použití) ve šroubovací svorkovnici *	16	19
	<b>BNC konektor (CP-PR-08)</b>	* BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem. Celokovové provedení *	23	28
	<b>BNC - BNC spojka (CP-PR-09)</b>	* Oboustranná spojka na BNC konektor. Slouží k jednoduchému prodloužení koaxiálního kabelu *	15	18
	<b>RCA - RCA spojka (CP-PR-85)</b>	* Oboustranná spojka na RCA konektor. Slouží k jednoduchému spojení RCA konektorů (samice) *	40	49
<b>Mikrofony</b>				
	<b>Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-25)</b>	* Miniaturní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tištěný spoj, napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů *	89	108
	<b>Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-26)</b>	* Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů *	146	177
	<b>Mikrofon pro CCTV (CP-PR-27)</b>	* Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická kontrola zesílení), napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, až 80 čtverečních metrů *	196	237
	<b>CP-UA-M100 mikrofon pro CCTV (CP-PR-80)</b>	* Vysoce citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon s čistým zvukem vhodný ke kamerovým systémům, záběr zvuku až 100 čtverečních metrů, automatická regulace hlasitosti ALC, vestavěný předzesilovač, redukce šumu, možnost paralelního zapojení více mikrofonů, citlivost -30 dB, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, impedance 600 ohmů, napájení DC 9 - 18 V, odběr pouze 50 mA, připojení 2x cinch audio + 1 x jack napájení, barva bílá + stříbrná, provedení plast, provozní teplota -25 až 70°C, rozměry 80 x 80 x 22 mm, hmotnost 60 g *	1 431	1 732
	<b>Mikrofon pro CCTV (CP-PR-84)</b>	* Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická regulace zisku), nastavitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, odběr 12 mA, frekvenční rozsah 200 Hz - 10 kHz, výstupní impedance 600 ohmů, oblast záběru až 100 metrů čtverečních, včetně konektorů (1 x DC vstup, 1 x DC výstup, 1 x cinch audio výstup). Provedení kov - hliník, rozměry 50 x 45 x 18 mm, hmotnost 67 g *	316	382
<b>Montážní nástavce a držáky</b>				
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-40)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 90 \times 34$ mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TA21L3, CP-USC-TA24L2, CP-UNC-TB41L3-MDS, CP-UNC-TA21PL3-V3, CP-UNC-TA41PL3-D, CP-UNC-TB81L3-MDS, CP-UNC-LB41L3-MDS, CP-USC-TC51PL2C, CP-UNC-TB51L3-MDS, BCS-L-TIP14FSR3-W apod. *	346	419
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-41)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 110 \times 32$ mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA21L3, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-VB51L3-MDS, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VB41L3-MDS, CP-UNC-DA21PL3, CP-UNC-VA21L3, CP-USC-DA50L3-S-0280, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMDS, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W apod. *	346	419
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-42)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 122 \times 32$ mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VB41ZL3-VMD, CP-UNC-VB21ZL4-VMDS, CP-UNC-VB51ZL4-VMDS-27135, CP-UNC-VB41ZL4-VMDS, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-VB81ZL4-VMDS, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VC51ZL4C-VMDS-V2 apod. *	353	427
	<b>Přídavný montážní propojovací krabice (CP-PR-43)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-TD61L4E-MD, CP-UNC-TD4K081L4E-MD, CP-UNC-DA51L3C apod. *	733	887
	<b>Přídavný montážní propojovací krabice (CP-PR-44)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-DA21L3, CP-VCG-ST24FL5, CP-VCG-ST10FL5, CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6, CP-UNC-TA21L3, CP-UNC-TB41ZL6-VMDS, CP-USC-TA24L2, CP-USC-TA50ZL6C-S, CP-UNC-TC21ZL6-VMDS, CP-UNC-TB41L3-MDS, CP-UNC-TA41ZPL5-MD, CP-UNC-USC-DA24L2, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-TA21PL3-V3, CP-UNC-TA41PL3-D, CP-UNC-TB81L3-MDS, CP-UNC-TC51L5C-VMDS, CP-UNC-TC51ZL6-VMDS, CP-UNC-LB41L3-MDS, CP-USC-TC51PL2C, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-TB81ZL6-VMDS, CP-UNC-TC41ZL6-VMDS, CP-UNC-TB51L3-MDS, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-TIP14FSR3-W apod. *	733	887
	<b>Přídavný montážní propojovací krabice (CP-PR-45)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA21L3, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-VB21ZL4-VMDS, CP-UNC-VB51ZL4-VMDS-27135, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VA21L3, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMDS, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-VB81ZL4-VMDS, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VC51ZL4C-VMDS-V2, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W apod. *	733	887
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-46)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 97 \times 33.5$ mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DA51L3C apod. *	368	445
	<b>Držák PTZ kamer (nástavec) na sloup (CP-PR-52)</b>	* Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130 x 170 x 45 mm * Hmotnost 1000 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Upinací kovové pásky pro průměr sloupu 80-150mm * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. *	932	1 128
	<b>Konzole PTZ kamer na strop (CP-PR-53)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 134 x 236 mm * Hmotnost 800 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. Nutno použití CP-PR-57 nebo CP-PR-58 pro úchyt kamery * Možnost prodloužení pomocí nástavce CP-PR-55 nebo CP-PR-56. *	819	991
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-54)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 90 \times 34$ mm * Hmotnost 140 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6, CP-UNC-TB41ZL6-VMDS, CP-USC-TA50ZL6C-S, CP-UNC-TC21ZL6-VMDS, CP-UNC-TA41ZPL5-MD, CP-UNC-TC51L5C-VMDS, CP-UNC-TC51ZL6-VMDS, CP-UNC-TB81ZL6-VMDS, CP-UNC-TC41ZL6-VMDS apod. *	346	419
	<b>Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-55)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 53 \times 220$ mm (včetně závitů, čistá délka 200mm) * Hmotnost 510 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58. *	425	514
	<b>Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-56)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 53 \times 420$ mm (včetně závitů, čistá délka 400mm) * Hmotnost 1000 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58. *	850	1 029
	<b>Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-57)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 60 \times 52$ mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UNP-, CP-UVP apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56. *	375	454
	<b>Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-58)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: $\varnothing 60 \times 48$ mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56. *	375	454
	<b>Instalační krabice pro CP-UNB-C22 (CP-PR-61)</b>	* Zápusťná instalační krabice pro venkovní jednotku CP-UNB-C22 * Materiál PVC * Rozměry: 82 x 82 x 50 mm * Barva tmavě šedá *	88	106



	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-62)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 127 x 80 x 168 mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA21L3, CP-UNC-VB21ZL4-VMDS, CP-UNC-VB41ZL3-VMD, CP-UNC-VB51L3-MDS, CP-UNC-VB51ZL4-VMDS-27135, CP-UNC-VB41ZL4-VMDS, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VB41L3-MDS, CP-UNC-DA21PL3, CP-UNC-VA21L3, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMDS, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-VB81ZL4-VMDS, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VC51ZL4C-VMDS-V2, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W apod. *	429	519
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-63)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 127 x 80 x 168 mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-DA51L3C, CP-UNC-WC21L5C-MDS apod. *	429	519
	<b>Držák PTZ kamer (nástavci) na roh (CP-PR-64)</b>	* Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243 x 170 x 138 mm * Hmotnost 1700 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. *	932	1 128
	<b>Instalační krabice pro CP-UNB-CP21M (CP-PR-65)</b>	* Zápustná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361 x 134 x 60 mm * Hmotnost 800 g *	550	666
	<b>CP-JB-B220A Přídavný montážní nástavec (CP-PR-69)</b>	* Materiál kov * Rozměry: ø93 x 43 mm * Hmotnost 161 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40L2 *	310	375
	<b>CP-JB-B170 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-70)</b>	* Materiál kov * Rozměry: ø120 x 55 mm * Hmotnost 370 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40FL3 *	310	375
	<b>CP-JB-B200 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-71)</b>	* Materiál kov * Rozměry: ø120 x 41 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-TX40FL4 apod. *	310	375
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-72)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 93 x 93 x 43 mm * Hmotnost 220 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V3, CP-VNC-T41R4C-MDS apod. *	377	456
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-73)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 125 x 125 x 55 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod. *	806	975
	<b>Držák kamer na sloup (CP-PR-74)</b>	* Materiál hliník a ocel * Rozměry: 99 x 90 x 38 mm * Hmotnost 140 g * Barva bílá * Upinací kovové pásky pro průměr sloupy 67-127mm * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V3, CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2, CP-VNC-T41R4C-MDS apod. *	272	329
	<b>Držák kamer a nástavců na sloup (CP-PR-138)</b>	* Materiál hliník a ocel * Rozměry: 126 x 114 x 20 mm * Hmotnost 270 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Upinací kovové pásky pro průměr sloupy 80-150mm * Určeno pro modely: CP-PR-40, CP-PR-41, CP-PR-42, CP-PR-43, CP-PR-44, CP-PR-45, CP-PR-46, CP-PR-54, CP-PR-62, CP-PR-63, CP-PR-81, CP-PR-83, CP-UNC-TxxxL3, CP-UNC-DxxxL3, CP-USC-TxxxL3, CP-UNC-TxxxZLx, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-LB41L3-MDS, CP-UNC-DA51L3C apod. *	495	599
	<b>Průchodka / spojka (CP-PR-75)</b>	* Materiál plast * Rozměry: ø37 x 46 mm * IP66 * Hmotnost 26 g * Barva šedá * Určeno pro modely: CP-PR-72, CP-PR-73, CP-PR-76, CP-PR-77, CP-PR-78, CP-PR-79 apod. *	54	65
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-76)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: ø107 x 36 mm * Hmotnost 180 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2, CP-VNC-V21R3-MD apod. *	328	397
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-77)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: ø145 x 40 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod. *	285	345
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-78)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 135 x 156 x 255 mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod. *	918	1 111
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-79)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 125 x 125 x 240 mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2, CP-VNC-V21R3-MD apod. *	918	1 111
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-81)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: ø124 x 41 mm * Hmotnost 350 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * IP 66 * Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD apod. *	558	675
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-82)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: ø161 x 37 mm * Hmotnost 480 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod. *	698	845
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-83)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 230 x 169 x 113 mm * Hmotnost 930 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod. *	987	1 194
	<b>Držák na zeď pro dome kamery B245 (CP-PR-121)</b>	* Materiál kov (hliník + plech) * Rozměry: 245 x 160 x 163 mm * Hmotnost 950 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-L4C-DC80ZL3-D apod. *	636	769
	<b>Přídavný montážní nástavec B320 (CP-PR-122)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø138 x 54 mm * Hmotnost 530 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá - černá * Určeno pro modely: CP-L4C-TC80ZL6-D apod. *	545	659
	<b>Přídavný montážní nástavec B310 (CP-PR-123)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø101 x 52 mm * Hmotnost 320 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá - černá * Určeno pro modely: CP-LNC-TS50L4-M-0360, AI-NC-T50L3-MW-0360 apod. *	412	499
	<b>Přídavný montážní nástavec B220AW (CP-PR-124)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø93 x 42 mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: AI-NC-D50L2-M apod. *	320	387
	<b>Přídavný montážní nástavec (AI-JB-B220A)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø93 x 42 mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: AI-NC-D50L2-M apod. *	320	387
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-126)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: ø118 x 41 mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-D21R3-V2 apod. *	328	397
	<b>Přídavný montážní nástavec (AI-JB-B170)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø120 x 45 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely AI-NC-D50L3-MW-0360 apod. *	320	387
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-135)</b>	* Materiál kov (hliník) * Rozměry: ø104.4 x 54.5 mm * Hmotnost 360 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely CP-VNC-T41R5C-MD, CP-VNC-T41ZR5C-MD apod. *	489	592

	<b>Univerzální montážní držák kamer na sloup (AI-DKS-B)</b>	* Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá *	590	714	
	<b>Univerzální montážní držák kamer na sloup (AI-DKS-W)</b>	* Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva bílá *	590	714	
	<b>Univerzální montážní držák kamer na sloup (AI-DKS-S)</b>	* Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm * Provedení: galvanizované železo * Barva sříbná *	590	714	
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (GD-BR-AJX01)</b>	* Materiál kov * Rozměry: $\phi$ 137 x 42 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC2627V, GD-CI-AC4627V, GD-CI-AC4637V, GD-CI-BC2626V, GD-CI-BC4627V, GD-CI-BC4637V *	540	654	
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (GD-BR-AJX03)</b>	* Materiál kov * Rozměry: $\phi$ 111 x 44 mm * Hmotnost 150 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC1616V, GD-CI-AC2616V, GD-CI-AC4616V, GD-CI-AP4617V, GD-CI-BC1616V, GD-CI-BC2616V, GD-CI-BC4616V, GD-CT-AP2817V, GD-CI-CC2616V, GD-CI-CC4617V, GD-CI-DC2616V, GD-CI-DC4617V *	540	654	
	<b>Přídavný montážní podstavec (GD-BR-AJX04)</b>	* Materiál kov * Rozměry: $\phi$ 165 x 53 x 137 mm * Hmotnost 527 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC2627T, GD-CI-AC4627T, GD-CI-AC4637T, GD-CI-BC2626T, GD-CI-BC4627T, GD-CI-BC4637T, GD-CI-AP4617T, GD-CT-AC2126T, GD-CT-AC5833T, GD-CT-AP2837T, GD-CT-AP5837T, GD-CT-AC2116E, GD-CT-AP2117E, GD-CT-BP2837T, GD-CT-AP8117E *	901	1 090	
	<b>Přídavný montážní podstavec (GD-BR-AJX05)</b>	* Materiál kov * Rozměry: $\phi$ 100 x 43 x 129 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC1616T, GD-CI-AC2616T, GD-CI-AC4616T, GD-CI-BC1616T, GD-CI-BC2616T, GD-CI-BC4616T, GD-CI-CC2616T, GD-CI-CC4617T, GD-CI-DC2616T, GD-CI-DC4617T, GD-CT-AC2113E, GDCT-AC2116T, GD-CT-AC5813E, GD-CT-AC5816T *	631	763	
	<b>Držák kamer na sloup (GD-BR-AML01)</b>	* Materiál kov/ocel * Rozměry: 127 x 46 x 250 mm * Hmotnost 1235 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-BR-AMW04, GD-BR-AMW05, GD-BR-AMW08, GD-BR-AMW10, GD-BR-AMW14, GD-BR-AMW16, GD-BR-AMW18, GD-BR-AMW20, GD-BR-AMW24, GD-BR-AMW28, GD-BR-AMW32, GD-BR-AMW36, GD-BR-AMW40, GD-BR-AMW44, GD-BR-AMW48, GD-BR-AMW52, GD-BR-AMW56, GD-BR-AMW60, GD-BR-AMW64, GD-BR-AMW68, GD-BR-AMW72, GD-BR-AMW76, GD-BR-AMW80, GD-BR-AMW84, GD-BR-AMW88, GD-BR-AMW92, GD-BR-AMW96, GD-BR-AWJ01, GD-BR-AWJ02, GD-BR-AWJ05, GD-BR-AWJ06, GD-CI-AC2627T, GD-CI-AC4627T, GD-CI-AC4637T, GD-CI-AP4617T, GD-CI-AT2647T, GD-CI-BT2647T, GD-CI-CT-AC2113E, GD-CT-AC2126T, GD-CT-AC5813E, GD-CT-AC5833T, GD-CT-AP2837T, GD-CT-AP5837T * Pro průměr sloupu 67 - 127mm *	901	1 090	
	<b>Držák mini PTZ kamer na zeď (GD-BR-AMW18)</b>	* Materiál plast / ocel * Hmotnost 480 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-CI-AC4637P *	721	872	
	<b>Držák dome kamer na zeď (GD-BR-AMW15)</b>	* Materiál hliník * Rozměry: 132 x 184 x 229 mm * Hmotnost 680 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-CT-AP2837V, GD-CT-AP5826V *	946	1 145	
	<b>Univerzální montážní a propojovací krabice vel. S (CP-PR-148)</b>	* Materiál plast * Rozměry vnější: 150 x 110 x 75 mm * Hmotnost 300 g * Barva šedá (RAL 7035) * Kabelové vývody 6 x M16 * Kovová montážní rastrovaná deska uvnitř pro montáž modulů s otvory 4.8 mm * 2 montážní úchytky pro instalaci na zeď při zachování těsnosti * Stupeň krytí IP56 * Provozní teplota -25°C až 60°C *	599	725	Novinka
	<b>Univerzální montážní a propojovací krabice vel. M (CP-PR-149)</b>	* Materiál plast * Rozměry vnější: 190 x 140 x 75 mm * Hmotnost 530 g * Barva šedá (RAL 7035) * Kabelové vývody 6 x M16 a 1 x M20 * Kovová montážní rastrovaná deska uvnitř pro montáž modulů s otvory 4.8 mm * 4 montážní úchytky pro instalaci na zeď při zachování těsnosti * Stupeň krytí IP56 * Provozní teplota -25°C až 60°C *	826	999	Novinka
	<b>Univerzální montážní deska na sloup vel. S (CP-PR-150)</b>	* Sloupový adapter s montážním plechem * Rozměry montážní desky 240 x 190 mm * Materiál kov * Variabilní instalace vodorovně či svisle * 2 kovové instalační pásy šířky 8 mm a délky 800 mm * Tloušťka montážní desky 1.5 mm * Pro průměr sloupu až do 250 mm * Barva desky bílá * Hmotnost 300 g *	590	714	Novinka
	<b>Univerzální montážní deska na sloup vel. M (CP-PR-151)</b>	* Sloupový adapter s montážním plechem * Rozměry montážní desky 300 x 220 mm * Materiál kov * Variabilní instalace vodorovně či svisle * 2 kovové instalační pásy šířky 8 mm a délky 1000 mm * Tloušťka montážní desky 1.5 mm * Pro průměr sloupu až do 310 mm * Barva desky bílá * Hmotnost 400 g *	740	895	Novinka
<b>Napájecí zdroje</b>					
	<b>Napájecí zdroj 12 V / 0.5 A (CP-PR-140)</b>	* Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 0.5 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky *	123	149	
	<b>Napájecí zdroj 12 V / 1 A (CP-PR-20)</b>	* Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 1 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky *	146	177	
	<b>SYS1308N-2412-W2E 12 V / 2 A (CP-PR-21)</b>	* Velmi kvalitní napájecí zdroj 12 V / 2 A * Rozměry: 75 x 34 x 43 mm * Hmotnost 0.114 Kg * Zpožděný start max. 3 s. * Výstupní konektor DC JACK 5.5 mm * Vstupní konektor typ N W2E * Výstupní napětí 12 V * Výstupní proud 2 A * Napájení: 90V - 264V AC, 47 - 63Hz * Délka kabelu 1.8 metru * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP), bez odběru * Účinnost 81.39 % * Materiál ABS plast * Barva černá * Výrobce: Sunny * Model výrobce: SYS1308N-2412-W2E *	369	447	
	<b>Napájecí zdroj 12 V / 2 A (CP-PR-22)</b>	* Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 230 V / 50 Hz. Výstup 12 V / 2 A * Ochrana před přetížením, zkratem i přepětím * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky, délka kabelu 120 cm * Hmotnost 100 gramů, materiál plast *	307	371	
	<b>Napájecí zdroj 12 V/5A (CP-PR-23)</b>	* Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 5 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Trívodičové zapojení do zásuvky *	501	606	
	<b>CP-DPS-MD50-12D (CP-PR-50)</b>	* Napájecí zdroj, výstup 12 V / 5 A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 60 W * Provozní teplota - 20 až 40°C * Rozměry 156 x 103 x 47 mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do zásuvky *	368	445	
	<b>CP-DPS-MD100-12D (CP-PR-51)</b>	* Napájecí zdroj, výstup 12 V / 10 A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 120 W * Provozní teplota - 20 až 40°C * Rozměry 187 x 103 x 52 mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do zásuvky *	430	520	
	<b>Napájecí zdroj na DIN lištu 12 V / 2 A (CP-PR-152)</b>	* Napájecí zdroj na DIN lištu, výstup 12 V / 2 A * Volitelný výstup napětí 10.3 - 14.3 V * Výkon 25 W * Provozní teplota - 10 až 40°C * Rozměry 70 x 90 x 65 mm (Š x V x H) * Možnost instalace na povrch a DIN lištu 35 mm * Rozsah vstupního napětí 90 - 240 V, AC 50 - 60 Hz * LED indikace provozu * Ochrana proti zkratu a přetížení * Přídavná DC výstupní přepětíová ochrana a AC vstupy * Tepelná ochrana *	784	949	Novinka
	<b>Pulsar PSDC05125T (CP-PR-105)</b>	* Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 5 kamer * 5 napájecích kanálů * Dostatečná rezerva zdroje pro napájení jen čtyřkamerových systémů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkci zdroje * 5 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu, v případě využití jen 4 kanálů možno použít 1.2 A pojistky * Vnější rozměry: 230 x 177 x 60 mm * Hmotnost: 1300 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 5x 1 A (4x 1.2 A v případě výměny pojistek) * Účinnost zdroje: 80 % * Napájení: 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá *	1 721	2 082	
	<b>Pulsar PSDC08128T (CP-PR-106)</b>	* Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 8 kamer * 8 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkci zdroje * 8 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 1800 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 8 x 1 A * Účinnost zdroje: 83 % * Napájení: AC 176 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá *	2 052	2 483	

	<b>Pulsar PSDC161216T (CP-PR-107)</b>	* Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 16ti kamer * 16 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * LED diody signalizující zdravotav pojistku a funkční jednotlivý výstup * 16 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 2200 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 16 x 1 A * Účinnost zdroje: 85 % * Napájení: AC 176 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá *	2 795	3 382	
	<b>Pulsar PS-20012140 (CP-PR-113)</b>	* Napájecí zdroj, výstup 12 V / 14 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 226 x 115 x 50 mm * Hmotnost: 820 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstupy: svorkovnice (3 x V+, 3 x V-) * Napájení: AC 176 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 85% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná *	1 281	1 550	
	<b>Mean Well SP-240-12 (CP-PR-114)</b>	* Napájecí zdroj, výstup 12 V / 20 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 190 x 93 x 50 mm * Hmotnost: 820 g * Chlazení ventilátorem s regulací otáček dle teploty * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 10 V - 14 V * Výstupy: svorkovnice (2 x V+, 2 x V-) * Napájení: AC 88 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná *	2 298	2 780	
<b>Paměťové karty (Micro SD)</b>					
	<b>WDD064G1P0C (CP-PR-93)</b>	<b>MicroSDXC karta Wester Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 64 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C *	674	815	
	<b>WDD128G1P0C (CP-PR-94)</b>	<b>MicroSDXC karta Wester Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C *	1 091	1 320	
	<b>CP-NM128</b>	<b>Micro SDXC paměťová karta 128 GB</b> * Speciálně vyvinutá řada paměťových karet CP-NM pro kamery s nepřetržitým provozem * Provedení MicroSD * Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení až 70 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu minimálně 30 MB/s * Rychlostní třída 10 / UHS rychlostní třída 3 (U3) * Provozní teplota od -0°C do +70°C *	412	499	Novinka
	<b>WDD256G1P0C (CP-PR-136)</b>	<b>MicroSDXC karta Wester Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 256 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C *	2 388	2 890	
<b>Pevné disky (HDD) interní</b>					
	<b>WD10PURZ (CP-PR-29)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 450 g *	1 874	2 268	
	<b>WD22PURZ (CP-PR-30)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 256 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g *	2 514	3 042	
	<b>WD30PURZ (CP-PR-31)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g *	3 383	4 093	
	<b>WD40PURZ (CP-PR-32)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 680 g *	3 764	4 555	
	<b>WD62PURZ (CP-PR-89)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5640 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 720 g *	6 388	7 730	
	<b>ST1000VX005 (CP-PR-87)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g *	1 569	1 898	
	<b>ST2000VX015 (CP-PR-139)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g *	2 045	2 475	
	<b>ST3000VX015 (CP-PR-142)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate ST3000VX015 pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 256 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 490 g *	2 831	3 426	
	<b>ST4000VX007 (CP-PR-88)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 635 g *	3 552	4 298	Vyproděj
	<b>ST4000VX016 (CP-PR-143)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate ST4000VX016 pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 256 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 490 g *	3 181	3 849	
	<b>ST6000VX001 (CP-PR-144)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate ST6000VX001 pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 256 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 610 g *	5 310	6 425	
	<b>ST8000VX004 (CP-PR-145)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate ST8000VX004 pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 8 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Vyrovnávací paměť 256 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 716 g *	7 226	8 744	
<b>Propojovací a jiné kabely</b>					
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 4 (CP-PR-04)</b>	* Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu čtyřkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer *	46	56	
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 8 (CP-PR-05)</b>	* Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu osmkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer *	90	109	
	<b>Koaxiální kabel BNC-BNC (CP-PR-06)</b>	* Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 metr, BNC koncovka na obou stranách *	40	48	
	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-07)</b>	* Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery *	408	494	
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 2 (CP-PR-86)</b>	* Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 2. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu dvakrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer *	36	44	
	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-91)</b>	* Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 5 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery *	198	239	



	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-92)</b>	* Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 10 metrů. BNC konečka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery *	240	291	
	<b>Napájecí síťový euro kabel 220/230V (CP-PR-141)</b>	Kabel pro napájení spotřebičů s euro konektorem * Zásrčky: spotřebič - Euro (rovná), zásuvka síť - Schuko F - CZ (úhel 90 stupňů) * Průřez vodiče: 3 x 0,75 mm * Proudové zatížení max. 10 A * Napětí max. 250 V * Délka kabelu 1.2 metru (včetně zásrček) * Barva černá *	74	89	
	<b>HDMI kabel 1.5 m (CP-PR-127)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 1.5 metru</b> * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 1.5 metru * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 105 g *	123	149	
	<b>HDMI kabel 3 m (CP-PR-128)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 3 metry</b> * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 3 metry * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 195 g *	205	248	
	<b>HDMI kabel 5 m (CP-PR-129)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 5 metrů</b> * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 5 metrů * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 310 g *	328	397	
	<b>HDMI kabel 10 m (CP-PR-130)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 10 metrů</b> * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 10 metrů * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 760 g *	853	1 032	
<i>Převodníky (baluny)</i>					
	<b>Pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-10)</b>	* Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP), cena za pár *	109	132	
	<b>Převodník UTP kombinovaný (CP-PR-13)</b>	* Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, napájení 100 m, audio 300 m, cena je za pár *	302	365	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-37)</b>	* Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), cena je za pár *	127	154	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-38)</b>	* Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár *	136	165	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-67)</b>	* Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus rovného převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek) *	127	154	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-68)</b>	* Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus úhlového převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek) *	127	154	
	<b>Izolátor zemní smyčky (CP-PR-90)</b>	* CP-PR-90 izolátor zemní smyčky (ground loop isolator) je pasivní zařízení, které výrazně snižuje či zcela eliminuje rušení signálu. Zabírá rušení video signálu způsobené zemními smyčkami, zajišťuje galvanické oddělení signálu a je určeno pro použití v systémech se standardem signálu HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS (PAL). Eliminuje rozpad, rozmazávání a rolování obrazu, což jsou možné problémy zjištěné @ instalaci kamerových systémů *	238	288	
	<b>4K HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-95)</b>	* 4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár. Max. rozlišení 720p / 1080p / 4Mpix / 5Mpix / 4K. Rozměry 170 x 20 x 20 mm (kabel 130 mm). Hmotnost 40 g (pár). Přenosová vzdálenost max.: 720p @ 400 m / 1080p @ 250 m / 4Mpix, 6Mpix, 4K @ 200 m *	198	239	
	<b>4K pasivní převodník BNC-UTP s rychloupínáním (CP-PR-112)</b>	* 4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / HDTV / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP) * Video signál: 1.0Vp-p, 75Ω * Dosah přenosu video signálu: 450 m – HDCVI, 230 m – HDTV, 320 m – AHD, 450 m – Analog * Kvalitní provedení s rychloupínacím konektorem (není třeba šroubovat kabel) * Rozměry: 15 x 15 x 47 mm (kabel – délka 155 mm) * Balení obsahuje dva kusy * Hmotnost: 60 g * Barva černá *	186	225	
	<b>Aktivní převodník LAN+PoE na koaxiální kabel (CP-PR-146)</b>	* Sada aktivních převodníků LAN+PoE po koaxiálním kabelu s dosahem 500 metrů * Sada je tvořena z vysílače a přijímače modulu, sloužících pro přenos dat v síti LAN po ethernetu a napájení PoE s pomocí koaxiálního kabelu * Podporovaná vzdálenost až 500 metrů po koaxiálním kabelu * Plug & Play * Podpora síťových kamer a dalších IP zařízení PoE 802.3af/at * PoE napájení 44 - 56 V DC * Max. 30 W celkový výkon po celé trase * Tři barevné LED diody pro kontrolu stavů PoE, LAN, coaxial * Ochrana proti nadproudovému přetížení a proti přepětí * Stupeň krytí IP20 * Spotřeba energie 1.35 W celkem * Hmotnost 2 x 30 g * Rozměry 2 x 106 x 24 x 22 mm *	2 821	3 413	Novinka
	<b>PoE převodník s výstupem 12 V (CP-PR-147)</b>	* PoE převodník s výstupem 12 V * Tento PoE převodník se používá ke snížení výstupního napětí na 12 V, kdy lze tohoto napětí použít k napájení běžných 12 V kamer a jiných přístrojů * Na výstupním LAN RJ45 konektoru se již PoE nenachází, jedná se pouze o datový konektor * Toto řešení je vhodné například tam, kde máme IP kameru bez možnosti napájení přes PoE * Uplatnění však tento převodník najde i u různých dalších zařízení na 12 V napájení * Plug & Play * Výstup max. 1 A * Indikace připojení led diodou * Ochrana proti nadproudovému přetížení * Stupeň krytí IP20 * Hmotnost 20 g * Rozměry 73 x 21 x 17 mm *	519	628	Novinka
<i>Racky a skříňky</i>					
	<b>Pulsar AWO447 (CP-PR-96)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 400 x 120 x 432 mm * Rozměry místa pro rekordér 335 x 90 x 360 mm * Hmotnost 4650 g * Ochrana proti sabotáži: tamper spínač – otevíření skříně * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO445BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	1 798	2 176	
	<b>Pulsar AWO483 (CP-PR-97)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 500 x 120 x 405 mm * Rozměry místa pro rekordér 455 x 90 x 335 mm * Hmotnost 5300 g * Ochrana proti sabotáži: tamper spínač – otevíření skříně * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO483BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	2 050	2 481	
	<b>Pulsar AWO445BR (CP-PR-98)</b>	<b>Držák pro instalaci skříňky CP-PR-96</b> * Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 405 x 100 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 240 g * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	283	343	
	<b>Pulsar AWO483BR (CP-PR-99)</b>	<b>Držák pro instalaci skříňky CP-PR-97</b> * Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 505 x 110 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 250 g * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	312	378	
	<b>Pulsar AWO529 (CP-PR-100)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8200 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevíření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá *	3 195	3 866	

	<b>Pulsar AWO529W (CP-PR-101)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8200 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	3 195	3 866
	<b>Pulsar AWO530 (CP-PR-102)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12000 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá *	4 138	5 007
	<b>Pulsar AWO530W (CP-PR-103)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> * Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12000 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	4 138	5 007
	<b>Pulsar ARAW45 (CP-PR-104)</b>	<b>Ventilátor s termostatem 45C° pro uzamykatelné skříňky na DVR / NVR rekordéry</b> * Vnější rozměry 78 x 78 x 25 mm * Hmotnost 0.25 Kg * Napájení AC 230 V, 50 Hz * Otáčky 2300 za minutu * Odběr 0,08 A, příkon 16 W, průtok vzduchu 21CMF 0,59 m <sup>3</sup> / min * Termostat pevně nastavený na 45 C° * Typ ventilátoru s kulíčkovými ložisky, montáž ventilátoru možná ve vertikální i horizontální poloze * Součástí balení je ochranná mřížka a veškerý montážní materiál * Barva černá *	1 239	1 499
	<b>Pulsar PSDCR08128 (CP-PR-108)</b>	<b>Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 8 kamer</b> * Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7600 g * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 8 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12 V - 15 V * Odběr bez rekordéru 0.8 A * Výstup napětí 8 x 1 A * Napájení AC 85 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83 % * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	4 421	5 349
	<b>Pulsar PSDCR161214 (CP-PR-109)</b>	<b>Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 16 kamer</b> * Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7800 g * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 16 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12 V - 15 V * Odběr bez rekordéru 1.5 A * Výstup napětí 16 x 0.87 A * Napájení AC 85 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83 % * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá *	5 745	6 952
	<b>Pulsar RWA664 (CP-PR-116)</b>	<b>Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení</b> * Celková výška pozic: 6U * Šířka: 19" * Vnější rozměry racku 600 x 372 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 16500 g * Určeno pro vnitřní použití, stupeň krytí IP20 * Zátěž racku: 70 Kg * Možnost doplnění o ventilátor RAW1, o napájecí zásuvkový distributor RALZ nebo o pevnou polici na přístroje RAPS450 * Konstrukce racku je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka minimálně 0.8 mm dle dílu, antikorozní úprava, barva černá *	3 512	4 249
	<b>Pulsar RAZB16 (CP-PR-125)</b>	<b>Zámeček pro rack CP-PR-116</b> * Vhodné pro rack CP-PR-116 či použití v jiném zařízení * Vnější rozměry: celková délka 26 mm, vzdálenost packy od lemu zámku 12 mm * Průměr závitu: 19 mm * Počet klíčů 2 * Zámeček se stejným kódem klíče * Výrobce: Pulsar * Model výrobce: RAZB16 *	74	89
	<b>Pulsar RAW1 (CP-PR-117)</b>	<b>Ventilátor pro rack CP-PR-116</b> * Vnější rozměry 120 x 120 x 38 mm * Uchycení 105 x 105 mm * Hmotnost 700 g * Napájení AC 230 V, 50 Hz * 1850 otáček za minutu * Odběr 0.05 A * Příkon 14 W * Průtok vzduchu 160 CBM/H * Hluk 37 dB * Typ ventilátoru s kulíčkovými ložisky * Montáž ventilátoru vertikální i horizontální * Barva černá *	730	883
	<b>Pulsar RALZ (CP-PR-118)</b>	<b>Zásuvkový distributor (pes) na 8 zásuvek pro rack CP-PR-116</b> * Vhodné pro rack CP-PR-116 nebo i samostatné použití * Vnější rozměry 484 x 45 x 47 mm * Hmotnost 900 g * Počet zásuvek 8 * Typ zásuvek CZ (Unischuko E/F) * Použití ve vnitřním prostředí * Určeno pro napětí AC 230 V, 50 Hz * Přívodní kabel 1.7 metru * Maximální možná zátěž 3500 W * Barva černá / stříbrná * Materiál ABS plast, hliník *	641	776
	<b>Pulsar RAPS450 (CP-PR-119)</b>	<b>Pevná police 485x250 pro rack CP-PR-116</b> * Vnější rozměry 487 x 250 x 44 mm * Hmotnost 1420 g * Maximální možná zátěž 60 Kg * Barva černá * Montážní úchytky součástí balení (4 x) * Materiál železo, tloušťka 1.2 mm *	583	705
	<b>Horizontální racková skříň (AI-HRS19-2U-130W)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka pro DVR / NVR</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 482 x 125 x 422 mm * Rozměry místa pro rekordér: 440 x 422 x 445 mm * Hmotnost samotné skříňky: 4700 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámkem, možno přídělat např. pod desku stolu * Montáž rekordéru: horizontální * Počet pozic 3U, otvor pro ventilátor, držáky pro uchycení do racku 19" součástí * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva bílá *	1 449	1 753
	<b>Vertikální racková skříň (AI-VRS19-2U-130B)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 580 x 500 x 130 mm * Rozměry místa pro rekordér: 500 x 440 x 100 mm * Hmotnost samotné skříňky: 8140 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámkem, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pistnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva černá *	2 242	2 713
	<b>Vertikální racková skříň (AI-VRS19-2U-130W)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 580 x 500 x 130 mm * Rozměry místa pro rekordér: 500 x 440 x 100 mm * Hmotnost samotné skříňky: 8140 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámkem, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pistnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva bílá *	2 242	2 713
	<b>Vertikální racková skříň (AI-VRS19-3U-180B)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 590 x 508 x 185 mm * Rozměry místa pro rekordér: 560 x 490 x 160 mm * Hmotnost samotné skříňky: 9100 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámkem, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pistnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva černá *	2 596	3 141
	<b>Ventilátor pro rackové skříň (AI-V19-1U-2WT-B)</b>	<b>Ventilátorová police pro 19" racky</b> * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 465 x 44 x 204 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 3110 g * Součástí balení dva typy montážních příchytok – variabilní přidělení * Obsahuje dva ventilátory, napájení: 220-240 V (50/60 Hz), kulíčková ložiska * Součástí je připojený termostat, regulující od 0°C do 60°C * Obsahuje 1.5 metru dlouhý napájecí kabel * Velikost ventilátorů: 120 x 120 x 38 mm (2 kusy) * Celkový odběr: 0.32 A, Průtok vzduchu: 199 m <sup>3</sup> /h (2 kusy) * Manuální spínač pro zapnutí / vypnutí se světelnou indikací napájení * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá *	2 006	2 427
	<b>Proskená racková skříň (AI-PRS19-6U-350GB)</b>	<b>Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměr racku: 520 x 330 x 350 mm * Hmotnost samotného racku: 5000 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, deskto * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámeček + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva černá *	1 829	2 213

	<b>Horizontální racková skříň (AI-HRS19-9U-450MB)</b>	<b>Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 9U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 523 x 452 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 18000 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva černá *	<b>2 410</b>	<b>2 916</b>	Novinka
	<b>Prosklená racková skříň (AI-PRS19-6U-350GG)</b>	<b>Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 520 x 330 x 350 mm * Hmotnost samotného racku: 5000 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá *	<b>1 829</b>	<b>2 213</b>	Novinka
	<b>Prosklená racková skříň (AI-PRS19-6U-450GG)</b>	<b>Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 520 x 330 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 6110 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá *	<b>2 106</b>	<b>2 548</b>	Novinka
	<b>Prosklená racková skříň (AI-PRS19-9U-450GG)</b>	<b>Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 9U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 525 x 450 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 18000 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá *	<b>2 583</b>	<b>3 126</b>	Novinka
	<b>Racková police (AI-RP19-1U-250B)</b>	<b>Police na zařízení pro 19" racky</b> * Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 485 x 52 x 250 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 920 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: Železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá *	<b>295</b>	<b>357</b>	
	<b>Posuvná racková police (AI-PRP19-1U-350B)</b>	<b>Posuvná police na zařízení pro 19" racky</b> * Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 483 x 44 x 350 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 1770 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: Železo, tloušťka 1.25 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá *	<b>602</b>	<b>729</b>	Novinka
	<b>Racková police (AI-RP19-1U-270G)</b>	<b>Police na zařízení pro 19" racky</b> * Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 485 x 52 x 270 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 1130 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: Železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva světle šedá *	<b>314</b>	<b>380</b>	Novinka
	<b>Horizontální racková skříň (AI-HRS19-4U-450G)</b>	<b>Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení</b> * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 4U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 523 x 230 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 4850 g * Montáž: zavěsitelná na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1x zámek + 2x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá *	<b>1 593</b>	<b>1 927</b>	
	<b>Kabelový organizér pro racky (AI-KO19-2U-B)</b>	<b>Kabelový organizér pro 19" racky</b> * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 486 x 89 x 68 mm * Výška zabrané pozice: 2U * Hmotnost: 1100 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: Železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá *	<b>325</b>	<b>393</b>	
	<b>Kabelový organizér pro racky (AI-KO19-1U-G)</b>	<b>Kabelový organizér pro 19" racky</b> * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 483 x 50 x 67 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 400 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: Železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva šedá *	<b>236</b>	<b>286</b>	
	<b>Kovová skříňka (AI-KS-TPR6-MB)</b>	<b>Univerzální kovová skříňka</b> * Univerzální použití * Rozměry: 540 x 420 x 180 mm * Hmotnost: 5100 g * Montáž: zavěsitelná na zeď * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Obsahuje montážní desku z pěkličky (tloušťka 8 mm) * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: Železo, tloušťka 0.8 mm, antikorozní úprava * Barva bílá *	<b>1 475</b>	<b>1 785</b>	
<i>Switche, PoE switche, injektory a extenzery</i>					
	<b>CP-ANW-GS8 (8 switch)</b>	<b>Switch</b> * 8 x 10/100/1000 Mbps LAN port * IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Ab, IEEE 802.3x * Tiché provedení bez ventilátorů * Signalizace napájení a provozu pomocí zelených LED diod * Napájení příloženým adaptérem AC 100 - 240 V / DC 12 V / 1 A * Provozní teplota -0 až 40°C * Spotřeba do 3 W * Rozměry 125 x 75 x 27 mm * Hmotnost 320 g * Barva černá * Provedení kov *	<b>1 221</b>	<b>1 478</b>	
	<b>AI-PS-HT412 (4 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 6 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE) * IEEE 802.3 af/at, max. 15.4 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 200 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení 110 - 240 V / AC 50/60 Hz * Provozní teplota 0 až 55°C * Spotřeba switche do 3 W * Rozměry 220 x 140 x 40 mm * Hmotnost 650 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá *	<b>1 815</b>	<b>2 196</b>	
	<b>CP-ANW-HP4H2-6</b>	<b>PoE switch</b> * 4 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (EXTEND mód) * VLAN, QoS, EXTEND přepínače módů * 6 KV přepětová a ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100-240 V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 190 x 40 x 131 mm * Hmotnost 610 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá *	<b>1 646</b>	<b>1 992</b>	
	<b>CP-DNW-HPU4H2-48 (4 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 4 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m (250 m 10 Mbps) * 2 KV přepětová a 1.5 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 202 x 140 x 45 mm * Hmotnost 680 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov *	<b>1 369</b>	<b>1 657</b>	Novinka
	<b>CP-DNW-GPU4G2-48 (4 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 4 x 10/100/1000 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m * 2 KV přepětová a 1.5 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 202 x 140 x 45 mm * Hmotnost 700 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov *	<b>1 843</b>	<b>2 230</b>	
	<b>AI-PS-HT812 (8 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port, 2 uplink porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at * Celkem až 100 W (max. 15.4 W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota 0 až 55°C * Rozměry 220 x 140 x 44 mm * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva tmavě šedá/černá * Materiál kov (SECC) * Hmotnost 730 g *	<b>2 847</b>	<b>3 445</b>	
	<b>CP-ANW-HPU8G2-N12 (8 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3af/at/bt, max. 60 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m * 6 KV přepětová a 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -30 až 60°C * Spotřeba do 10 W * Rozměry 187 x 139 x 43 mm * Hmotnost 800 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov *	<b>2 350</b>	<b>2 844</b>	Výprodej



	<b>CP-DNW-HPU8H2-96-V2 (8 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m (250 m 10 Mbps) * 8 KV přepětová a 4 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50° C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 200 x 118 x 44 mm * Hmotnost 620 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá modrá * Materiál kov *	<b>1 961</b>	<b>2 373</b>	Novinka
	<b>CP-DNW-GPU8G2-96 (8 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 8 x 10/100/1000 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m * 2 KV přepětová a 1.5 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50° C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 202 x 140 x 45 mm * Hmotnost 800 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá modrá * Materiál kov *	<b>2 699</b>	<b>3 266</b>	
	<b>AI-PS-HT1612 (16 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> * 16 x 10/100 Mbps LAN PoE port, další 2 porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at * Celkem až 240 W (max. 15.4 W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota 0 až 55°C * Rozměry 290 x 200 x 44 mm * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva tmavě šedá * Materiál kov (SECC) * Hmotnost 1570 g *	<b>5 981</b>	<b>7 237</b>	
	<b>CP-ANW-HP16G2F1-N30</b>	<b>PoE switch</b> * 16 x 10/100 Mbps LAN PoE port 802af/at/bt (1-14 10/100 Mbps af/at, 15-16 10/100/1000 Mbps af/at/bt) * 2 x uplink port 10/100/1000 Mbps * 1 x SFP port 1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at/bt * Celkem až 300 W (max. 15.4W - 30W - 60W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 6 KV přepětová a 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota -30 až 60°C * Rozměry 430 x 180 x 45 mm * Hmotnost 2200 Kg * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá modrá * Materiál kov *	<b>5 744</b>	<b>6 950</b>	
	<b>Pulsar PSP52003 (CP-PR-115)</b>	<b>PoE napájecí zdroj pro jednu IP kameru</b> * Vhodné pro IP PoE kamery * Napájí IP kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12 V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení IP PoE LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstupy: 1 x LAN IN, 1 x EURO 230 V IN (napájecí kabel součástí dodávky) * Výstupy: 1 x PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Vstupní napětí: AC 90 - 264 V * Výstupní napětí PoE OUT: DC 52 V * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Optická indikace napájení pomocí LED * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Účinnost: 87 % * Poznámky: určeno pro zapojení v sítích 10Mbit/s a 100Mbit/s * Rozměry 119 x 61 x 38 mm * Hmotnost: 330 g * Barva černá *	<b>753</b>	<b>911</b>	
	<b>Pulsar EXT-POE1 (CP-PR-110)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> * PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá *	<b>576</b>	<b>697</b>	
	<b>Pulsar EXT-POE2 (CP-PR-137)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> * PoE extender pro až dvě IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstupy PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá *	<b>826</b>	<b>999</b>	
	<b>Pulsar EXT-POE3 (CP-PR-111)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> * PoE extender pro až tři IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstupy PoE: PoE OUT 1/2 - kompatibilní s IEEE802.3 af/at, PoE OUT 3 - pasivní * Výstupní proud PoE OUT 1/2: 0.6 A, PoE OUT 3: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá *	<b>850</b>	<b>1 029</b>	
	<b>PoE injektor (CP-PR-131)</b>	<b>PoE injektor (napájecí zdroj pro jednu IP kameru)</b> * Napájí PoE IP kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12 V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení PoE IP LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstupy: 1 x LAN IN (10/100/1000 Mbps), 1 x EURO 230 V IN (napájecí kabel součástí balení) * Výstupy: 1 x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3 af, IEEE802.3 at) * Vstupní napětí AC 100 - 240 V, 50/60 Hz * Výstupní napětí DC 48 - 52 V * Maximální odběr připojeného zařízení 30 W * Výstupní proud PoE 0.3 A * Optická indikace přítoku elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP 2 KV běžný mód * Rozměry 160 x 64 x 60 mm * Hmotnost 175 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-131 zdrojů k sobě navzájem * Barva černá *	<b>555</b>	<b>671</b>	
	<b>PoE extender (CP-PR-133)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> * PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení a dosah LAN přenosu o 100 metrů * Vstupy: 1 x LAN IN (10/100/1000 Mbps) * Výstupy: 1 x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, IEEE802.3u) * Výstupní napětí DC 48 - 52 V * Maximální odběr připojeného zařízení 30 W * Výstupní proud PoE 0.3 A * Optická indikace přítoku elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP * Možnost použití až tří CP-PR-133 v kaskádovém zapojení, dosah sítě až 400 metrů * Rozměry 113 x 46 x 29 mm * Hmotnost 58 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-133 extenderů k sobě navzájem * Barva černá *	<b>638</b>	<b>772</b>	
<b>Generátory bezpečnostní mlhy</b>					
	<b>AI-SFG-JT100RC</b>	<b>Generátor bezpečnostní mlhy s vyměnitelnou patronou</b> * Vydátnost mlhy 100 metrů krychlových * Bleskový výkon do 1 sekundy po spuštění bez nutnosti předehřátí či jiné přípravy * Lze aktivovat dálkovým ovladačem nebo bezpečnostním tlačítkem, případně výstupem z alarmu či z jiného zařízení * Čas plného vypuštění mlhy max. 8 sekund * Čas trvání zamíření / zakouření prostoru je až 45 minut dle odvětrání * Lze instalovat na strop nebo na zeď * Provozní teplota: -10 až 50°C * Provozní vlhkost: 10 až 85 % * Spotřeba stand-by 0.05 W, při aktivaci 24 W * Napájecí adaptér, bezpečnostní tlačítko, dálkový ovladač a instalační konzole součástí balení * Rozměry 173 x 98 mm * Hmotnost 1200 g * Materiál kov * Barva bílá * Náhradní patrona AI-SFC-JT100C *	<b>6 831</b>	<b>8 265</b>	
	<b>AI-SFG-JT150PRC</b>	<b>Generátor bezpečnostní mlhy s vyměnitelnou patronou</b> * Vydátnost mlhy 150 metrů krychlových * Bleskový výkon do 1 sekundy po spuštění bez nutnosti předehřátí či jiné přípravy * Lze aktivovat dálkovým ovladačem nebo bezpečnostním tlačítkem, případně výstupem z alarmu či z jiného zařízení * Čas plného vypuštění mlhy max. 8 sekund * Čas trvání zamíření / zakouření prostoru je až 45 minut dle odvětrání * Lze instalovat na strop nebo na zeď * Provozní teplota: -10 až 50°C * Provozní vlhkost: 10 až 85 % * Spotřeba stand-by 0.05 W, při aktivaci 24 W * Napájecí adaptér, bezpečnostní tlačítko, dálkový ovladač a instalační konzole součástí balení * Rozměry 173 x 98 mm * Hmotnost 1250 g * Materiál kov * Barva bílá * Náhradní patrona AI-SFC-JT150PC *	<b>7 590</b>	<b>9 184</b>	
	<b>AI-SFC-JT100C</b>	<b>Náhradní patrona s náplní do generátoru bezpečnostní mlhy</b> * Vydátnost mlhy 100 metrů krychlových * Určena pro model AI-SFG-JT100RC * Rozměry: 105 x 98 mm * Spouštěcí napětí DC 12 V / 1.5 A * Uchycení čtyřmi šrouby * Hmotnost 600 g * Materiál hliník * Barva šedá *	<b>2 277</b>	<b>2 755</b>	
	<b>AI-SFC-JT150PC</b>	<b>Náhradní patrona s náplní do generátoru bezpečnostní mlhy</b> * Vydátnost mlhy 150 metrů krychlových * Určena pro model AI-SFG-JT150PRC * Rozměry: 135 x 98 mm * Spouštěcí napětí DC 12 V / 1.5 A * Uchycení čtyřmi šrouby * Hmotnost 735 g * Materiál hliník * Barva šedá *	<b>2 656</b>	<b>3 214</b>	Novinka
<b>Chytrá domácnost</b>					
	<b>AI-SHC-C20L8BMW-0280</b>	<b>Smart Home kamera</b> * 2.0 Mpx venkovní IP kamera s IR přísvitkem, WiFi a vestavěným akumulátorem pro chytrou domácnost Smart Life * Možnost dobíjení solárním panelem AI-SH-SP3 1/4" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. * Video komprese H.264 * Pevný objektiv 2.8 mm, úhel záběru H: 88° * IR přísvit až 10 metrů * Slot na Micro SD kartu až 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Obsahuje PIR senzor pohybu * Držák součástí balení * Stupeň krytí IP 65 * Vestavěný dobíjecí akumulátor 3000 mAh (2 x 18650, nabíjení 4 hodiny) * Mobilní aplikace Smart Life, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry 130 x 95 x 68 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílo-černá * Provedení plast *	<b>2 739</b>	<b>3 314</b>	
	<b>AI-SH-SP3</b>	<b>Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů</b> * 7.5" solární panel * Maximální výkon až 3 W * Výstupní napětí 5.5 V * Maximální zátěž 0.6 A * Stupeň krytí IP 65 * Obsahuje otočný odnímatelný držák a micro USB kabel * Rozměry 184 x 130 x 22 mm bez držáku * Hmotnost 427 g * Barva stříbrno-černá * Provedení hliník (křemíkový panel) *	<b>1 422</b>	<b>1 721</b>	Výprodej

	<b>AI-SH-SP3-V2</b>	<b>Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů</b> * 6.5" solární panel * Maximální výkon až 3.5 W * Výstupní napětí 4.5 - 5.5 V * Maximální zátěž 0.570 A * Stupeň krytí IP 65 * Obsahuje otočný odnímatelný držák a micro USB kabel 3m * Rozměry 173 x 120 x 10 mm bez držáku * Hmotnost 192 g * Barva černá * Provedení plast (křemíkový panel) *	<b>1 422</b>	<b>1 721</b>	
	<b>AI-SHB-VDP20L6BMW-0280</b>	<b>IP domovní videotelefon s WiFi – venkovní jednotka</b> * Barevná kamera s 1/2.9" 2.0 Megapixel PS CMOS snímacím čipem * Max. rozlišení 1080p @ 15 sn./s. * Video komprese H.264 * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 121° * IR přísvit až 5 metrů * Slot na Micro SD kartu max. 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Možno dokoupit bezdrátový zvonek AI-SHB-VDP-CHIM/CHIME * Obsahuje PIR senzor pohybu * Stupeň krytí IP 65 * Držák na zeď s napájecím konektorem * Lze připojit na stálé napájení AC 12 – 24 V (např. zvonkové trafo) či lze jednorázově dobít přes micro USB * Audio poplach při pokusu o odcizení * Zvukový systém s potlačením ozvěny * Výměnné akumulátory 18650 součástí balení (výdrž až 3 měsíce, stand by až 12 měsíců) * Mobilní aplikace Smart Life, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry 142 x 76 x 28 mm * Hmotnost 248 g * Barva černo stříbrná * Provedení plast * Možno připojit více zvonků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek *	<b>2 673</b>	<b>3 234</b>	
	<b>AI-SHB-VDP-CHIM</b>	<b>Bezzdrátový zvonek s melodiemi pro AI-SHB-VDP20L6BMW-0280</b> * Kompaktní jednotka pro přímé umístění do síťové zásuvky * 38 nastavitelných melodií a zvuků * Síťová zásuvka typ E * Napájecí napětí střídavé 100 až 240 voltů * Dosah spojení až 10 metrů * Doslech zvuku až 45 metrů * Rozsah hlasitosti 0 až 110 dB (5 stupňů) * Pracovní frekvence 433.92 MHz (přesnost +/- 280 KHz) * Provozní teplota -30°C až 70°C * Odběr za provozu 3 W, stand by 0.2 W * Možno připojit více zvonků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek *	<b>803</b>	<b>972</b>	Výprodej
	<b>AI-SHB-VDP-CHIME</b>	<b>Bezzdrátový zvonek s melodiemi pro AI-SHB-VDP20L6BMW-0280</b> * Kompaktní jednotka pro přímé umístění do síťové zásuvky * 64 nastavitelných melodií a zvuků * Síťová zásuvka typ E pro Českou republiku * Napájecí napětí střídavé 90 až 250 voltů * Dosah spojení až 10 metrů * Doslech zvuku až 45 metrů * Rozsah hlasitosti 0 až 110 dB (5 stupňů) * Pracovní frekvence 433.92 MHz (přesnost +/- 280 KHz) * Provozní teplota -30°C až 70°C * Odběr za provozu 3 W, stand by 0.2 W * Možno připojit více zvonků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek * Hmotnost 0.066 kg * Rozměry 82 x 82 x 60 mm *	<b>803</b>	<b>972</b>	
	<b>CP-L23</b>	<b>Bezzdrátový zvonek s kamerou, nahráváním a WiFi</b> * 2.0 Mpix venkovní jednotka s IR přísvitem, WiFi a PIR * 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * Max. rozlišení 1080p * Video komprese H.265 * Pevný objektiv s úhlem záběru 120° * IR přísvit až 10 metrů * Slot na Micro SD kartu až 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Obsahuje PIR senzor pohybu * Držák na zeď a úhlový adaptér součástí balení * Interní bezzdrátová zvonková jednotka s napájecím součástí balení * Stupeň krytí IP 65 a IK 07 antivandal * Vestavěný akumulátor * Mobilní aplikace Ezykam+, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry venkovní jednotky 137 x 48 x 25 mm a vnitřní jednotky 62 x 38 x 20 mm * Hmotnost 165 g + 25 g * Barva bílo černá * Provedení plast *	<b>3 292</b>	<b>3 983</b>	
<b>Ostatní příslušenství CCTV</b>					
	<b>Samolepka "Prostor monitorován" (CP-PR-34)</b>	<b>Samolepka CCTV</b> * Výstražná samolepka CCTV "PROSTOR JE MONITOROVÁN" * Rozměry 88 x 88 mm * Osmiúhelník * PVC samolepka + ochrana UV laminací i pro venkovní použití * Tvarový výřez * Text: Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem značky CP PLUS * Ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa *	<b>35</b>	<b>42</b>	
	<b>Samolepka "Prostor monitorován" + provozovatel (CP-PR-134)</b>	<b>Samolepka CCTV s prostorem pro identifikaci</b> * Výstražná samolepka CCTV "PROSTOR JE MONITOROVÁN" * Rozměry 110 x 110 mm * Čtverec * PVC samolepka + ochrana UV laminací i pro venkovní použití * Tvarový výřez * Text: Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem značky CP PLUS * Místo pro doplnění informací o provozovateli a správci kamerového systému * Ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa *	<b>35</b>	<b>42</b>	
	<b>WiFi adaptér (CP-PR-36)</b>	<b>WiFi USB adaptér</b> * Miniaturní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezzdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 Mbps, USB 2.0. Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Rozměry 39 x 18 x 79 mm *	<b>343</b>	<b>415</b>	
	<b>Ovladač pro kamery řady CP-USC (CP-PR-66)</b>	<b>Ovladač pro kamery řady CP-USC</b> * Ovladač - přepínač kamer, automatické rozpoznání připojené kamery, LED diody zobrazují druh video signálu a umožní jeho přepnutí na jiný formát (CVI, TVI, AHD, CVBS). Kompatibilní s řadou kamer CP-USC. Napájení baterie 2 x AAA (nejsou součástí balení) *	<b>650</b>	<b>787</b>	
<b>Záložní zdroje (UPS)</b>					
	<b>FSP/Fortron UPS FP 600</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> * Pro menší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 600 VA / 360 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 2 x Schuko zásuvka * Rozměry: 279 x 101 x 142mm * Hmotnost: 4250 g *	<b>1 888</b>	<b>2 285</b>	
	<b>FSP/Fortron UPS FP 1000</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> * Pro střední kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1000 VA / 600 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 8200 g *	<b>3 460</b>	<b>4 186</b>	
	<b>FSP/Fortron UPS FP 1500</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> * Pro větší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1500 VA / 900 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 10400 g *	<b>4 678</b>	<b>5 660</b>	

Další sortiment příslušenství dodáme na vyžádání. Při objednávání příslušenství stáčí specifikovat množství a kód v závorce, např. tedy 100 ks CP-PR-02.

Orientační výše recyklačních poplatků (v ceníku jsou již zahrnuty v ceně, ale na faktuře budou uvedeny zvlášť).

Kamery: 11,- Kč / ks  
Záznamová zařízení (DVR, NVR): 5,- Kč / ks  
Napájecí zdroje 12 V: 0,84 Kč / ks

Minikamery: 0,84 Kč / ks  
Videodefni telefony: 3,36 Kč / ks  
UPS: 10,- Kč / ks

PoE switch 1,50 Kč / ks