

















Koncový ceník CP PLUS


| Kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTVl) | | | | | |
|---|----------------------|--|--------|-------------|------------------|
| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznámka |
| Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) / 2.4 Mpix | | | | | |
|  | CP-USC-PC24-VDS-0280 | Vnitřní mini kamera 4v1 pro speciální účely * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix PS CMOS * Rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.004 lux barevně a 0.0004 lux černobíle * Objektiv 2.8 mm typu špendlíková hlavička * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 3DNR, WDR (120 dB) * Úhel záběru H: 103° * Rozměry kamery 44 x 37 x 30 mm, s držákem až 44 x 37 x 30 mm * Hmotnost 105 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * 1 x audio vstup - přenos pomocí protokolu HDCVI do DVR * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 2.2 W * | 2 383 | 2 884 | Novinka |
|  | CP-L4C-SD20 | Kamera 4v1 "Smoke Detector" * Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry Φ119 x 56 mm * Hmotnost 111 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Napájení DC 12 V * OSD Menu * Materiál plast * | 1 892 | 2 289 | |
|  | CP-L4C-PIR20 | Kamera 4v1 "PIR Detector" * Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.8 * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 70 x 40 x 120 mm * Hmotnost 130 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Napájení DC 12 V * OSD Menu * Materiál plast * | 1 747 | 2 114 | |
|  | CP-GTC-D24L2 | Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívít až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Úhel záběru H: 88° * Rozměry Φ100 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (kamera má ovladač na kabelu pro přepnutí video výstupu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 2.5 W (IR zapnuto) * | 784 | 949 | |
|  | CP-USC-DA24L2-0360 | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívít až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry Φ97 x 80 mm * Hmotnost 180 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 3.3 W (IR zapnuto) * | 957 | 1 158 | |
|  | CP-USC-TA24L2-0360 | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * IR přívít až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry 154 x 70 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Spotřeba max. 3.3 W (IR zapnuto) * | 984 | 1 191 | |
|  | CP-R4C-TX20A3 | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVl a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 x Array LED, dosáhá až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry 174 x 70 x 68 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC 12 V * | 1 314 | 1 590 | |
|  | CP-GPC-D24L2-DS | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a WDR, řada Guard+ * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2 x IR LED 3600 K, dosáhá až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry Φ108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 10%) * Montáž ve třech osách * | 1 458 | 1 764 | |
|  | CP-GPC-T24PL2-DS | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a WDR, řada Guard+ * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2 x IR LED 3600 K, dosáhá až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry Φ154 x 71 mm * Hmotnost 190 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 10%) * | 1 458 | 1 764 | |
|  | CP-VCG-ST24FL5 | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Max. rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosáhá až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC 12 V * | 1 910 | 2 311 | |
|  | CP-USC-DC24FL4-V3 | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.04 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.85 * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, dosáhá až 40 metrů * DWDR * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR * Úhel záběru H: 106 - 33° * Rozměry 98 x 122 x 122 mm * Hmotnost 310 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 3.5 W (IR zapnuto) * | 2 020 | 2 444 | |
|  | CP-USC-TA24ZL6-2712 | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix CMOS * Max. rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, dosáhá až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2DNR * Úhel záběru H: 106 - 33° * Rozměry 221 x 90 x 90 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * | 2 743 | 3 319 | |
| Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 5.0 Mpix (2592x1944) / 4K | | | | | |
|  | CP-L4C-DX40L2 | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Max. rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * 18 IR LED, dosáhá až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry Φ93 x 74 mm * Hmotnost 290 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách * | 1 954 | 2 364 | |
|  | CP-L4C-DX40FL3 | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix OmniVision CMOS * Max. rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTVl a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 24 IR LED, dosáhá až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2DNR, 3DNR, DWDR * Rozměry Φ119 x 98 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách * | 2 826 | 3 419 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
|  | CP-USC-DC51PL2-V3-0360 | Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / 4.0 Mpix v AHD + HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně @ F2.0 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Rozměry Ø98 x 95 mm * Hmotnost 90 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 2.7 W (IR zapnuto) * | 1 383 | 1 674 | Změna ceny |
|  | CP-USC-TC51PL2C-0360 | Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem a mikrofonom * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix CMOS * Max. rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F2.0 * Pevný objektiv 3.6 mm, úhel záběru 88° * Dosvit až 20 metrů * Smart IR * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * Vestavěný mikrofon - zvuk přes standard HDCVI po koaxiálním kabelu * Rozměry 150 x 70 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Stupeň krytí IP 67 * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 12 V * Spotřeba max. 3.2 W (IR zapnuto) * | 1 493 | 1 806 | |
|  | CP-USC-DA50ZL6C-DS-2712 | Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a vestavěným mikrofonom * Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení až 5.0 Mpix. * Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.8 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 33° * Smart IR LED, dosvit až 60 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2DNR, BLC, HLC, WDR (120dB) * Vestavěný mikrofon s přenosem po koaxiálu spolu s videem * Rozměry Ø122 x 104 mm * Hmotnost 580 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 30%) * IP67 * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 8.2 W (IR zapnuto) * | 3 926 | 4 750 | |
|  | CP-L4C-DC80ZL3-D | Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přívitem, Starlight a WDR * Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS * Max. rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry Ø142 x 142 mm * Hmotnost 980 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC 12 V (+/- 10%) * Montáž ve dvou osách * | 3 257 | 3 941 | |



HD kamery (HDCVI, AHD nebo HDTV)

| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznámka |
|---|--------------------------------|--|--------------|---------------|------------------|
| <i>Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960) / 2.0 Mpix (1920 x 1080)</i> | | | | | |
|  | CP-UVC-TB10FL6 | 1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přívitem * Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přívít až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 216 x 90 x 90 mm * Napájení DC 12 V * | 1 033 | 1 250 | Vyprodaj |
|  | CP-GC-HD10L2-0280 | Vnitřní dome AHD kamera s IR přívitem * Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 100 x 100 x 70 mm * Hmotnost 150 g * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách * | 734 | 888 | |
|  | CP-GC-HT10L2-0360 | Venkovní kompaktní AHD kamera s IR přívitem * Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS Pro * Max. rozlišení 1280 x 720 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 185 x 69 x 77 mm * Hmotnost 280 g * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách * | 760 | 919 | |
|  | CP-USC-WB24L2C-D | 2.4 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přívitem, WDR a mikrofonom * Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.004 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.6 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, WDR (120dB) * Spotřeba max. 3.6 W (IR) * Hmotnost 330 g * Rozměry 106 x 106 x 51 mm * IP 67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V * Montáž ve dvou osách * | 3 673 | 4 444 | |
|  | GD-CT-AC2113E (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * IR přívít až 20 metrů * DWDR, Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2DNR * IP66 * Barva bílá * Materiál plas kov * Rozměry 90 x 90 x 80 mm * Napájení DC 12 V (±10%) * Montáž ve třech osách * Hmotnost 400 g * Spotřeba max. 4 W * | 1 312 | 1 588 | |
|  | GD-CT-AP2117E (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem, WDR a PIR * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * IR přívít až 20 metrů * WDR (130dB), Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2DNR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast + kov * Rozměry Ø110 x 90 mm * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Hmotnost 310 g * Spotřeba max. 4.5 W * Alarm výstup * | 1 599 | 1 935 | |
|  | GD-CT-BC2116T (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přívitem * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 150 x 55 x 58 mm * Napájení DC 12 V * Hmotnost 300 g * Spotřeba max. 4 W * | 1 215 | 1 470 | |
|  | GD-CT-AC2116T (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přívitem * Senzor 2.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP66 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry 150 x 55 x 58 mm * Napájení DC 12 V * Hmotnost 300 g * Spotřeba max. 4 W * | 1 126 | 1 363 | Vyprodaj |
| <i>Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 5.0 Mpix (2560 x 1944) / 4K (3840 x 2160)</i> | | | | | |
|  | CP-UVC-EC4K08L2C-D | 4K venkovní HDCVI kamera s IR přívitem, WDR a mikrofonom (rybí oko) * Senzor 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 3840 x 2160 * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 2.5 mm * Úhel záběru H: 180° * Podporuje audio - 1 vestavěný mikrofon * Podporuje alarm: 2 vstupy a 1 výstup * 1 x BNC CVBS výstup 960H * IR přívít až 15 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D/3DNR, WDR (120dB) * IP 67 & IK10 * Spotřeba max. 7.4 W (IR zapnuto) * Hmotnost 560 g * Rozměry Ø150 x 51 mm * Barva bílá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V (+/- 25%) * Odmlžení, dewarping (originální, panorama, dvojité panorama) * Instalace až 500 metrů při použití kabelu RG59 * Pokročilá detekce pro alarm výstup: detekce pohybu, zakrytí kamery, překročení linie * | 9 364 | 11 330 | |
|  | GD-CT-AC5813E (Grundig) | 5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Ø90 x 59 mm * Napájení DC 12 V * Montáž ve třech osách * Hmotnost 400 g * Spotřeba max. 4.5 W * | 1 487 | 1 799 | Vyprodaj |
|  | GD-CT-AP5826V (Grundig) | 5.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.008 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 102 - 31° * IR přívít až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP50 * Barva bílá * Materiál plast * Rozměry Ø136 x 102 mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Montáž ve třech osách * Hmotnost 600 g * Spotřeba max. 8 W * | 4 505 | 5 451 | |
|  | GD-CT-AC5816T (Grundig) | 5.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přívitem * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 82° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, DWDR * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Hmotnost 350 g * Spotřeba max. 5 W * | 1 621 | 1 962 | |
|  | GD-CT-AP5837T (Grundig) | 5.0 Mpix venkovní HDTV kamera s IR přívitem * Senzor 5.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 2560 x 1944 @ 25 sn./s.* Citlivost 0.008 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 94 - 31° * IR přívít až 50 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 250 x 92 x 94 mm * Napájení DC 12 V / PoC.af * Hmotnost 955 g * Spotřeba max. 8 W * | 4 505 | 5 451 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|---------------|----------|
|  | GD-CT-AP8117E (Grundig) | 8.0 Mpix venkovní HDTV dome kamera s IR přívitem a WDR * Senzor 8.0 Mpix PS CMOS * Max. rozlišení 3840 x 2160 @ 15 sn./s. * Citlivost 0.003 luxů barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 79° * IR přívit až 60 metrů * WDR (120dB), Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3DNR * IP67 * Barva bílá * Materiál plast + kov * Rozměry 110 x 110 x 96 mm * Napájení DC 12 V (±10%) * Montáž ve třech osách * Hmotnost 360 g * Spotřeba max. 5.5 W * | 5 450 | 6 595 | |
| PTZ kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV) | | | | | |
|  | CP-USP-D2520L10-D | 2.0 Mpix venkovní PTZ kamera 4v1 s IR přívitem a WDR * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímáči čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3DNR, BLC, HLC * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Výkonný 25 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.8 - 120 mm * Úhel záběru H: 59.2 - 2.4° * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup * Rotace 360° * Konzole na zad je součástí * IR přívit až 100 m * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC 12 V / 3 A * Spotřeba 13 W / 20 W s IR * Hmotnost 3100 g * Rozměry Ø160 x 295 mm * OSD menu ovladatelné přes HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu (nastavitelná pomocí DIP přepínačů) * | 12 650 | 15 306 | |
| Digitální videorekordéry HDCVI a 5v1 | | | | | |
|  | CP-UVR-0401E1-CV2 | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 1080p kamery) * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 1080N (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer max. 2.0 Mpix) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 203 x 41 mm * Hmotnost 570 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * | 2 431 | 2 941 | |
|  | CP-UVR-0401F1-HC | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery) * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 6 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 6 IP kamer v max. 2.0 Mpix, datový tok 24 Mbps) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 192 x 41 mm * Hmotnost 540 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 1.5 A (zdroj součástí) * | 3 288 | 3 978 | Výprodej |
|  | CP-UVR-0401L1B-4KH | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) * Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 2 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG - dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 24 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * | 5 093 | 6 162 | Výprodej |
|  | CP-UVR-0401L1B-4KI3 | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) s podporou AI funkcí * Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG - dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 64 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, detekce obličeje, vyhledávání dle osoby či vozidla, překročení linie či vniknutí do oblasti - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * | 5 718 | 6 919 | |
|  | GD-RT-AC3004N (Grundig) | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 3.0 Mpix / 1080p kamery) * Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání až 3.0 Mpix na prvním kanále, ostatní 1080p (720p) 1-25 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup RCA a 1 audio výstup RCA * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer max. 2.0 Mpix) * ONVIF S / G * Rozměry 315 x 240 x 48 mm * Hmotnost 1160 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Základní detekce událostí (pohyb, ztráta videa, systém) * | 3 334 | 4 034 | |
|  | CP-UVR-0801E1-CV4 | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 720p kamery) * Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 10 IP kamer max. 6.0 Mpix.) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 1080N (720p) 1-25 sn./s. pro první kanál - ostatní kanály 15 sn./s. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 203 x 41 mm * Hmotnost 560 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * | 2 888 | 3 495 | Novinka |
|  | CP-UVR-0801L1-4KV2 | Videorekordér 5v1 s kompresí H.264 (až pro 8.0 Mpix kamery) * Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG dual stream * Nahrávání 4K (7 sn./s.), 5 Mpix. / 4 Mpix. / 3 Mpix. (15 sn./s.), 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 8 TB a 2 x USB (2.0 + 3.0) * RS485 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * ONVIF 2.42 * Rozměry 260 x 235 x 45 mm * Hmotnost 750 g (bez HDD) * Napájení DC 12V / 2A (zdroj součástí) * | 7 362 | 8 908 | |
|  | CP-UVR-0801L2-4KH | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) * Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 10 TB každý a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1500 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * | 7 226 | 8 744 | |
|  | GD-RT-BC3008N (Grundig) | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 4.0 Mpix/1080p kamery) * Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 12 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání až 4.0 Mpix na prvním kanále, ostatní 1080p (720p) 1-25 sn./s. * Max. datový tok 96 Mbps. * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup RCA a 1 audio výstup RCA * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 12 IP kamer) * ONVIF S / G * Rozměry 315 x 242 x 48 mm * Hmotnost 1760 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Základní detekce událostí (pohyb, ztráta videa, systém) * | 4 888 | 5 914 | |
|  | CP-UVR-1601K2-I3 | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 5.0 Mpix kamery) * Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 6 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M-N (15 sn./s.) nebo 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.) * Nahrávání všech IP kanálů celkem max. 128 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 16 TB každý a 2 x USB (2.0 + 3.0), 1 x RS485 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza - rozpoznání pohlaví, věku, brýlí, výrazů, masek a vousů pro dva kanály, ochrana perimetru pro čtyři kanály, rozpoznání osoby či vozidla (SMD) * ONVIF 21.06 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1750 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * | 9 080 | 10 987 | Novinka |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------|---------------|
|  | CP-UVR-1601L2-4K | Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery) * Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání první kanál 4K (7 sn./s.), 6 Mpix. (10 sn./s.), 5 Mpix. (12 sn./s.) a nižší. Všechny kanály 4 Mpix. (15 sn./s.), 3 Mpix. (15 sn./s.), 4K-N (7 sn./s.), 4M-N/1080p/720p/60H/D1/CIF (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mb/s * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 10 TB každý a 2 x USB (2.0 + 3.0) * Vestavný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1900 g (bez HDD) * Napájení DC 12 V / 5 A (zdroj součástí) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * | 13 177 | 15 944 |
|--|-------------------------|---|---------------|---------------|

| IP kamery | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|
| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH |
| Rozlišení 1.3 Mpix | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--------------|
|  | CP-UNC-C13L1-VMW | 1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přisvitím a Wi-Fi * 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 125° * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) | 1 099 | 1 330 |
|  | CP-UNC-PT13L1-VMW | 1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přisvitím, Wi-Fi a PT funkcemi * 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 72° * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá a černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Naklápění a otáčení: vertikální 0° - 90° / horizontální 0° - 355° * | 2 479 | 2 999 |

| Rozlišení 2.0 Mpix / Full HD (1920 x 1080) | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
|  | CP-D21 | 2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přisvitím, Wi-Fi, PIR čidlem a kompresí H.265 * 1/2.7" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přisvit až 10 m * ONVIF T / S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Podporuje audio, vestavný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC, HLC, ROI * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 12 V / 1 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 80 x 90 x 130 mm * Hmotnost 160 g * Spotřeba max. 2.9 W * | 2 155 | 2 608 |
|  | CP-E24A | 2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přisvitím, Wi-Fi a PT funkcemi * 1/2.7" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přisvit až 15 m * Video komprese H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 20 sn./s. * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Mobilní aplikace Ezykam+ / Tuya Smart * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, AGC, AWB * Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní USB-C * Barva bílo-černá * Materiál plast * PT funkce: vertikální naklápění až 85°, horizontální otáčení až 355° * Podporuje Alexa a Google Assistant * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 72 x 120 mm * Hmotnost 185 g * | 1 481 | 1 792 |
|  | CP-UNC-DA21PL3-V3-0280 | 2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přisvitím a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 102° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 110 x 90 mm * Hmotnost 240 g * Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách * Spotřeba 2.2 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * | 1 880 | 2 275 |
|  | CP-UNC-DA21PL3C-V3-0360 | 2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přisvitím, kompresí H.265 a mikrofonem * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru 88° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Vestavný mikrofon * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách * Spotřeba 2.2 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * | 1 961 | 2 373 |
|  | CP-VNC-D21R3-V2 | 2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přisvitím a kompresí H.265 * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF T * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 118 x 96 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Spotřeba max 4 W * Montáž ve třech osách * | 1 921 | 2 324 |
|  | CP-VNC-V21R3-MD-0280 | 2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přisvitím, kompresí H.265 a WDR * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přisvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 113° * ICR filter (day&night), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Vestavný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 109 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Spotřeba max 4 W * Montáž ve dvou osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Vicejazyčné menu * | 2 165 | 2 620 |
|  | CP-UNC-DB21L3C-MDS-V3-0280 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v 1Q 2024 | N/A | N/A |
|  | CP-UNC-VC21L5-VMDS-0280 | 2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přisvitím, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, detekce alarmu, detekce obličeje, detekce audia, rozpoznání osoby nebo vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio: 1 x vstup a 1 x výstup * Alarm: 1 x vstup a 1 x výstup * Rozměry 110 x 110 x 85 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.9 W * | 4 361 | 5 277 |
|  | CP-UNC-WC21L5C-MDS (M12) | 2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR, Starlight, mikrofonem, kompresí H.265 a WDR * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce alarmu, detekce audia) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Vestavný mikrofon * Rozměry 55 x 55 x 109 mm * Hmotnost 330 g * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve dvou osách * Spotřeba max. 5.7 W * Originální konektor M12, dodáváno i s redukcí RJ-45 * Vhodná pro aplikace v mobilních CCTV systémech * | 3 552 | 4 298 |
|  | CP-UNC-TA21L3-V3-0280 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přisvitím a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 30 m, Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 400 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.5 W * | 2 107 | 2 549 |
|  | CP-UNC-TA21L3-V3-0360 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přisvitím a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přisvit až 30 m, Smart IR * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 400 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.5 W * | 1 957 | 2 368 |





| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
|  | CP-UNC-TA21PL3-0360 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / 12V * ONVIF verze S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Pevný objektiv 3.6" * Úhel záběru 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Materiál plast | 1 501 | 1 816 | Novinka |
|  | CP-UNC-TA21PL3-V3-0360 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívit až 30 metrů - Smart IR * Napájení PoE / 12V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 1920 x 1080 @ 25 sn./s. * Pevný objektiv 3.6" * Úhel záběru 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílo-černá * Materiál plast | 1 501 | 1 816 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-T21R3-V3-0360 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přívit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 260 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome | 1 463 | 1 770 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-VB21ZL4-VMDS-27135 | 2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 109° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 490 g * Spotřeba max. 6.4 W | 4 461 | 5 398 | |
|  | CP-UNC-TS25ZML4-M | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 6.5 W | 4 353 | 5 267 | |
|  | CP-UNC-TC21ZL6-VMDS-2713 | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 108° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 850 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.4 W | 5 277 | 6 385 | |
|  | GD-CI-AC2616E (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 114° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 110 x 85 mm * Hmotnost 360 g * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve třech osách | 2 478 | 2 998 | |
|  | GD-CI-CC2616V (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách | 2 636 | 3 189 | |
|  | GD-CI-DC2616V (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 86° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách | 2 636 | 3 189 | |
|  | GD-CI-CC2616T (Grundig) | 2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem * 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W | 2 455 | 2 971 | |
| Rozlišení 3.0 Mpix (2048 x 1536) | | | | | |
|  | CP-UNC-C30L1-VMW | 3.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přívitem a Wi-Fi * 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přívit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 120° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC 5 V (zdroj na 230 V součástí dodávky) | 1 598 | 1 934 | |
| Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) | | | | | |
|  | AI-NC-MC40-VMW-0280 | 4.0 Mpix mini IP kamera s WiFi, kompresí H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1512) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * Day/Night, 3DNR, BLC, WDR (120dB), HLC, ROI * Podpora Micro SD až 512 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace BitVision * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup) * Pokročilá detekce událostí (vniknutí do oblasti a detekce pohybu osoby) * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 100 metrů v otevřeném prostoru * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V * Rozměry 36 x 36 x 33 mm * Hmotnost 150 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Safari, Chrome, Firefox * Mnohojazyčné menu (i v ČJ) | 3 052 | 3 693 | |
|  | AI-NC-MC40-M-0370 | 4.0 Mpix mini IP kamera s PoE, kompresí H.265, WDR a mikrofonem * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1512) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.7 mm * Úhel záběru H: 81° * Day/Night, DNR, BLC, WDR (120dB), HLC, ROI * Podpora Micro SD až 512 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace BitVision * Pokročilá detekce událostí (vniknutí do oblasti a detekce pohybu osoby) * Vestavěný mikrofon * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC 12 V / PoE (IEEE 802.3af) * Rozměry 36 x 36 x 27 mm * Hmotnost 130 g * Podpora prohlížečů IE, Edge, Safari, Chrome, Firefox * Mnohojazyčné menu (i v ČJ) | 3 307 | 4 001 | |
|  | CP-Z43A | 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přívitem, kompresí H.265, Wi-Fi a PT funkcemi * 1/2.8" 4.0 Megapixel CMOS snímací čip * 8 ks IR led, přívit až 10 m * Noční režim ve volitelných variantách Smart (bílé světlo na pohyb) / IR (noční/denní režim) / Color (bílé světlo stále) * Video komprese H.265 * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 88° * Mobilní aplikace Ezykam+ / Tuya Smart * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB * Wi-Fi (2.4G & IEEE 802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB a RJ-45 * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Spotřeba max. 5 W * Rozměry 150 x 110 x 143 mm * Hmotnost 380 g * Montáž ve třech osách * Detekce zvuku, pohybu i sledování pohybujícího se objektu * Podpora protokolu ONVIF, kamera může být přidána i do standardních NVR | 2 469 | 2 987 | |
|  | CP-V47A | 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přívitem, kompresí H.265 a Wi-Fi * 1/2.4" 4.0 Megapixel CMOS snímací čip * IR přívit až 5 m * Video komprese H.265 * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 88° * Mobilní aplikace Ezykam+ / Tuya Smart * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB * Wi-Fi (2.4G & IEEE 802.11b/g/n) až 30 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní USB-A, napájecí kabel 230 cm * Barva bílo-černá * Materiál plast * Napájení DC 5 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Spotřeba max. 5 W (IR zapnuto) * Rozměry 120 x 72 x 72 mm * Hmotnost 293 g * Montáž ve třech osách | 2 020 | 2 444 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
|  | CP-UNC-DA41PL3-D-0280 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS * Mobilní aplikace EasyViewer * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.1 W (IR zapnuto) * | 3 111 | 3 764 | Novinka |
|  | CP-UNC-DA41PL3-D-0360 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.1 W (IR zapnuto) * | 2 514 | 3 042 | |
|  | CP-UNC-DA41PL3C-D-0360 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265, WDR a mikrofonom * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Vestavěný mikrofon * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 110 x 110 x 90 mm * Hmotnost 250 g * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.1 W (IR zapnuto) * | 2 755 | 3 333 | |
|  | CP-UNC-VB41L3C-MDS-0280 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v 1Q 2024 | N/A | N/A | Novinka |
|  | CP-UNC-VB41L3-MDS-0360 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Φ110 x 90 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 5.2 W (IR zapnuto) * | 2 717 | 3 288 | |
|  | CP-UNC-DB41L3C-MD-0280 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265, WDR a mikrofonom * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 102° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS * Vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, detekce audia) * Mobilní aplikace EasyViewer * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Φ110 x 110 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 2.5 W * | 3 235 | 3 914 | |
|  | CP-UNC-DB41L3C-MDS-V2-0280 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v 1Q 2024 | N/A | N/A | Novinka |
|  | CP-UNC-VD41L3E-VMD-0280 | 4.0 Mpix venkovní antivandál dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265, ePoE a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ110 x 85 mm * Hmotnost 375 g * Montáž ve třech osách * | 2 884 | 3 490 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-VD41L3E-VMD-J | 4.0 Mpix venkovní antivandál dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265, ePoE a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / ePoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 110 x 110 x 85 mm * Hmotnost 375 g * Montáž ve třech osách * Podpora prohlížečů IE, Chrome, Firefox, Edge * | 3 030 | 3 666 | Novinka |
|  | BCS-L-DIP14FSR3-W | 4.0 Mpix venkovní antivandál dome IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresi H.265 * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC12 V / 0.5 A (zdroj součástí balení) * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 90° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS / přes IP adresu i KVMS Pro * Mobilní aplikace BCS Line / přes IP adresu i CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 a IK10 * Rozměry 111 x 111 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál kov / plast * Montáž ve třech osách * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz, až 300 m * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 4.9 W * Menu i v ČJ * | 2 726 | 3 299 | |
|  | CP-UNC-TS41ML3-0360 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresi H.265 * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g * | 2 798 | 3 386 | Výprodej |
|  | CP-UNC-TA41PL3-D-0360 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Spotřeba max. 5 W (IR zapnuto) * | 2 354 | 2 848 | |
|  | CP-UNC-TA41PL3C-D-0360 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265, WDR a mikrofonom * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Vestavěný mikrofon * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál plast + kov * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 240 g * Spotřeba max. 5.0 W (IR zapnuto) * | 2 722 | 3 294 | |
|  | CP-UNC-TB41L3-MDS-0360 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 480 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5 W * | 2 797 | 3 384 | |
|  | CP-UNC-TB41L5-MDS-0600 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 480 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5 W * | 2 599 | 3 145 | Novinka |
|  | CP-UNC-TE41L5E-MDS-0360 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v polovině prosince 2023 | N/A | N/A | Novinka |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------|-------|------------|
|  | BCS-L-TIP14FSR3-W | 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresi H.265 * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V / 0.5 A (zdroj součástí balení) * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 90° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS / přes IP adresu i KVMS Pro * Mobilní aplikace BCS Line / přes IP adresu i CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 170 x 70 x 70 mm * Hmotnost 470 g * Barva bílá * Materiál kov / plast * Montáž ve třech osách * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4GHz, až 300 m * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 4.1 W * Menu i v ČJ * | 2 726 | 3 299 | |
|  | CP-UNC-DA41ZPL4-MD-2812 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 122 x 98 mm * Hmotnost 390 g * Barva bílá * Materiál kov/plast * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.4 W * | 4 427 | 5 357 | |
|  | CP-UNC-TA41ZPL5-MD-2812 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 91 mm * Hmotnost 440 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 7.5 W * | 4 427 | 5 357 | |
|  | CP-UNC-VB41ZL4-VMDS-27135 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520, 2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 490 g * | 5 992 | 7 250 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-VB41ZL4C-VMDS-27135 | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265, WDR a mikrofonem * 1/2.9" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí - překročení linie, změna scény, audio detekce, vniknutí, detekce osoby a vozidla * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x vestavěný mikrofon, 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Spotřeba max. 7.7 W (IR zapnuto) * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Hmotnost 510 g * | 6 396 | 7 739 | |
|  | CP-UNC-TB41ZL6-VMDS-27135 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520 @ 20 sn./s. nebo 2560 x 1440 @ 25 sn./s.) * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.6 W * | 6 708 | 8 117 | Výprodej |
|  | CP-UNC-TB41ZL6C-VMDS-27135 | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/2.9" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Vestavěný mikrofon * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Maximální rozlišení 4.0 Mpix (2688x1520 při 20 sn./s. nebo 2560x1440 při 25 sn./s.) * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup a 1 x vestavěný mikrofon * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 8.8 W * | 6 708 | 8 117 | Novinka |
|  | CP-UNC-TC41ZL6-VMDS | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, změna scény, audio detekce, rozšíření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 880 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.8 W * | 6 979 | 8 444 | |
|  | CP-VNC-T41ZR5C-MD | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 50 m * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 103° - 31° * ICR filter (day&night), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Pokročilá detekce událostí - překročení linie, vniknutí * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 206 x 74 x 74 mm * Hmotnost 560 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Spotřeba max. 8.5 W * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox, Edge * Menu i v ČJ * | 4 131 | 4 999 | Změna ceny |
|  | GD-CI-AC4616V (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 111 x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou osách * | 2 230 | 2 698 | |
|  | GD-CI-BC4616V (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 86° * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 111 x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou osách * | 2 230 | 2 698 | Výprodej |
|  | GD-CI-CC4617V (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 100° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 111 x 82 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5 W * Montáž ve dvou osách * | 3 312 | 4 007 | |
|  | GD-CI-CC4617T (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 100° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 5 W * | 3 154 | 3 816 | |
|  | GD-CI-BC4637V (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry 141 x 100 mm * Hmotnost 820 g * Barva bílá * Materiál plast * Spotřeba max. 12 W * Montáž ve třech osách * | 5 924 | 7 168 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------|---------------|------------|
|  | GD-CI-BP4637E (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Ø136 x 146 mm * Hmotnost 1200 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Spotřeba max. 10 W * Montáž ve třech osách * | 8 875 | 10 739 | |
|  | GD-CI-AC4637P (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní mini PTZ IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 20 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 100 - 33° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, EIS * Alarm: 2 vstupy, 1 výstup * Audio: 1 vstup, 1 výstup * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 256 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Rozměry Ø131 x 102 mm * Hmotnost 527 g * Barva bílo-černá * Materiál plast * Spotřeba max. 12 W * Montáž ve třech osách * | 7 351 | 8 895 | Změna ceny |
|  | GD-CI-BC4637T (Grundig) | 4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR * 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 28° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * Podpora Micro SD až 128 GB * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø105 x 244 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 13 W * | 5 924 | 7 168 | |
| Rozlišení 5.0 Mpix (2592x1944) | | | | | |
|  | CP-UNC-DA51L3C-0280 | 5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø94 x 90 mm * Hmotnost 310 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofón * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * | 3 131 | 3 788 | |
|  | CP-UNC-VB51L3-MDS-0280 | 5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 103° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry Ø 110 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.1 W | 4 002 | 4 843 | |
|  | CP-UNC-DC51L5C-MDS-0360 | 5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265, WDR, mikrofonom a Starlight * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Vestavěný mikrofón * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby a či vozidla, detekce audia) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 110 x 110 x 101 mm * Hmotnost 480 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 8.1 W * | 5 443 | 6 586 | Novinka |
|  | AI-NC-D50L2-M-0280 | 5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem a kompresi H.265 * 1/2.8" 5.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS snímací čip * 18 IR LED, přívít až 20 m * ICR filter (day&night), DWDR (50dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø93 x 85 mm * Hmotnost 310 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Menu i v ČJ * | 2 884 | 3 490 | |
|  | AI-NC-D50L3-MW-0360 | 5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přívitem, WiFi a kompresi H.265 * 1/2.5" 5.0 Mpix SOI CMOS snímací čip * 24 IR LED, přívít až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 S * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje double stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø120 x 104 mm * Hmotnost 600 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Menu i v ČJ * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz, až 300 m * | 3 222 | 3 899 | |
|  | AI-NC-T50L3-MW-0360 | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, WiFi a kompresi H.265 * 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * 2 IR LED, přívít až 25 m * ICR filter (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Menu i v ČJ * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz * | 2 850 | 3 449 | |
|  | CP-UNC-TA51L3C-0360 | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 162 x 70 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Vestavěný mikrofón * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 2.3 W * | 2 938 | 3 555 | |
|  | CP-UNC-TB51L3-MDS-0360 | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí - překročení čáry, vniknutí a změna scény * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Barva bílá * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Materiál kov * Hmotnost 480 g * | 3 292 | 3 983 | |
|  | CP-UNC-TC51L5C-VMDS | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, Starlight, mikrofonom, H.265 a WDR * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 50 m * ICR filter (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla, změna scény, detekce audia, detekce alarmu) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Vestavěný mikrofón * Rozměry 193 x 71 x 68 mm * Hmotnost 590 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 5.4 W * | 5 985 | 7 242 | |
|  | CP-UNC-VB51Z4-VMDS-27135 | 5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem, Starlight, kompresi H.265 a WDR * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 100° - 26° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Hmotnost 490 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 8.0 W * | 7 182 | 8 690 | |
|  | CP-UNC-VC51Z4C-VMDS-V2 | 5.0 Mpix venkovní antivandal IP kamera s IR přívitem, Starlight, H.265, WDR a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přívít až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, EIS, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2880 x 1620) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 114° - 32° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x vestavěný mikrofón a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 120 x 120 x 94 mm * Hmotnost 550 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 10.5 W * | 7 847 | 9 495 | |




| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------|---------------|------------|
|  | CP-UNC-TC51ZL6-VMDS-27135 | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2592 x 1944) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 99° - 26° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup / 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 850 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.8 W * | 7 561 | 9 149 | Vyprodaj |
|  | CP-UNC-TC51ZL6C-VMDS-V2 | 5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, H.265, WDR a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Rozlišení 5.0 Mpix (2880x1620) při 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 99° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry, vniknutí do oblasti, rozpoznání osoby či vozidla) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup a 1 x vestavěný mikrofon * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.8 W * | 8 941 | 10 819 | Novinka |
|  | CP-UNC-EE51L1C-VMD | 5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko) s WDR a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 1 x vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí * Podpora Micro SD až 256 GB * Určeno pro vnitřní použití * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Rozměry Ø126 x 40 mm * Hmotnost 180 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 8 669 | 10 490 | Vyprodaj |
|  | BCS-L-FIP25FSR1-AI2 | 5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko) s WDR a mikrofonom * 1/2.7" 5.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 1 x vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí (vniknutí do oblasti, překročení linie, počítání osob, heat mapy) * Podpora Micro SD až 256 GB * Určeno pro vnitřní použití * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS * Mobilní aplikace BCS Line * Rozměry 126 x 126 x 40 mm * Hmotnost 300 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Podpora prohlížečů Chrome, Firefox, Edge, Explorer * | 8 264 | 9 999 | Novinka |
|  | GD-CI-AC5617E (Grundig) | 5.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a WDR * 1/3" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 metrů * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 5.0 Mpix (2560 x 1920) @ 12.5 sn./s. (4.0 @ 20 sn./s.) * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 111 x 111 x 83 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 7 W * Montáž ve třech osách * | 3 552 | 4 298 | |
| Rozlišení 6.0 Mpix (3072 x 2048) | | | | | |
|  | CP-UNC-DD61L5CE-MD-0280 | 6.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE, WDR a mikrofonom * 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí + detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Ø106 x 94 mm * Hmotnost 480 g * Montáž ve třech osách * | 4 058 | 4 910 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-TD61L4E-MD-0360 | 6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR * 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Max. rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 450 g * | 6 388 | 7 730 | |
| Rozlišení 8.0 Mpix (4K; 3840 x 2160) / 12 Mpix | | | | | |
|  | CP-UNC-DA81L3C-0360 | 4K venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a mikrofonom * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ø94 x 90 mm * Hmotnost 330 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 3.1 W * | 4 411 | 5 337 | |
|  | CP-UNC-VB81L3-MDS-0360 | 4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR 1/2.7" 8.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 4.0 Mpix (2888 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí do oblasti) * Rozměry 110 x 110 x 81 mm * Hmotnost 370 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 6.2 W * | 5 304 | 6 418 | |
|  | CP-UNC-TA81L3C-0360 | 4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a mikrofonom * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 162 x 70 x 70 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Vestavěný mikrofon * Podpora prohlížečů IE, Edge, Firefox, Chrome * Spotřeba max. 2.9 W * | 4 411 | 5 337 | |
|  | CP-UNC-TB81L3-MDS-0360 | 4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.7" 8.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * WDR (120dB) * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí do oblasti) * Rozměry 166 x 70 x 70 mm * Hmotnost 460 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Spotřeba max. 5.5 W * | 5 267 | 6 373 | |
|  | CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0400 | 4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR * 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, zanechání či zmizení objektu, detekce obličejů) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g * | 6 446 | 7 800 | Vyprodaj |
|  | CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD | 4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR * 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 5 Mpix (2592 x 1944) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, zanechání či zmizení objektu, detekce obličejů) * Barva bílá * Rozměry Ø160 x 118 mm * Hmotnost 950 g * Materiál kov * Montáž ve třech osách * | 7 835 | 9 480 | Změna ceny |
|  | CP-UNC-VB81ZL4-VMDS | 4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 113° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 122 x 122 x 89 mm * Hmotnost 490 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Montáž ve třech osách * Spotřeba max. 7.4 W * | 8 529 | 10 320 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|----------|
|  | CP-UNC-TB81ZL6-VMDS-27135 | 4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, Starlight, kompresí H.265 a WDR * 1/2.7" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 15 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 113° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, detekce napětí) * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 80 x 76 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 9.9 W * | 7 437 | 8 999 | |
|  | CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 | 4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR * 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry Ф148 x 111 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * | 7 289 | 8 820 | Výprodej |
|  | CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 | 4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR * 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 50 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Max. rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace iMOB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení linie, vniknutí, audio detekce, změna scény, počítání lidí, detekce obličeje) * Rozměry 255 x 87 x 87 mm * Hmotnost 1060 g * Barva bílo černá * Materiál kov * | 7 992 | 9 670 | Výprodej |
|  | GD-CI-AP8617E (Grundig) | 4K venkovní dome IP kamera s IR přísvitem, WDR a vestavěným mikrofonom * 1/2.8" PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF S / G * Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 20 sn./s (3840 x 2160), 25 sn./s (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 107° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D DNR, BLC, HLC * Vestavěný web server * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry Ф127 x 96 mm * Hmotnost 600 g * Barva bílá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 7.5 W * Montáž ve třech osách * Vestavěný mikrofón * Pokročilá detekce událostí: detekce překročení linie, detekce narušení, klasifikace cílů lidí a vozidel * | 5 203 | 6 296 | |



Speciální IP síťové kamery / Termokamery

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|  | CP-UNC-TT41L3-VM | 4.0 Mpix dopravní IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, chytrými funkcemi a GPS * 1/1.8" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (90dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 - 36 V * Odběr max. 13 W * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / JPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix @ 50 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 10 - 50 mm * Úhel záběru H: 9.4 - 40.8° * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro (nepodporuje InstaOn) * 3 x alarm vstup, 2 x alarm výstup * 1 x audio vstup, 1 x audio výstup * 2 x RS-485 * 1 x RS-232 * RJ-45 10/100/1000 Mbps * Optický zoom * Pokročilá detekce událostí - detekce tovarní značky, barvy a typu vozidla, RZ vozidla či bez RZ, detekce lidských postav, detekce helmy na motocyklu, jednosměrky, pomalá jízda, překročení rychlosti, nedovolená jízda, zastavení, kolona, statistiky provozu, rychlost (5-120 km), obsazení pruhů (max. 2 pruhy), délka kolon, detekce pozice přes interní GPS * Mobilní aplikace CMOB (nepodporuje InstaOn) * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 467 x 136 x 135 mm * Hmotnost 3.9 Kg * Barva šedá * Materiál kov * | 28 901 | 34 970 | |
|  | GD-TI-BT2510T (Grundig) | Termokamera pro bezkontaktní měření teploty s živým obrazem a WDR * Snímací čip: video: 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS, infra: 384x288 s příměsí oxidu vanadia * IR přísvit až 50 m * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Napájení PoE / DC 12 V * ONVIF profil S / G / T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení: hlavní stream video: 4.0 Mpix, 1080p, 720p / infra: 720p, 21, VGA, CIF, QVGA - vedlejší stream video: D1, CIF, QCIF / infra: D1, CIF, QVGA * Podporuje dual stream * Objektiv: video: 4.0 mm - úhel záběru H: 84°, infra: 10 mm - úhel záběru H: 37.5° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP66 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry 378 x 120 x 120 mm * Hmotnost 1890 g * Barva bílo-černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 9.5 W * Pokročilá detekce událostí: IVS detekce obličeje a měření lidské teploty * | 129 752 | 157 000 | |

IP kamery PTZ, klávesnice, monitory

| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / pozámka |
|---|----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
|  | CP-UNP-D2521L10-DP | 2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE, WDR a kompresí H.265 * 1/2.8" 2.0 Mpix Exmor R CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 50 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 25 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66, funkce odmlžení * Vestavěný 2 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje / rozpoznání osoby či vozidla) * Konzole na zed je součástí * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100 m * Napájení DC 12 V / PoE (802.3at) - zdroj není součástí * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 160 x 295 mm * Hmotnost 2500 g * Podpora prohlížečů IE, Chrome, Edge, Firefox * | 16 833 | 20 368 | |
|  | CP-UNP-E3241L18-DFP | 4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem, PoE+, WDR a kompresí H.265 * 1/2.8" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, Defog * ONVIF S / G / T * Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 32 x optický zoom * Objektiv 4.8 - 154 mm * Úhel záběru H: 56 - 2.4° * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 a IK10 * Vestavěný 2 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení linie / vniknutí / změna scény / detekce obličeje / rozpoznání osoby či vozidla / omezení falešných poplachů zvířaty nebo silným světlem či padajícími listy) * Funkce automatického sledování * Konzole na zed je součástí balení * Vestavěný web server * CMS sw KVMs Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 175 m * PoE+ (802.3at) * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení AC 24 V / 3 A (zdroj součástí balení) * Rozměry 340 x 191 x 191 mm * Hmotnost 4700 g * | 31 260 | 37 824 | Změna ceny |
|  | CP-UNK-331 | Multifunkční ovládací klávesnice pro PTZ kamery a CCTV * Klávesnice s joystickem pro ovládání otočných analogových, HDCVI a IP kamer značky CP PLUS * Síťová komunikace (RJ-45) i přímá komunikace přes sériové porty (RS-232, RS-485, RS-422) a USB * Podporuje protokoly CP PLUS / Pelco * LCD displej 75 x 34 mm * 3-osý joystick s kroucením a návratem do středové polohy * Napájení DC 12 V / 2 A (adaptér součástí) * Rozměry 330 x 160 x 38 mm * Hmotnost 2500 g * Spotřeba max. 5 W * Barva černá * | 10 364 | 12 541 | |

Síťové videorekordéry (NVR)

| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / pozámka |
|---|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4 kanály | | | | | |
|  | CP-VNR-3104-V3 | Síťový videorekordér 4K * Pro správu až 4 IP kamer * Kompresí Ultra H.265 / H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 64 Mbps příchodí / 48 Mbps odchodí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G / T * 1 x audio výstup jack * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace Guard Viewer * CMS software Guard Station * Rozměry 260 x 240 x 45 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 900 g (bez HDD) * | 3 305 | 3 999 | |
|  | CP-UNR-104F1 | Mini síťový videorekordér 4K * Pro správu až 4 IP kamer * Kompresí H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMs Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 2 715 | 3 285 | Změna ceny |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
|  | CP-UNR-104F1-P4 | Mini síťový videorekordér 4K s PoE * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC 53 V / 1.22 A (zdroj součástí) * Hmotnost 800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 3 883 | 4 699 | Změna ceny |
|  | CP-UNR-4K4042-P4V3 | Síťový videorekordér 4K s PoE a podporou AI funkcí * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 160 Mbps. / na výstupu 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p) * Max. rozlišení na monitor 4K (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1x bez napětového potenciálu a 1x spínací napětí) * 2 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB každý * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 53 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC 53 V / 1.36 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1700 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 10 284 | 12 444 | Změna ceny |
|  | GD-RN-AC2004P (Grundig) | Síťový videorekordér 4K s PoE * Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 80 Mbps odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 4 x PoE konektor RJ-45 IEEE802.3 at/af * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 315 x 240 x 48 mm * Napájení 48 V (zdroj součástí) * Hmotnost 1000 g (bez HDD) * | 5 338 | 6 459 | |
| 8 kanálů | | | | | |
|  | CP-UNR-108F1 | Mini síťový videorekordér 4K * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Max. datový tok na vstupu a pro nahrávání 80 Mbps. / na výstupu 60 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix / 2 kanály 4 Mpix / 4 kanály 1080p / 8 kanálů 720p) * Max. rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Napájení DC 12 V / 1.5 A (zdroj součástí) * Hmotnost 810 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 3 471 | 4 200 | Změna ceny |
|  | CP-UNR-108F1-P8 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v 1Q 2024 | N/A | N/A | Novinka |
|  | CP-UNR-4K4082-V2 | Parametry a ceny budou upřesněny po naskladnění, které očekáváme v 1Q 2024 | N/A | N/A | Novinka |
|  | CP-UNR-4K4082-P8V3 | Síťový videorekordér 4K s PoE a s podporou AI funkcí * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max. 160 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení AC 230 V * Hmotnost 2700 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 12 831 | 15 525 | |
|  | CP-UNR-4K5082-V2 | Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG * Dual Stream * Maximální datový tok max 320 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 12 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Podpora POS funkcí * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA, možnost uložení zvukových souborů a jejich vysílání * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB na jeden HDD * 2 x USB, 1 x RS 232, 1 x RS 485 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (2 x bez napětového potenciálu) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí), ventilátor s úpravou otáček podle teploty * Hmotnost 1700 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 11 550 | 13 976 | Novinka |
|  | CP-VNR-3108 | Síťový videorekordér 4K * Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps přichází / odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 8 Mpix. * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 audio vstup / 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC 12 V / 2 A (zdroj součástí) * Hmotnost 914 g (bez HDD) * | 3 931 | 4 757 | Výprodej |
| 16 kanálů | | | | | |
|  | CP-UNR-4K2162-V2 | Síťový videorekordér 4K s kompresí H.265 * Pro správu až 16 IP kamer max. 8 Mpix * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Celkový datový tok max 320 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. 1 kanál, (4 kanály max. 1080p) * Rozlišení na monitor až 1080p * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * SMD podpora detekce osoby či vozidla - nutno použít kamery s touto funkcí * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB každý * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Chrome, Edge, Firefox * | 5 393 | 6 525 | Novinka |
|  | CP-UNR-4K4162-V3 | Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchozí až 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1510 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 7 079 | 8 566 | |
|  | CP-UNR-4K4162-P16V3 | Síťový videorekordér 4K s PoE a s podporou AI funkcí Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchozí až 64 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max. 1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 16 kamer * Napájení AC 230 V * Hmotnost 2800 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 16 440 | 19 892 | |
|  | GD-RN-AC2416N (Grundig) | Síťový videorekordér 4K * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 / MPEG4 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 160 Mbps odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Alarm: 4 vstup, 1 výstup * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB na každý HDD * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 385 x 315 x 52 mm * Napájení DC 12 V (zdroj součástí) * Hmotnost 1000 g (bez HDD) * | 6 262 | 7 577 | |






| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
| | GD-RN-AC2416P (Grundig) | Síťový videorekordér 4K s PoE * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 / MPEG4 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 160 Mbps odchozí datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Max. rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. (HDMI) nebo Full HD (VGA) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 16 x PoE konektor RJ-45 IEEE802.3 ataf * HDMI / VGA výstup * ONVIF S / G * Audio: 1 kanál vstup a 1 kanál výstup * Alarm: 4 vstup, 1 výstup * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB na každý HDD * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Rozměry 365 x 315 x 52 mm * Napájení AC 230 V * Hmotnost 3000 g (bez HDD) * | 12 276 | 14 854 | |
| 32 kanálů | | | | | |
| | CP-UNR-4K4322-V3 | Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí * Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Přichází datový tok max 160 Mbps. / odchozí až 48 Mbps. * AI kódování * AI vyhledávání * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. (8 kanálů max.1080p @ 25 sn./s.) * Max. rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF T / S / G * Podpora AI funkcí, detekce pohybu osoby či vozidla, počítání lidí, heat mapy, detekce obličeje, vyhledávání dle atributů obličeje, dle osoby či vozidla, ochrana perimetru apod. - nutno použít kamery s těmito funkcemi * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 20 TB celkem * 2 x USB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup (1 x bez napětového potenciálu a 1 x spínací napětí) * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1510 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 8 220 | 9 946 | |
| 64 kanálů | | | | | |
| | CP-UNR-4K5644-V2 | Síťový videorekordér 4K s kompresí H.265 a podporou AI funkcí * Pro správu až 64 IP kamer * Komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Dual Stream * Max. datový tok pro nahrávání 320 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. (HDMI) * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * 2 x HDMI / 2 x VGA výstup * ONVIF 2.4 * Funkce IVS podle připojené kamery - změna scény, chytrý plán, detekce obličeje, počítání osob, teplotní mapa, audio detekce, překročení linie, odzvěnění či zanechání předmětu, vstup do prostoru, parkování, shromažďování, poflakování, detekce pádu, přístup osob, povolený počet osob, dlouhodobě se zdržující osoby, detekce násilí, rozpoznávání a detekce osob či tváří a vlastností, detekce dopravního prostředku, jízda v protisměru, špatný pruh, počet lidí, teplotní mapa, detekce zvuku, teplota, PIR * Podpora POS funkcí * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup a 2 x audio výstup RCA * 16 x alarm vstup a 6 x alarm výstup * Quad-core CPU * 4 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB každý * 1 x eSATA konektor * 3 x USB * 1 x RS 485 * 1 x RS 232 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 440 x 413 x 76 mm * Napájení euro kabelem 100 - 230V / 50 - 60 Hz * Odběr max. 16.7 W (bez HDD) * Hmotnost 4520 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * | 23 813 | 28 814 | Novinka |

Sady kamerových systémů


| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznamka |
|---------|------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| | AI-NK2-T50L3W-0360-V2 | 5.0 Mpix externí WiFi sada kamerového systému s IR přísvitem a kompresí H.265 * Kamery (2 ks): Senzor 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS * 2 IR LED, přísvit až 25 m * ICR filtr (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * * NVR: 4 kanálový NVR s WiFi * Vestavěný LINUX * Výstup VGA a HDMI * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora detekce pohybu * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB (není součástí balení) * Vícejazyčné menu * 2 x USB * DC 12 V / 2 A * Rozměry 260 x 260 x 45 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Max. 60 Mbps přichází datový tok * Sada: včetně všech zdrojů napájení pro kamery i NVR, USB myš, funkce Plug&Play - automatické připojení kamer k NVR * | 6 649 | 8 045 | Změna ceny |
| | AI-NK4-T50L3W-0360-V2 | 5.0 Mpix externí WiFi sada kamerového systému s IR přísvitem a kompresí H.265 * Kamery (4 ks): Senzor 1/2.5" 5.0 Mpix PS CMOS * 2 IR LED, přísvit až 25 m * ICR filtr (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC 12 V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 * Max. rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * * NVR: 4 kanálový NVR s WiFi * Vestavěný LINUX * Výstup VGA a HDMI * CMS sw iVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora detekce pohybu * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB (není součástí balení) * Vícejazyčné menu * 2 x USB * DC 12 V / 2 A * Rozměry 260 x 260 x 45 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Max. 60 Mbps přichází datový tok * Sada: včetně všech zdrojů napájení pro kamery i NVR, USB myš, funkce Plug&Play - automatické připojení kamer k NVR * | 8 264 | 9 999 | |

Domovní videotelefony















| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznamka |
|---------|-----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| | SLINEX ML-16HD | Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS * Vyrobená z odolné kovové slitiny v provedení antivandal * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS - lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 1.5 metru * 1/2.9" CMOS snímací čip * Spenlíková kamera * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 76° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Provedení hliník + akrylové sklo * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 2.5 W * Tlačítko mechanické * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 1 A * Instalace na povrch nebo zapuštění * Rozměry 41 x 122 x 25 mm * | 3 292 | 3 983 | |
| | SLINEX ML-20HD | Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS * Vyrobená z elegantního leštěného hliníku a odolného akrylového skla * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS - lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 1.5 metru * 1/2.9" CMOS snímací čip * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 115° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Provedení hliník + akrylové sklo * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 2 W * Tlačítko mechanické osvětlené * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 1 A * Instalace na povrch nebo zapuštění * Rozměry 45 x 130 x 24 mm * | 3 950 | 4 780 | |
| | SLINEX ML-17HD | Domovní videotelefon - venkovní jednotka 1080p / 720p / CVBS Vyrobená z odolné kovové slitiny a odolného akrylového skla * 2 megapixelový snímací čip * Max. rozlišení 1080p (Full HD AHD) / 720p (HD AHD) / CVBS - lze přepínat pomocí přepínače na zadní části přístroje * IR přísvit až 3 metry * 1/2.9" CMOS snímací čip * Mechanický ICR filtr * Úhel zobrazení 130° * Minimální osvětlení 0.01 LUX * Stupeň krytí IP65 * Napájení 12 V z interní jednotky * Spotřeba maximálně 3 W * Tlačítko mechanické osvětlené * Typ elektromagnetického zámku mechanický s odběrem do 6 A * Instalace na povrch či zapuštění * Rozměry 48 x 133 x 21 mm * | 3 717 | 4 498 | |
| | SLINEX SQ-04M | Domovní videotelefon - vnitřní jednotka CVBS * Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný, ale dobře vybavený video interkom * Slot pro paměťovou kartu MicroSD až 32 GB * Lze ukládat fotografie a videa * Kapacita 100 snímků ve vnitřní paměti * 4.3" barevný TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 480 x 272 pixelů * Video systém CVBS (PAL / NTSC) * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj AC 100 - 240 V * Odběr přístroje 6 W v provozu / 1 W ve stand by * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 119 x 175 x 21 mm * Barva černá * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla * | 5 003 | 6 054 | |
| | SLINEX SM-07MHD | Domovní videotelefon - vnitřní jednotka 1080p / 720p / CVBS * Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný, ale dobře vybavený video interkom s podporou AHD * Ultratenké tělo * Slot pro paměťovou kartu MicroSD až 64 GB * Lze ukládat fotografie a videa * Kapacita 100 snímků ve vnitřní paměti * 7" barevný TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 1024 x 600 pixelů * Video systém AHD 1080p (2 Mpix) / CVI + TVI + AHD 720p (1 Mpix) / CVBS * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj AC 100 - 240 V * Odběr přístroje 8 W v provozu / 3 W ve stand by * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 193 x 123 x 18 mm * Barva grafitová * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla * | 6 433 | 7 784 | |
| | SLINEX SONIK 7 Cloud | Domovní videotelefon - vnitřní jednotka 1080p / 720p / CVBS * Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají velmi dobře vybavený video interkom s podporou AHD kamer a vlastním internetovým cloud úložištěm * Slot pro paměťovou kartu MicroSD až 256GB * Lze ukládat fotografie a videa * Možno ve standby použít jako fotoražec * 7" barevný dotykový TFT displej (16:9) * Max. rozlišení 1024 x 600 pixelů * Video systém AHD 1080p (2 Mpix) / CVI TVI AHD 720p (1 Mpix) / CVBS * Přenos audia half duplex * Doba hovoru 120 sekund * Napájení vestavěný napájecí zdroj 100 - 240 V AC * Odběr přístroje 11 W v provozu / 7 W ve standby * Typ instalace na povrch * Provedení plast + plexisklo * Provozní teplota -10 až +55°C * Rozměry přístroje 176 x 133 x 20 mm * Barva - černý displej s dvěma výměnnými panely (černá + červená) * Umožňuje detekci pohybu a nahrání videa či uložení fotek * Systém může obsahovat až tři vnitřní jednotky, dvě venkovní jednotky a dvě externí kamery, případně lze připojit až dvě PIR čidla * | 10 702 | 12 950 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|---------------|---------|
|  | CP-UNB-C22 | IP dveřní kamerová jednotka * 1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísivtem * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC 12 V / 0.4 A * Rozměry 141 x 100 x 17mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) * Provozní teplota - 10°C až 55°C * | 4 921 | 5 954 | |
|  | CP-UNB-CM352 | IP vnitřní videomonitor * 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1 x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC 12 V / 0.6 A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) * | 7 377 | 8 926 | |
|  | CP-UNB-RM352 | IP vnitřní videomonitor * 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * Interkom v rámci více monitorů * 1 x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC 12 V / 0.5 A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 6 W (v provozu) * Podpora alarmu (8 x) * | 7 069 | 8 553 | |
|  | CP-UNB-CP21M | IP dveřní kamerová jednotka * Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísivtem * Materiál kov, barva nerez, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC 12 V / 2 A * Rozměry 376 x 151 x 60 mm * Hmotnost 1600 g * Spotřeba do 1 W (stand-by) až max. 10 W (v provozu) * Provozní teplota - 20°C až 60°C * Vnitřní paměť 128 MB * Čtečka RFID * | 13 710 | 16 589 | |
|  | CP-UVK-711M | Sada IP dveřního videotelefonu se 7" monitorem a HD kamerou * Venkovní jednotka s IR přísivtem * 1.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * Max. rozlišení 720p * Video komprese H.264 * Pevný objektiv s úhlem záběru 107° * IR přísivt až 10 metrů * Slot na Micro SD kartu až 128 GB (8 GB vložena v monitoru) * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Obousměrné audio * Ovládání el. zámku * Možnost exit tlačítka * Přístup kartou či čipem * SIP * Instaon Cloud * ONVIF * Detekce pohybu * Zanechání fotografie či zvuku * 2 x držák na zeď součástí balení * Napájení 12 V / 2 A nebo PoE (802.3af) - 1 x 12 V adaptér pro napájení obou jednotek součástí balení * Jednoduché prvotní nastavení pomocí vnitřní jednotky * Stupeň krytí venkovní jednotky IP 65 * Dotekový monitor s rozlišením WVGA * Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro * Rozměry venkovní jednotky 135 x 71 x 35 mm a vnitřní jednotky 120 x 222 x 22 mm * Hmotnost 210 g + 400 g * Barva bílo černá * Provedení plast * | 16 085 | 19 463 | Novinka |


















Autonomní automatizované přístupové systémy

| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznamka |
|---|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|
|  | AI-C19-SD20WACS | Automatický přístupový systém s měněním teploty a kontrolou roušky * Autonomní terminál pro vysokorychlostní měnění teploty a rozpoznávání obličejů * Rozpoznání trvá s odstupem 0.5 - 1.2 m včetně měnění lidské teploty * Volitelná detekce nasazené roušky nebo ochranné masky * Hlasové upozornění na vysokou teplotu či nenasazenou roušku * Terminál s emulací Wiegand * Konektor s výstupem NO a NC pro připojení dveřního zámku, turniketu, závor apod. * Balení obsahuje 12 V zdroj pro napájení terminálu, držák na zeď a také stojánek na stůl * Připojení LAN konektor nebo WiFi * 5" IPS LCD displej * 2.0 Mpix kamera * Databáze až 2.000 obličejů * Hmotnost 0.550 Kg * Rozměry Φ165 x 40 mm * Určeno pro vnitřní použití * | 15 955 | 19 305 | Změna ceny |

Příslušenství CCTV + ostatní

| Obrázek | Název | Popis | Konc.* | Konc. s DPH | Změna / poznamka |
|---|---|--|--------------|--------------|------------------|
| Konektory a spojky | | | | | |
|  | CP-PR-01 (Napájecí kabel) | * DC kabel s 5.5 x 2.1 mm konektorem, délka cca 15 cm * | 15 | 18 | |
|  | CP-PR-02 (Napájecí konektor - samice) | * DC 5.5 x 2.1 mm zdíčka napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí * | 17 | 21 | |
|  | CP-PR-03 (Napájecí konektor - samec) | * DC 5.5 x 2.1 mm konektor napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí * | 16 | 19 | |
|  | CP-PR-08 (BNC konektor) | * BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem. Celokovové provedení * | 23 | 28 | |
|  | CP-PR-09 (BNC - BNC spojka) | * Oboustranná spojka na BNC konektor. Slouží k jednoduchému prodloužení koaxiálního kabelu * | 15 | 18 | |
|  | CP-PR-85 (RCA - RCA spojka) | * Oboustranná spojka na RCA konektor. Slouží k jednoduchému spojení RCA konektorů (samíc) * | 40 | 49 | |
| Mikrofony | | | | | |
|  | CP-PR-25 (Mini mikrofon pro CCTV) | * Miniaturní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tíštný spoj, napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů * | 89 | 108 | |
|  | CP-PR-26 (Mini mikrofon pro CCTV) | * Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů * | 146 | 177 | |
|  | CP-PR-80 (CP-UA-M100 mikrofon pro CCTV) | * Vysoce citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon s čistým zvukem vhodný ke kamerovým systémům, záběr zvuku až 100 čtverečních metrů, automatická regulace hlasitosti ALC, vestavěný předzesilovač, redukce šumu, možnost paralelního zapojení více mikrofonů, citlivost -30 dB, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, impedance 600 ohmů, napájení DC 9 - 18 V, odběr pouze 50 mA, připojení 2x cinch audio + 1 x jack napájení, barva bílá + stříbrná, provedení plast, provozní teplota -25 až 70°C, rozměry 80 x 80 x 22 mm, hmotnost 60 g * | 1 431 | 1 732 | |
|  | CP-PR-84 (Mikrofon pro CCTV) | * Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická regulace zisku), nastavitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, odběr 12 mA, frekvenční rozsah 200 Hz - 10 kHz, výstupní impedance 600 ohmů, oblast záběru až 100 metrů čtverečních, včetně konektorů (1 x DC vstup, 1 x DC výstup, 1 x cinch audio výstup). Provedení kov - hliník, rozměry 50 x 45 x 18 mm, hmotnost 67 g * | 316 | 382 | |
| Montážní nástavce a držáky | | | | | |
|  | CP-PR-40 (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál hliník * Rozměry: Ø90 x 34 mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA21L3, CP-USC-TA24L2, CP-UNC-TB41L3-MDS, CP-UNC-TA21PL3-V3, CP-UNC-TA41PL3-D, CP-UNC-TB81L3-MDS, CP-USC-TC51PL2C, CP-UNC-TB51L3-MDS, BCS-L-TIP14FSR3-W, CP-UNC-TA21PL3, CP-UNC-TA41PL3C-D apod. * | 381 | 461 | Změna ceny |
|  | CP-PR-41 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: Ø110 x 32 mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-VB51L3-MDS, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VB41L3-MDS, CP-UNC-DA21PL3, CP-USC-DA50L3-S-0280, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMDs, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W, BCS-L-FIP25FSR1-Ai2, CP-UNC-VD41L3E-VMD-J, CP-UNC-DB21L3C-MDS-V3, CP-UNC-DB41L3C-MDS-V2, CP-UNC-VB41L3C-MDS apod. * | 375 | 454 | Změna ceny |
|  | CP-PR-42 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: Ø122 x 32 mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VB41L3-VMD, CP-UNC-VB21L4-VMDs, CP-UNC-VB51L4-VMDs, CP-UNC-VB41L4-VMDs, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-VB81ZL4-VMDs, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VC51ZL4C-VMDs-V2, CP-UNC-DC51L5C-MDS apod. * | 353 | 427 | |
|  | CP-PR-43 (Přídavný montážní propojovací krabice) | * Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-TD61L4E-MD, CP-UNC-TD4K081L4E-MD, CP-UNC-DA51L3C apod. * | 801 | 969 | Změna ceny |

| | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|------------|
|  | CP-PR-44 (Přídavná montážní propojovací krabice) | * Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-VCG-ST24FL5, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6, CP-UNC-TA21L3, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-USC-TA24L2, CP-USC-TA50ZL6C-S, CP-UNC-TC21ZL6-VMD, CP-UNC-TB41L3-MDS, CP-UNC-TA41ZPL5-MD, CP-UVC-USC-DA24L2, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-TA21PL3-V3, CP-UNC-TA41PL3-D, CP-UNC-TB81L3-MDS, CP-UNC-TC51L5C-VMD, CP-UNC-TC51ZL6-VMD, CP-USC-TC51PL2C, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-TB81ZL6-VMD, CP-UNC-TC41ZL6-VMD, CP-UNC-TB51L3-MDS, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-TIP14FSR3-W, CP-UNC-DC51L5C-MDS, CP-UNC-TA21PL3, CP-UNC-TA41PL3C-D, CP-UNC-DB21L3C-MDS-V3 apod. * | 801 | 969 | Změna ceny |
|  | CP-PR-45 (Přídavná montážní propojovací krabice) | * Materiál hliník * Rozměry: 134 x 134 x 55 mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-VB21ZL4-VMD, CP-UNC-VB51ZL4-VMD, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VB21L5-VMD, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-VB81ZL4-VMD, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VB51ZL4C-VMD-V2, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W, CP-UNC-DC51L5C-MDS, CP-UNC-VD41L3E-VMD-J, CP-UNC-DB21L3C-MDS-V3, CP-UNC-DB41L3C-MDS-V2 apod. * | 801 | 969 | Změna ceny |
|  | CP-PR-46 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: 497 x 33.5 mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DA51L3C apod. * | 368 | 445 | |
|  | CP-PR-52 (Držák PTZ kamer i nástavců na sloup) | * Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130 x 170 x 45 mm * Hmotnost 1000 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Upínací kovové pásky pro průměr sloupu 80-150mm * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. * | 1 007 | 1 219 | Změna ceny |
|  | CP-PR-53 (Konzole PTZ kamer na strop) | * Materiál hliník * Rozměry: 134 x 236 mm * Hmotnost 800 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. Nutno použít i CP-PR-57 nebo CP-PR-58 pro úchyt kamery * Možnost prodloužení pomocí nástavce CP-PR-55 nebo CP-PR-56. * | 855 | 1 034 | Změna ceny |
|  | CP-PR-54 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: 490 x 34 mm * Hmotnost 140 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-USC-TA50ZL6C-S, CP-UNC-TC21ZL6-VMD, CP-UNC-TA41ZPL5-MD, CP-UNC-TC51L5C-VMD, CP-UNC-TC51ZL6-VMD, CP-UNC-TB81ZL6-VMD, CP-UNC-TC41ZL6-VMD apod. * | 346 | 419 | |
|  | CP-PR-55 (Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzolu) | * Materiál hliník * Rozměry: 453 x 220 mm (včetně závitů, čistá délka 200mm) * Hmotnost 510 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58. * | 425 | 514 | |
|  | CP-PR-56 (Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzolu) | * Materiál hliník * Rozměry: 453 x 420 mm (včetně závitů, čistá délka 400mm) * Hmotnost 1000 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58. * | 850 | 1 029 | |
|  | CP-PR-57 (Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzolu) | * Materiál hliník * Rozměry: 460 x 52 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56. * | 375 | 454 | |
|  | CP-PR-58 (Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzolu) | * Materiál hliník * Rozměry: 460 x 48 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56. * | 375 | 454 | |
|  | CP-PR-61 (Instalační krabice pro CP-UNB-C22) | * Zápuštná instalační krabice pro venkovní jednotku CP-UNB-C22 * Materiál PVC * Rozměry: 82 x 82 x 50 mm * Barva tmavě šedá * | 88 | 106 | |
|  | CP-PR-62 (Držák na zeď pro dome kamery) | * Materiál hliník * Rozměry: 127 x 80 x 168 mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VB21ZL4-VMD, CP-UNC-VB41ZL3-VMD, CP-UNC-VB51L3-MDS, CP-UNC-VB51ZL4-VMD, CP-UNC-VB41ZL4-VMD, CP-UNC-DA41ZPL4-MD, CP-UNC-DA41PL3-D, CP-UNC-VB41L3-MDS, CP-UNC-DA21PL3, CP-UNC-VB81L3-MDS, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-EE51L1C-VMD, CP-UNC-VB21L5-VMD, CP-UNC-DB41L3C-MD, CP-UNC-VB81ZL4-VMD, CP-USC-DC24FL4-V3, CP-UNC-VB51ZL4C-VMD-V2, CP-UNC-DA41PL3C-D, BCS-L-DIP14FSR3-W, CP-UNC-DC51L5C-MDS, CP-UNC-VD41L3E-VMD-J, CP-UNC-DB21L3C-MDS-V3, CP-UNC-DB41L3C-MDS-V2, CP-UNC-VB41L3C-MDS apod. * | 496 | 600 | Změna ceny |
|  | CP-PR-63 (Držák na zeď pro dome kamery) | * Materiál hliník * Rozměry: 127 x 80 x 168 mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DB61L5CE-MD, CP-UNC-DA51L3C, CP-UNC-WC21L5C-MDS apod. * | 498 | 602 | Změna ceny |
|  | CP-PR-64 (Držák PTZ kamer i nástavců na roh) | * Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243 x 170 x 138 mm * Hmotnost 1700 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. * | 932 | 1 128 | |
|  | CP-PR-65 (Instalační krabice pro CP-UNB-CP21M) | * Zápuštná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361 x 134 x 60 mm * Hmotnost 800 g * | 550 | 666 | |
|  | CP-PR-64 (Přídavný montážní nástavec CP-JB-B220A) | * Materiál kov * Rozměry: 493 x 43 mm * Hmotnost 161 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40L2. * | 310 | 375 | |
|  | CP-PR-70 (Přídavný montážní nástavec CP-JB-B170) | * Materiál kov * Rozměry: 4120 x 55 mm * Hmotnost 370 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40FL3. * | 310 | 375 | |
|  | CP-PR-71 (Přídavný montážní nástavec CP-JB-B200) | * Materiál kov * Rozměry: 4120 x 41 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-TX40FL4 apod. * | 310 | 375 | |
|  | CP-PR-72 (Přídavná montážní propojovací krabice) | * Materiál hliník * Rozměry: 93 x 93 x 43 mm * Hmotnost 220 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V3, CP-VNC-T41R4C-MDS apod. * | 377 | 456 | |
|  | CP-PR-73 (Přídavná montážní propojovací krabice) | * Materiál hliník * Rozměry: 125 x 125 x 55 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod. * | 806 | 975 | |
|  | CP-PR-138 (Držák kamer a nástavců na sloup) | * Materiál hliník a ocel * Rozměry: 126 x 114 x 20 mm * Hmotnost 270 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Upínací kovové pásky pro průměr sloupu 80-150mm * Určeno pro modely: CP-PR-40, CP-PR-41, CP-PR-42, CP-PR-43, CP-PR-44, CP-PR-45, CP-PR-46, CP-PR-54, CP-PR-62, CP-PR-63, CP-PR-81, CP-PR-83, CP-UNC-TxxxL3, CP-UNC-DxxxL3, CP-USC-TxxxL3, CP-UNC-TxxxZLx, CP-USC-DA50ZL6C-DS, CP-UNC-DA51L3C apod. * | 506 | 612 | Změna ceny |
|  | CP-PR-75 (Průchodka / spojka) | * Materiál plast * Rozměry 437 x 46 mm * IP66 * Hmotnost 26 g * Barva šedá * Určeno pro modely: CP-PR-72, CP-PR-73, CP-PR-76, CP-PR-77, CP-PR-78, CP-PR-79 apod. * | 54 | 65 | |
|  | CP-PR-76 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: 4107 x 36 mm * Hmotnost 180 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2, CP-VNC-V21R3-MD apod. * | 328 | 397 | |
|  | CP-PR-77 (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál hliník * Rozměry: 4145 x 40 mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod. * | 285 | 345 | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|-------|
|  | CP-PR-78 (Držák na zeď pro dome kamery) | * Materiál hliník * Rozměry: 135 x 156 x 255 mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod. * | 918 | 1 111 |
|  | CP-PR-81 Přídavný montážní nástavec | * Materiál hliník * Rozměry: ϕ 124 x 41 mm * Hmotnost 350 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * IP 66 * Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD apod. * | 558 | 675 |
|  | CP-PR-82 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál hliník * Rozměry: ϕ 161 x 37 mm * Hmotnost 480 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod. * | 698 | 845 |
|  | CP-PR-83 (Držák na zeď pro dome kamery) | * Materiál hliník * Rozměry: 230 x 169 x 113 mm * Hmotnost 930 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod. * | 987 | 1 194 |
|  | CP-PR-121 (Držák na zeď pro dome kamery B245) | * Materiál kov (hliník + plech) * Rozměry: 245 x 160 x 163 mm * Hmotnost 950 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-L4C-DC80ZL3-D apod. * | 636 | 769 |
|  | CP-PR-123 (Přídavný montážní nástavec B310) | * Materiál kov (hliník) * Rozměry: ϕ 101 x 52 mm * Hmotnost 320 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá - černá * Určeno pro modely: CP-LNC-TS50L4-M-0360, AI-NC-T50L3-MW-0360 apod. * | 412 | 499 |
|  | CP-PR-124 (Přídavný montážní nástavec B220AW) | * Materiál kov (hliník) * Rozměry: ϕ 93 x 42 mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: AI-NC-D50L2-M apod. * | 320 | 387 |
|  | AI-JB-B220A (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál kov (hliník) * Rozměry: ϕ 93 x 42 mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: AI-NC-D50L2-M apod. * | 320 | 387 |
|  | CP-PR-126 (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál hliník * Rozměry: ϕ 118 x 41 mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-D21R3-V2 apod. * | 328 | 397 |
|  | AI-JB-B170 (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál kov (hliník) * Rozměry: ϕ 120 x 45 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: AI-NC-D50L3-MW-0360 apod. * | 320 | 387 |
|  | CP-PR-135 (Přídavný montážní nástavec) | * Materiál kov (hliník) * Rozměry: ϕ 104.4 x 54.5 mm * Hmotnost 360 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely CP-VNC-T41R5C-MD, CP-VNC-T41ZR5C-MD apod. * | 489 | 592 |
|  | AI-DKS-B (Univerzální montážní držák kamer na sloup) | * Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá * | 590 | 714 |
|  | AI-DKS-W (Univerzální montážní držák kamer na sloup) | * Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva bílá * | 590 | 714 |
|  | AI-DKS-S (Univerzální montážní držák kamer na sloup) | * Vhodné pro všechny typy kamer * Rozměry: 170 x 120 mm * Hmotnost: 1.43 Kg * Tloušťka tyče: průměr 30 – 105 mm * Součástí balení montážní šrouby a příslušenství * Materiál: železo, tloušťka 3.0 mm * Provedení: galvanizované železo * Barva stříbrná * | 590 | 714 |
|  | GD-BR-AJX01 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál kov * Rozměry: ϕ 137 x 42 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC2627V, GD-CI-AC4627V, GD-CI-AC4637V, GD-CI-BC2626V, GD-CI-BC4627V, GD-CI-BC4637V * | 540 | 654 |
|  | GD-BR-AJX03 (Přídavný montážní nástavec otevřený) | * Materiál kov * Rozměry: ϕ 111 x 44 mm * Hmotnost 150 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC1616V, GD-CI-AC2616V, GD-CI-AC4616V, GD-CI-AC4617V, GD-CI-BC1616V, GD-CI-BC2616V, GD-CI-BC4616V, GD-CI-BC4617V, GD-CI-CC2616V, GD-CI-CC4617V, GD-CI-DC2616V, GD-CI-DC4617V * | 540 | 654 |
|  | GD-BR-AJX04 (Přídavný montážní podstavec) | * Materiál kov * Rozměry: ϕ 165 x 53 x 137 mm * Hmotnost 527 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC2627T, GD-CI-AC4627T, GD-CI-AC4637T, GD-CI-BC2626T, GD-CI-BC4627T, GD-CI-BC4637T, GD-CI-AP4617T, GD-CT-AC2126T, GD-CT-AC5833T, GD-CT-AP2837T, GD-CT-AP5837T, GD-CT-AC2116E, GD-CT-AP2117E, GD-CT-BP2837T, GD-CT-AP8117E * | 901 | 1 090 |
|  | GD-BR-AJX05 (Přídavný montážní podstavec) | * Materiál kov * Rozměry: ϕ 100 x 43 x 129 mm * Hmotnost 320 g * Barva bílá * Průchodka pro kabel součástí balení * Určeno pro modely: GD-CI-AC1616T, GD-CI-AC2616T, GD-CI-AC4616T, GD-CI-BC1616T, GD-CI-BC2616T, GD-CI-BC4616T, GD-CI-CC2616T, GD-CI-CC4617T, GD-CI-DC2616T, GD-CI-DC4617T, GD-CT-AC2113E, GD-CT-AC2116T, GD-CT-AC5813E, GD-CT-AC5816T * | 631 | 763 |
|  | GD-BR-AML01 (Držák kamer na sloup) | * Materiál kov/ocel * Rozměry: 127 x 46 x 250 mm * Hmotnost 1235 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-BR-AMW04, GD-BR-AMW05, GD-BR-AMW08, GD-BR-AMW10, GD-BR-AMW14, GD-BR-AMW16, GD-BR-AWJ01, GD-BR-AWJ02, GD-BR-AWJ05, GD-BR-AWJ06, GD-CI-AC2627T, GD-CI-AC4627T, GD-CI-AC4637T, GD-CI-AP4617T, GD-CI-AT2647T, GD-CI-BT2647T, GD-CT-AC2113E, GD-CT-AC2126T, GD-CT-AC5813E, GD-CT-AC5833T, GD-CT-AP2837T, GD-CT-AP5837T * Pro průměr sloupu 67 - 127mm * | 901 | 1 090 |
|  | GD-BR-AMW18 (Držák mini PTZ kamer na zeď) | * Materiál plast / ocel * Hmotnost 480 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-CI-AC4637P * | 721 | 872 |
|  | GD-BR-AMW15 (Držák dome kamer na zeď) | * Materiál hliník * Rozměry: 132 x 184 x 229 mm * Hmotnost 680 g * Barva bílá * Určeno pro modely: GD-CT-AP2837V, GD-CT-AP5826V * | 946 | 1 145 |
|  | CP-PR-148 (Univerzální montážní a propojovací krabice vel. S) | * Materiál plast * Rozměry vnější: 150 x 110 x 75 mm * Hmotnost 300 g * Barva šedá (RAL 7035) * Kabelové vývodky 6 x M16 * Kovová montážní rastrovaná deska uvnitř pro montáž modulů s otvory 4,8 mm * 2 montážní úchytky pro instalaci na zeď při zachování těsnosti * Stupeň krytí IP56 * Provozní teplota -25°C až 60°C * | 599 | 725 |
|  | CP-PR-149 (Univerzální montážní a propojovací krabice vel. M) | * Materiál plast * Rozměry vnější: 190 x 140 x 75 mm * Hmotnost 530 g * Barva šedá (RAL 7035) * Kabelové vývodky 6 x M16 a 1 x M20 * Kovová montážní rastrovaná deska uvnitř pro montáž modulů s otvory 4,8 mm * 4 montážní úchytky pro instalaci na zeď při zachování těsnosti * Stupeň krytí IP56 * Provozní teplota -25°C až 60°C * | 826 | 999 |
|  | CP-PR-150 (Univerzální montážní deska na sloup vel. S) | * Sloupový adapter s montážním plechem * Rozměry montážní desky 240 x 190 mm * Materiál kov * Variabilní instalace vodorovně či svisle * 2 kovové instalační pásky šířky 8 mm a délky 800 mm * Tloušťka montážní desky 1.5 mm * Pro průměr sloupu až do 250 mm * Barva desky bílá * Hmotnost 300 g * | 590 | 714 |
|  | CP-PR-151 (Univerzální montážní deska na sloup vel. M) | * Sloupový adapter s montážním plechem * Rozměry montážní desky 300 x 220 mm * Materiál kov * Variabilní instalace vodorovně či svisle * 2 kovové instalační pásky šířky 8 mm a délky 1000 mm * Tloušťka montážní desky 1.5 mm * Pro průměr sloupu až do 310 mm * Barva desky bílá * Hmotnost 400 g * | 740 | 895 |
| Napájecí zdroje | | | | |
|  | CP-PR-140 (Napájecí zdroj 12 V / 0.5 A) | * Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 0.5 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvouvodíčové zapojení do zásuvky * | 123 | 149 |
|  | CP-PR-20 (Napájecí zdroj 12 V / 1 A) | * Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 1 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvouvodíčové zapojení do zásuvky * | 146 | 177 |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|------------|
|  | CP-PR-21 (Napájecí zdroj 12 V / 2 A, SYS1308N-2412-W2E) | * Velmi kvalitní napájecí zdroj 12 V / 2 A * Rozměry: 75 x 34 x 43 mm * Hmotnost 0.114 Kg * Zpožděný start max. 3 s. * Výstupní konektor DC JACK 5.5 mm * Vstupní konektor typ N W2E * Výstupní napětí 12 V * Výstupní proud 2 A * Napájení: 90V - 264V AC, 47 - 63Hz * Délka kabelu 1.8 metru * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP), bez odběru * Účinnost 81.39 % * Materiál ABS plast * Barva černá * Výrobce: Sunny * Model výrobce: SYS1308N-2412-W2E * | 369 | 447 | |
|  | CP-PR-22 (Napájecí zdroj 12 V / 2 A) | * Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 230 V / 50 Hz. Výstup 12 V / 2 A * Ochrana před přetížením, zkratem i přepětím * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky, délka kabelu 120 cm * Hmotnost 100 gramů, materiál plast * | 307 | 371 | |
|  | CP-PR-23 (Napájecí zdroj 12 V / 5 A) | * Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12 V / 5 A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Třívodičové zapojení do zásuvky * | 501 | 606 | |
|  | CP-DPS-PD16-12D (Napájecí zdroj 12 V / 8 A) | Napájecí zdroj, výstup 12 V / 8 A s šestnácti oddělenými okruhy * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 186 x 131 x 39 mm * Hmotnost: 430 g * Pasivní chlazení * Optická signalizace LED * Kompenzace délky kabelu přepínačem * Výstupy: svorkovnice (16 x V+, 16 x V-) * Napájení: AC 180 V - 264 V, 50 / 60 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP), nezávislé sekce chráněné termistorem * Vysoká účinnost 86% * Materiál: plast, barva šedá * Napájení dodaným kabelem (osmičkou) * | 475 | 575 | Novinka |
|  | CP-PR-156 (Napájecí zdroj na DIN lištu 12 V / 2 A) | * Napájecí zdroj na DIN lištu, výstup 12 V / 2 A * Volitelný výstup napětí 10.8 - 13.8 V * Provozní teplota - 30 až 70°C * Rozměry 35 x 90 x 55 mm (Š x V x H) * Hmotnost 130 g * Možnost instalace na DIN lištu 35 mm * Rozsah vstupního napětí 85 - 264 V, AC 47 - 63 Hz * LED indikace provozu * Ochrana proti zkratu a přetížení * 1 x výstupní šroubovací svorkovnice * | 518 | 627 | Novinka |
|  | CP-PR-157 (Napájecí zdroj na DIN lištu 12 V / 4.5 A) | * Napájecí zdroj na DIN lištu, výstup 12 V / 4.5 A * Volitelný výstup napětí 10.3 - 14.3 V * Provozní teplota - 30 až 70°C * Rozměry 35 x 90 x 55 mm (Š x V x H) * Hmotnost 190 g * Možnost instalace na DIN lištu 35 mm * Rozsah vstupního napětí 85 - 264 V, AC 47 - 63 Hz * LED indikace provozu * Ochrana proti zkratu a přetížení * 2x výstupní šroubovací svorkovnice * | 707 | 856 | Novinka |
|  | CP-PR-105 (Pulsar PSDC05125T) | * Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 5 kamer * 5 napájecích kanálů * Dostatečná rezerva zdroje pro napájení jen čtyřkamerových systémů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * 5 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu, v případě využití jen 4 kanálů možno použít 1.2 A pojistky * Vnější rozměry: 230 x 177 x 60 mm * Hmotnost: 1300 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 5x 1 A (4x 1.2 A v případě výměny pojistek) * Účinnost zdroje: 80 % * Napájení: 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá * | 1 721 | 2 082 | |
|  | CP-PR-106 (Pulsar PSDC08128T) | * Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 8 kamer * 8 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * 8 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 1800 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 8 x 1 A * Účinnost zdroje: 83 % * Napájení: AC 176 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá * | 2 052 | 2 483 | |
|  | CP-PR-107 (Pulsar PSDC161216T) | * Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 16ti kamer * 16 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * LED diody signalizující zdravotní pojistku a funkční jednotky výstupů * 16 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1 A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 2200 g * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstup napětí: 16 x 1 A * Účinnost zdroje: 85 % * Napájení: AC 176 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá * | 2 795 | 3 382 | |
|  | CP-PR-114 (Mean Well SP-240-12) | * Napájecí zdroj, výstup 12 V / 20 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 190 x 93 x 50 mm * Hmotnost: 800 g * Chlazení ventilátorem s regulací otáček dle teploty * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 10 V - 14 V * Výstupy: svorkovnice (2 x V+, 2 x V-) * Napájení: AC 88 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná * | 2 298 | 2 780 | |
|  | CP-PR-153 (PS-12V7A) | * Vestavný pulzní napájecí zdroj * Napájecí zdroj, výstup 12 V / 7 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 159 x 98 x 42 mm * Hmotnost: 370 g * Pasivní chlazení * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstupy: svorkovnice (2 x V+, 2 x V-) * Napájení: AC 200 V - 240 V, 50 / 60 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná * | 812 | 982 | Novinka |
|  | CP-PR-154 (PS-12V10A) | * Vestavný pulzní napájecí zdroj * Napájecí zdroj, výstup 12 V / 10 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 199 x 110 x 50 mm * Hmotnost: 660 g * Pasivní chlazení * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstupy: svorkovnice (3 x V+, 3 x V-) * Napájení: AC 200 V - 240 V, 50 / 60 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 87% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná * | 909 | 1 100 | Novinka |
|  | CP-PR-155 (PS-12V15A) | * Vestavný pulzní napájecí zdroj * Napájecí zdroj, výstup 12 V / 15 A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 214 x 114 x 50 mm * Hmotnost: 760 g * Pasivní chlazení * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 12 V - 15 V * Výstupy: svorkovnice (3 x V+, 3 x V-) * Napájení: AC 200 V - 240 V, 50 / 60 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná * | 1 328 | 1 607 | Novinka |
| Paměťové karty (Micro SD) | | | | | |
|  | CP-PR-93 (WDD064G1P0C) | MicroSDXC karta Wester Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 64 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C * | 674 | 815 | |
|  | CP-PR-94 (WDD128G1P0C) | MicroSDXC karta Wester Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C * | 1 091 | 1 320 | |
|  | CP-NM128 | Micro SDXC paměťová karta 128 GB * Speciálně vyvinutá řada paměťových karet CP-NM pro kamery s nepřetržitým provozem * Provedení MicroSD * Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení až 70 MB/s. * Rychlost sekvenčního zápisu minimálně 30 MB/s. * Rychlostní třída 10 / UHS rychlostní třída 3 (U3) * Provozní teplota od -0°C do +70°C * | 412 | 499 | |
|  | CP-PR-136 (WDD256G1P0C) | MicroSDXC karta Wester Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 256 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 (V30) / UHS-I (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C * | 2 388 | 2 890 | |
|  | CP-UM256W | MicroSDXC paměťová karta 256 GB * Speciálně vyvinutá řada paměťových karet CP-UM pro kamery s nepřetržitým provozem * Provedení MicroSD * Kapacita 256 GB * Rychlost sekvenčního čtení až 100 MB/s. * Rychlost sekvenčního zápisu až 85 MB/s. * Rychlostní třída 10 / UHS rychlostní třída 3 (U3) * Provozní teplota od -25°C do +85°C * | 1 469 | 1 777 | Novinka |
| Pevné disky (HDD) interní | | | | | |
|  | CP-PR-29 (Western Digital 1 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 450 g * | 1 798 | 2 176 | Změna ceny |
|  | CP-PR-30 (Western Digital 2 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 450 g * | 2 327 | 2 816 | Změna ceny |
|  | CP-PR-31 (Western Digital 3 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 570 g * | 3 102 | 3 753 | Změna ceny |
|  | CP-PR-32 (Western Digital 4 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 570 g * | 3 374 | 4 082 | Změna ceny |







| | | | | | |
|---|---|--|-------|--------|------------|
|  | CP-PR-89 (Western Digital 6 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5640 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 570 g * | 5 169 | 6 255 | Změna ceny |
|  | CP-PR-158 (Western Digital 8 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 8 TB * Rychlost otáčení 7200 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 715 g * | 6 701 | 8 108 | Novinka |
|  | CP-PR-159 (Western Digital 10 TB) | HDD Western Digital Purple * Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 10 TB * Rychlost otáčení 7200 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 750 g * | 8 566 | 10 365 | Novinka |
|  | CP-PR-87 (Seagate 1 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g * | 1 672 | 2 023 | Změna ceny |
|  | CP-PR-139 (Seagate 2 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g * | 2 159 | 2 612 | Změna ceny |
|  | CP-PR-142 (Seagate 3 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 490 g | 3 040 | 3 678 | Změna ceny |
|  | CP-PR-143 (Seagate 4 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 490 g | 3 116 | 3 770 | Změna ceny |
|  | CP-PR-144 (Seagate 6 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 610 g | 5 091 | 6 160 | Změna ceny |
|  | CP-PR-145 (Seagate 8 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 8 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 716 g | 6 839 | 8 275 | Změna ceny |
|  | CP-PR-160 (Seagate 10 TB) | HDD Seagate SkyHawk * Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 10 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s.) * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 720 g | 8 549 | 10 344 | Novinka |
| <i>Propojovací a jiné kabely</i> | | | | | |
|  | CP-PR-04 (Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 4) | * Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu čtyřkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer * | 46 | 56 | |
|  | CP-PR-05 (Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 8) | * Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu osmkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer * | 90 | 109 | |
|  | CP-PR-06 (Koaxiální kabel BNC-BNC) | * Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 metr, BNC koncovka na obou stranách * | 40 | 48 | |
|  | CP-PR-07 (Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení) | * Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery * | 408 | 494 | |
|  | CP-PR-86 (Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 2) | * Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 2. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu dvakrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer * | 36 | 44 | |
|  | CP-PR-91 (Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení) | * Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 5 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery * | 198 | 239 | |
|  | CP-PR-92 (Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení) | * Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 10 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery * | 240 | 291 | |
|  | CP-PR-141 (Napájecí síťový euro kabel 220/230V) | Kabel pro napájení spotřebičů s euro konektorem * Zástrčky: spotřebič - Euro (rovná), zásuvka síť - Schuko F - CZ (úhel 90 stupňů) * Průřez vodiče: 3 x 0,75 mm * Proudové zatížení max. 10 A * Napětí max. 250 V * Délka kabelu 1,2 metru (včetně zástrček) * Barva černá * | 74 | 89 | |
|  | CP-PR-127 (HDMI kabel 1.5 m) | Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 1.5 metru * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 1.5 metru * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 105 g * | 123 | 149 | |
|  | CP-PR-128 (HDMI kabel 3 m) | Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 3 metry * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 3 metry * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 195 g * | 205 | 248 | |
|  | CP-PR-129 (HDMI kabel 5 m) | Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 5 metru * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 5 metrů * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 310 g * | 328 | 397 | |
|  | CP-PR-130 (HDMI kabel 10 m) | Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 10 metru * Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 10 metrů * Max. rozlišení až 4K * 2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 760 g * | 853 | 1 032 | |
| <i>Převodníky (baluny)</i> | | | | | |
|  | CP-PR-10 (Pasivní převodník BNC - UTP) | * Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP), cena za pár * | 109 | 132 | |
|  | CP-PR-13 (Převodník UTP kombinovaný) | * Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, napájení 100 m, audio 300 m, cena je za pár * | 302 | 365 | |
|  | CP-PR-37 (HD pasivní převodník BNC - UTP) | * Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), cena je za pár * | 127 | 154 | |
|  | CP-PR-38 (HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem) | * Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár * | 136 | 165 | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|------------|
|  | CP-PR-67 (HD pasivní převodník BNC - UTP) | * Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus rovného převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek) * | 127 | 154 | |
|  | CP-PR-68 (HD pasivní převodník BNC - UTP) | * Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus úhlového převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek) * | 127 | 154 | |
|  | CP-PR-90 (Izolátor zemní smyčky) | * CP-PR-90 izolátor zemní smyčky (ground loop isolator) je pasivní zařízení, které výrazně snižuje či zcela eliminuje rušení signálu. Zabíráje zkrácení video signálu způsobeného zemními smyčkami, zajišťuje galvanické oddělení signálu a je určeno pro použití v systémech se standardem signálu HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS (PAL). Eliminuje rozpad, rozmazávání a rolování obrazu, což jsou možné problémy zjištěné @ instalaci kamerových systémů * | 238 | 288 | |
|  | CP-PR-95 (4K HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem) | * 4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár. Max. rozlišení 720p / 1080p / 4Mpix / 5Mpix / 4K. Rozměry 170 x 20 x 20 mm (kabel 130 mm). Hmotnost 40 g (pár). Přenosové vzdálenosti max.: 720p @ 400 m / 1080p @ 250 m / 4Mpix, 6Mpix, 4K @ 200 m * | 231 | 279 | Změna ceny |
|  | CP-PR-112 (4K pasivní převodník BNC-UTP s rychloupínáním) | * 4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / HDTV / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP) * Video signál: 1.0Vp-p, 75Ω * Dosah přenosu video signálu: 450 m – HDCVI, 230 m – HDTV, 320 m – AHD, 450 m – Analog * Kvalitní provedení s rychloupínacím konektorem (není třeba šroubovat kabel) * Rozměry: 15 x 15 x 47 mm (kabel – délka 155 mm) * Balení obsahuje dva kusy * Hmotnost: 60 g * Barva černá * | 186 | 225 | |
|  | CP-PR-146 (Aktivní převodník LAN + PoE na koaxiální kabel) | * Sada aktivních převodníků LAN+PoE pro koaxiální kabelu s dosahem 500 metrů * Sada je tvořena z vysílače a přijímače modulu, sloužících pro přenos dat v síti LAN po ethernetu a napájení PoE s pomocí koaxiálního kabelu * Podporovaná vzdálenost až 500 metrů pro koaxiální kabelu * Plug & Play * Podpora síťových kamer a dalších IP zařízení PoE 802.3af/at * PoE napájení 44 - 56 V DC * Max. 30 W celkový výkon po celé trase * Tri barevné LED diody pro kontrolu stavů PoE, LAN, coaxial * Ochrana proti nadproudovému přetížení a proti přepětí * Stupeň krytí IP20 * Spotřeba energie 1.35 W celkem * Hmotnost 2 x 30 g * Rozměry 2 x 106 x 24 x 22 mm * | 2 821 | 3 413 | |
|  | CP-PR-147 (PoE převodník s výstupem 12 V) | * PoE převodník s výstupem 12 V * Tento PoE převodník se používá ke snížení výstupního napětí na 12 V, kdy lze tohoto napětí použít k napájení běžných 12 V kamer a jiných přístrojů * Na výstupním LAN RJ45 konektoru se již PoE nenachází, jedná se pouze o datový konektor * Toto řešení je vhodné například tam, kde máme IP kameru bez možnosti napájení přes PoE * Uplatnění však tento převodník najde i u různých dalších zařízeních na 12 V napájení * Plug & Play * Výstup max. 1 A * Indikace připojení led diodou * Ochrana proti nadproudovému přetížení * Stupeň krytí IP20 * Hmotnost 20 g * Rozměry 73 x 21 x 17 mm * | 519 | 628 | |
| Racky a skříňky | | | | | |
|  | CP-PR-96 (Pulsar AWO447) | Uzamykatelná skříňka pro malé DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 400 x 120 x 432 mm * Rozměry místa pro rekordér 335 x 90 x 360 mm * Hmotnost 4650 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříňe * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO445BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 1 798 | 2 176 | |
|  | CP-PR-97 (Pulsar AWO483) | Uzamykatelná skříňka pro větší DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 500 x 120 x 405 mm * Rozměry místa pro rekordér 455 x 90 x 335 mm * Hmotnost 5300 g * Ochrana proti sabotáži: tamper spínač – otevření skříňe * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO483BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 2 050 | 2 481 | |
|  | CP-PR-98 (Pulsar AWO445BR) | Držák pro instalaci skříňky CP-PR-96 * Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 405 x 100 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 240 g * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 283 | 343 | |
|  | CP-PR-99 (Pulsar AWO483BR) | Držák pro instalaci skříňky CP-PR-97 * Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 505 x 110 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 250 g * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 312 | 378 | |
|  | CP-PR-100 (Pulsar AWO529) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8200 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříňe a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá * | 3 195 | 3 866 | |
|  | CP-PR-101 (Pulsar AWO529W) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8200 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříňe a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 3 195 | 3 866 | |
|  | CP-PR-102 (Pulsar AWO530) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12000 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříňe a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá * | 4 138 | 5 007 | |
|  | CP-PR-103 (Pulsar AWO530W) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12000 g * Ochrana proti sabotáži: 2 x tamper spínač – otevření skříňe a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 4 138 | 5 007 | |
|  | CP-PR-104 (Pulsar ARAW45) | Ventilátor s termostatem 45C° pro uzamykatelné skříňky na DVR / NVR rekordéry * Vnější rozměry 78 x 78 x 25 mm * Hmotnost 0.25 Kg * Napájení AC 230 V, 50 Hz * Otáčky 2300 za minutu * Odběr 0,08 A, příkon 16 W, průtok vzduchu 21CMF 0,59 m3 / min * Termostat pevně nastavený na 45 C° * Typ ventilátoru s kulíčkovými ložisky, montáž ventilátoru možná ve vertikální i horizontální poloze * Součástí balení je ochranná mlížka a veškerý montážní materiál * Barva černá * | 1 239 | 1 499 | |
|  | CP-PR-108 (Pulsar PSDCR08128) | Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 8 kamer * Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7600 g * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříňe * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 8 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12 V - 15 V * Odběr bez rekordéru 0.8 A * Výstup napětí 8 x 1 A * Napájení AC 85 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83 % * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 4 421 | 5 349 | |
|  | CP-PR-109 (Pulsar PSDCR161214) | Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 16 kamer * Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7800 g * Ochrana proti sabotáži: 1 x tamper spínač – otevření skříňe * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 16 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12 V - 15 V * Odběr bez rekordéru 1.5 A * Výstup napětí 16 x 0.87 A * Napájení AC 85 V - 264 V, 50 Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83 % * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá * | 5 745 | 6 952 | |
|  | CP-PR-116 (Pulsar RWA664) | Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení * Celková výška pozice: 6U * Šířka: 19" * Vnější rozměry racku 600 x 372 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 16500 g * Určeno pro vnitřní použití, stupeň krytí IP20 * Zátěž racku: 70 Kg * Možnost doplnění o ventilátor RAW1, o napájecí zásuvkový distributor RALZ nebo o pevnou polici na přístroje RAPS450 * Konstrukce racku je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka minimálně 0.8 mm dle dílu, antikorozní úprava, barva černá * | 3 512 | 4 249 | |
|  | CP-PR-125 (Pulsar RAZB16) | Zámek pro rack CP-PR-116 * Vhodné pro rack CP-PR-116 či použití v jiném zařízení * Vnější rozměry: celková délka 26 mm, vzdálenost packy od lemu zámků 12 mm * Průměr závitů: 19 mm * Počet klíčů 2 * Zámek se stejným kódem klíče * Výrobce: Pulsar * Model výrobce: RAZB16 * | 74 | 89 | |

| | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|
|  | CP-PR-117 (Pulsar RAW1) | Ventilátor pro rack CP-PR-116 * Vnější rozměry 120 x 120 x 38 mm * Uchycení 105 x 105 mm * Hmotnost 700 g * Napájení AC 230 V, 50 Hz * 1850 otáček za minutu * Odběr 0.05 A * Příkon 14 W * Průtok vzduchu 160 CBM/h * Hluk 37 dB * Typ ventilátoru s kulíkovými ložisky * Montáž ventilátoru vertikální i horizontální * Barva černá * | 730 | 883 |
|  | CP-PR-118 (Pulsar RALZ) | Zásuvkový distributor (pes) na 8 zásuvek pro rack CP-PR-116 * Vhodné pro rack CP-PR-116 nebo i samostatně použít * Vnější rozměr 484 x 45 x 47 mm * Hmotnost 900 g * Počet zásuvek 8 * Typ zásuvky CZ (Unischuko E/F) * Použití ve vnitřním prostředí * Určeno pro napětí AC 230 V, 50 Hz * Přívodní kabel 1.7 metru * Maximální možná zátěž 3500 W * Barva černá / stříbrná * Materiál ABS plast, hliník * | 641 | 776 |
|  | CP-PR-119 (Pulsar RAPS450) | Pevná police 485x250 pro rack CP-PR-116 * Vnější rozměry 487 x 250 x 44 mm * Hmotnost 1420 g * Maximální možná zátěž 60 Kg * Barva černá * Montážní úchytky součástí balení (4 x) * Materiál železo, tloušťka 1.2 mm * | 583 | 705 |
|  | AI-HRS19-2U-130W (Horizontální racková skříň) | Uzamykatelná skříňka pro DVR / NVR * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 482 x 125 x 422 mm * Rozměry místa pro rekordér: 440 x 422 x 445 mm * Hmotnost samotné skříňky: 4700 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámek, možno přídělat např. pod desku stolu * Montáž rekordéru: horizontální * Počet pozic 3U, otvor pro ventilátor, držáky pro uchycení do racku 19" součástí * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva bílá * | 1 449 | 1 753 |
|  | AI-VRS19-2U-130B (Vertikální racková skříň) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 580 x 500 x 130 mm * Rozměry místa pro rekordér: 500 x 440 x 100 mm * Hmotnost samotné skříňky: 8140 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámek, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pístnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva černá * | 2 242 | 2 713 |
|  | AI-VRS19-2U-130W (Vertikální racková skříň) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 580 x 500 x 130 mm * Rozměry místa pro rekordér: 500 x 440 x 100 mm * Hmotnost samotné skříňky: 8140 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámek, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pístnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva bílá * | 2 242 | 2 713 |
|  | AI-VRS19-3U-180B (Vertikální racková skříň) | Uzamykatelná skříňka na zeď pro DVR / NVR * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Vnější rozměry skříňky: 590 x 508 x 185 mm * Rozměry místa pro rekordér: 560 x 490 x 160 mm * Hmotnost samotné skříňky: 9100 g * Samostatná skříň, uzamykatelná zámek, umístění na zeď * Montáž rekordéru: vertikální * Otvor pro ventilátor, hydraulické pístnice * Konstrukce krytu přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava * Barva černá * | 2 596 | 3 141 |
|  | AI-V19-1U-2WT-B (Ventilátor pro rackové skříně) | Ventilátorová police pro 19" racky * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 465 x 44 x 204 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 3110 g * Součástí balení dva typy montážních příchytek – variabilní přídělení * Obsahuje dva ventilátory, napájení: 220-240 V (50/60 Hz), kulíková ložiska * Součástí je připojený termostat, regulující od 0°C do 60°C * Obsahuje 1,5 metru dlouhý napájecí kabel * Velikost ventilátorů: 120 x 120 x 38 mm (2 kusy) * Celkový odběr: 0.32 A, Průtok vzduchu: 199 m ³ /h (2 kusy) * Manuální spínač pro zapnutí / vypnutí se světelnou indikací napájení * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá * | 2 006 | 2 427 |
|  | AI-PRS19-6U-350GB (Prosklená racková skříň) | Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 520 x 330 x 350 mm * Hmotnost samotného racku: 5000 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva černá * | 1 829 | 2 213 |
|  | AI-HRS19-9U-450MB (Horizontální racková skříň) | Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 9U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 523 x 452 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 18000 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva černá * | 2 410 | 2 916 |
|  | AI-PRS19-6U-350GG (Prosklená racková skříň) | Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 520 x 330 x 350 mm * Hmotnost samotného racku: 5000 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá * | 1 829 | 2 213 |
|  | AI-PRS19-6U-450GG (Prosklená racková skříň) | Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 6U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 520 x 330 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 6110 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá * | 2 106 | 2 548 |
|  | AI-PRS19-9U-450GG (Prosklená racková skříň) | Uzamykatelný rack s možností instalace na zeď * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 9U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 525 x 450 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 18000 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá * | 2 583 | 3 126 |
|  | AI-RP19-1U-250B (Racková police) | Police na zařízení pro 19" racky * Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 485 x 52 x 250 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 920 g * Součástí balení montážní příchytky a šrouby do racku * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá * | 295 | 357 |
|  | AI-PRP19-1U-350B (Posuvná racková police) | Posuvná police na zařízení pro 19" racky * Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 483 x 44 x 350 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 1770 g * Součástí balení montážní příchytky a šrouby do racku * Materiál: železo, tloušťka 1.25 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá * | 602 | 729 |
|  | AI-RP19-1U-270G (Racková police) | Police na zařízení pro 19" racky Vhodná pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 485 x 52 x 270 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 1130 g * Součástí balení montážní příchytky a šrouby do racku * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva světle šedá * | 314 | 380 |
|  | AI-HRS19-4U-450G (Horizontální racková skříň) | Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení * Vhodné pro DVR / NVR rekordéry či jiná zařízení * Celková výška pozic: 4U, šířka: 19" * Vnější rozměry racku: 523 x 230 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 4850 g * Montáž: zavěsitelné na zeď, desktop * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1x zámek + 2x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Možnost doplnění o ventilátor či ventilátorovou polici * Možnost doplnění o zásuvkový distributor a kabelový organizér * Možnost doplnění o pevnou polici na přístroje * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 1.5 mm, antikorozní úprava * Barva šedá * | 1 593 | 1 927 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|------------|
|  | AI-KO19-2U-B (Kabelový organizér pro racky) | Kabelový organizér pro 19" racky * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 486 x 89 x 68 mm * Výška zabrané pozice: 2U * Hmotnost: 1100 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva černá * | 325 | 393 | |
|  | AI-KO19-1U-G (Kabelový organizér pro racky) | Kabelový organizér pro 19" racky * Vhodné pro všechny racky rozměru 19" * Vnější rozměry: 483 x 50 x 67 mm * Výška zabrané pozice: 1U * Hmotnost: 400 g * Součástí balení montážní příchytka a šrouby do racku * Materiál: železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní prášková úprava * Barva šedá * | 236 | 286 | |
|  | AI-KS-TPR6-MB (Kovová skříňka) | Univerzální kovová skříňka * Univerzální použití * Rozměry: 540 x 420 x 180 mm * Hmotnost: 5100 g * Montáž: zavěsitelné na zed' * Určeno pro vnitřní použití: IP20 * Uzamykatelná přední dvířka, náhodný kód klíče (1 x zámek + 2 x klíč v balení) * Možnost otočení dveří – levý či pravý pant * Obsahuje montážní desku z plekličky (tloušťka 8 mm) * Konstrukce racku přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál: železo, tloušťka 0.8 mm, antikorozní úprava * Barva bílá * | 1 475 | 1 785 | |
| Switche, PoE Switche, injektory a extendery | | | | | |
|  | CP-ANW-GS8 (8 switch) | Switch * 8 x 10/100/1000 Mbps LAN port * IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Ab, IEEE 802.3x * Tiché provedení bez ventilátoru * Signalizace napájení a provozu pomocí zelených LED diod * Napájení příloženým adaptérem AC 100 - 240 V / DC 12 V / 1 A * Provozní teplota -0 až 40°C * Spotřeba do 3 W * Rozměry 125 x 75 x 27mm * Hmotnost 320 g * Barva černá * Provedení kov * | 715 | 865 | Změna ceny |
|  | AI-PS-HT412 (4 PoE switch) | PoE switch * 6 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE) * IEEE 802.3 af/at, max. 15.4 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 200 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení 110 - 240 V / AC 50/60 Hz * Provozní teplota 0 až 55°C * Spotřeba switche do 3 W * Rozměry 220 x 140 x 40 mm * Hmotnost 650 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá * | 1 281 | 1 550 | Změna ceny |
|  | CP-ANW-HP4H2-6 (4 PoE switch) | PoE switch * 4 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (EXTEND mód) * VLAN, QoS, EXTEND přepínač módů * 8 KV přepětová a ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100-240 V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 190 x 40 x 131 mm * Hmotnost 610 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá * | 1 227 | 1 485 | Výprodej |
|  | CP-DNW-HPU4H2-48 (4 PoE switch) | PoE switch * 4 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m (250 m 10 Mbps) * 2 KV přepětová a 1.5 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 202 x 140 x 45 mm * Hmotnost 610 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 1 369 | 1 657 | |
|  | CP-DNW-GPU4G2-48 (4 PoE switch) | PoE switch * 4 x 10/100/1000 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m * 2 KV přepětová a 1.5 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 202 x 140 x 45 mm * Hmotnost 700 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 1 843 | 2 230 | |
|  | AI-PS-HT812 (8 PoE switch) | PoE switch * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port, 2 uplink porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at * Celkem až 100 W (max. 15.4 W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota 0 až 55°C * Rozměry 220 x 140 x 44 mm * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva tmavě šedá/černá * Materiál kov (SECC) * Hmotnost 730 g * | 1 836 | 2 222 | Změna ceny |
|  | CP-ANW-HPU8G2-N12 (8 PoE switch) | PoE switch * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3af/at/bt, max. 60 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m * 6 KV přepětová a 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -30 až 60°C * Spotřeba do 10 W * Rozměry 187 x 139 x 43 mm * Hmotnost 800 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 2 350 | 2 844 | |
|  | CP-DNW-HPU8H2-96-V2 (8 PoE switch) | PoE switch * 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 10/100 Mbps uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m (250 m 10 Mbps) * 8 KV přepětová a 4 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 200 x 118 x 44 mm * Hmotnost 650 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 1 961 | 2 373 | |
|  | CP-DNW-GPU8G2F2-96 (8 PoE switch) | PoE switch * 8 x 10/100/1000 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * 2 x 1000 Mbps SFP uplink port * IEEE 802.3 af/at, max. 30 W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 100 m (porty 7 a 8 až 250 m pomocí mechanického přepínače - 10 Mbps) * 4 KV přepětová a až 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 50°C * Spotřeba do 5 W * Rozměry 220 x 161 x 44 mm * Hmotnost 950 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 2 389 | 2 891 | Novinka |
|  | AI-PS-HT1612 (16 PoE switch) | PoE switch * 16 x 10/100 Mbps LAN PoE port, další 2 porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at * Celkem až 240 W (max. 15.4 W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 4 KV přepětová ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota 0 až 55°C * Rozměry 290 x 200 x 44 mm * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva tmavě šedá * Materiál kov (SECC) * Hmotnost 1570 g * | 5 244 | 6 345 | Změna ceny |
|  | CP-ANW-HP16G2F1-N30 (16 PoE switch) | PoE switch * 16 x 10/100 Mbps LAN PoE port 802af/at/bt (1-14 10/100 Mbps af/at, 15-16 10/100/1000 Mbps af/at/bt) * 2 x uplink port 10/100/1000 Mbps * 1 x SFP port 1000 Mbps * IEEE 802.3 af/at/bt * Celkem až 300 W (max. 15.4W - 30W - 60W na jeden PoE port) * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250 m (10 Mbps) * 6 KV přepětová a 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230 V * Provozní teplota -30 až 60°C * Rozměry 430 x 180 x 45 mm * Hmotnost 2200 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černo modrá * Materiál kov * | 5 744 | 6 950 | |
|  | CP-ANW-GPU24F2-N30 (24 PoE switch) | PoE switch * 24 x 10/100/1000 Mbps LAN PoE port (2 x možno využít jako uplink) * 2 x 10/100/1000 Mbps SFP uplink port * IEEE 802.3 af/at/bt, max. 60 W na jeden PoE port * 4 KV přepětová a až 8 KV ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100 - 240 V AC, 50/60 Hz * Provozní teplota -10 až 60°C * Spotřeba do 40 W * Rozměry 430 x 180 x 45 mm * Hmotnost 2130 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva šedo modrá * Materiál kov * | 10 555 | 12 772 | Novinka |
|  | CP-PR-115 (Pulsar PSP52003) | PoE napájecí zdroj pro jednu IP kameru * Vhodné pro IP PoE kamery * Napájí IP PoE kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12 V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení IP PoE LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstup: 1 x LAN IN, 1 x EURO 230 V IN (napájecí kabel součástí dodávky) * Výstup: 1 x PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Vstupní napětí: AC 90 - 264 V * Výstupní napětí PoE OUT: DC 52 V * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Optická indikace napájení pomocí LED * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Účinnost: 87 % * Poznámky: určeno pro zapojení v sítích 10Mbit/s a 100Mbit/s * Rozměry 119 x 61 x 38 mm * Hmotnost: 330 g * Barva černá * | 753 | 911 | |
|  | CP-PR-110 (Pulsar EXT-POE1) | PoE extender (opakovač) * PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá * | 576 | 697 | |
|  | CP-PR-137 (Pulsar EXT-POE2) | PoE extender (opakovač) * PoE extender pro až dvě IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3 af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá * | 826 | 999 | |
|  | CP-PR-111 (Pulsar EXT-POE3) | PoE extender (opakovač) * PoE extender pro až tři IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3 af/at * Výstup PoE: PoE OUT 1/2 - kompatibilní s IEEE802.3 af/at, PoE OUT 3 - pasivní * Výstupní proud PoE OUT 1/2: 0.6 A, PoE OUT 3: 0.3 A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá * | 850 | 1 029 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|----------|
|  | CP-PR-131 (PoE injektor) | PoE injektor (napájecí zdroj pro jednu IP kameru) * Napájí PoE IP kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12 V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení PoE IP LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstup: 1 x LAN IN (10/100/1000 Mbps), 1 x EURO 230 V IN (napájecí kabel součástí balení) * Výstup: 1 x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3 af, IEEE802.3 at) * Vstupní napětí AC 100 - 240 V, 50/60 Hz * Výstupní napětí DC 48 - 52 V * Maximální odběr připojeného zařízení 30 W * Výstupní proud PoE 0.3 A * Optická indikace přívodu elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP 2 KV běžný mód * Rozměry 160 x 64 x 60 mm * Hmotnost 175 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-131 zdrojů k sobě navzájem * Barva černá * | 555 | 671 | |
|  | CP-PR-133 (PoE extender) | PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení a dosah LAN přenosu o 100 metrů * Vstup: 1 x LAN IN (10/100/1000 Mbps) * Výstup: 1 x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, IEEE802.3u) * Výstupní napětí DC 48 - 52 V * Maximální odběr připojeného zařízení 30 W * Výstupní proud PoE 0.3 A * Optická indikace přívodu elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP * Možnost použití až tří CP-PR-133 v kaskádovém zapojení, dosah sítě až 400 metrů * Rozměry 113 x 46 x 29 mm * Hmotnost 58 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-133 extenderů k sobě navzájem * Barva černá * | 638 | 772 | |
| Generátory bezpečnostní mlhy | | | | | |
|  | AI-SFG-JT100RC | Generátor bezpečnostní mlhy s vyměnitelnou patronou * Vydátnost mlhy 100 metrů krychlových * Bleskový výkon do 1 sekundy po spuštění bez nutnosti předehřátí či jiné přípravy * Lze aktivovat dálkovým ovladačem nebo bezpečnostním tlačítkem, případně výstupem z alarmu či z jiného zařízení * Čas plného vypuštění mlhy max. 8 sekund * Čas trvání zamíření / zakužení prostoru je až 45 minut dle odvětrání * Lze instalovat na strop nebo na zeď * Provozní teplota: -10 až 50°C * Provozní vlhkost: 10 až 85 % * Spotřeba stand-by 0.05 W, při aktivaci 24 W * Napájecí adaptér, bezpečnostní tlačítko, dálkový ovladač a instalační konzole součástí balení * Rozměry 173 x 98 mm * Hmotnost 1200 g * Materiál kov * Barva bílá * Náhradní patrona AI-SFC-JT100C * | 6 831 | 8 265 | |
|  | AI-SFG-JT150PRC | Generátor bezpečnostní mlhy s vyměnitelnou patronou * Vydátnost mlhy 150 metrů krychlových * Bleskový výkon do 1 sekundy po spuštění bez nutnosti předehřátí či jiné přípravy * Lze aktivovat dálkovým ovladačem nebo bezpečnostním tlačítkem, případně výstupem z alarmu či z jiného zařízení * Čas plného vypuštění mlhy max. 8 sekund * Čas trvání zamíření / zakužení prostoru je až 45 minut dle odvětrání * Lze instalovat na strop nebo na zeď * Provozní teplota: -10 až 50°C * Provozní vlhkost: 10 až 85 % * Spotřeba stand-by 0.05 W, při aktivaci 24 W * Napájecí adaptér, bezpečnostní tlačítko, dálkový ovladač a instalační konzole součástí balení * Rozměry 173 x 98 mm * Hmotnost 1250 g * Materiál kov * Barva bílá * Náhradní patrona AI-SFC-JT150PC * | 7 590 | 9 184 | |
|  | AI-SFC-JT100C | Náhradní patrona s náplní do generátoru bezpečnostní mlhy * Vydátnost mlhy 100 metrů krychlových * Určena pro model AI-SFG-JT100RC * Rozměry: 105 x 98 mm * Spouštěcí napětí DC 12 V / 1.5 A * Uchycení čtyřmi šrouby * Hmotnost 600 g * Materiál hliník * Barva šedá * | 2 277 | 2 755 | |
|  | AI-SFC-JT150PC | Náhradní patrona s náplní do generátoru bezpečnostní mlhy * Vydátnost mlhy 150 metrů krychlových * Určena pro model AI-SFG-JT150PRC * Rozměry: 135 x 98 mm * Spouštěcí napětí DC 12 V / 1.5 A * Uchycení čtyřmi šrouby * Hmotnost 735 g * Materiál hliník * Barva šedá * | 2 656 | 3 214 | |
| Chytrá domácnost | | | | | |
|  | AI-SHC-C20L8BMW-0280 | Smart Home kamera * 2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a vestavěným akumulátorem pro chytrou domácnost Smart Life * Možnost dobíjení solárním panelem AI-SH-SP3 * 1/4" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * Max. rozlišení 1080p @ 25 sn./s. * Video komprese H.264 * Pevný objektiv 2.8 mm, úhel záběru H: 88° * IR přísvit až 10 metrů * Slot na Micro SD kartu až 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Obsahuje PIR senzor pohybu * Držák součástí balení * Stupeň krytí IP 65 * Vestavěný dobíjecí akumulátor 3000 mAh (2 x 18650, nabíjení 4 hodiny) * Mobilní aplikace Tuya Smart / Smart Life, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry 130 x 95 x 68 mm * Hmotnost 250 g * Barva bílo-černá * Provedení plast * | 2 739 | 3 314 | |
|  | AI-SH-SP3 | Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů * 7.5" solární panel * Maximální výkon až 3 W * Výstupní napětí 5.5 V * Maximální zátěž 0.6 A * Stupeň krytí IP 65 * Obsahuje otočný odnímatelný držák a micro USB kabel * Rozměry 184 x 130 x 22 mm bez držáku * Hmotnost 427 g * Barva stříbrno-černá * Provedení hliník (křemíkový panel) * | 1 422 | 1 721 | Vyproděj |
|  | AI-SH-SP3-V2 | Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů * 6.5" solární panel * Maximální výkon až 3.5 W * Výstupní napětí 4.5 - 5.5 V * Maximální zátěž 0.570 A * Stupeň krytí IP 65 * Obsahuje otočný odnímatelný držák a micro USB kabel 3m * Rozměry 173 x 120 x 10 mm bez držáku * Hmotnost 192 g * Barva černá * Provedení plast (křemíkový panel) * | 1 422 | 1 721 | |
|  | AI-SHB-VDP20L6BMW-0280 | IP domovní videotelefon s WiFi – venkovní jednotka * Barevná kamera s 1/2.9" 2.0 Megapixel PS CMOS snímacím čipem * Max. rozlišení 1080p @ 15 sn./s. * Video komprese H.264 * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru 121° * IR přísvit až 5 metrů * Slot na Micro SD kartu max. 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Možno dokoupit bezdrátový zvonek AI-SHB-VDP-CHIM/CHIME * Obsahuje PIR senzor pohybu * Stupeň krytí IP 65 * Držák na zeď s napájecím konektorem * Lze připojit na stálé napájení AC 12 – 24 V (např. zvonkové trafo) či lze jednorázově dobít přes micro USB * Audio poplach při pokusu o odcizení * Zvukový systém s potlačěním ozvěny * Výměnné akumulátory 18650 součástí balení (výdrž až 3 měsíce, stand by až 12 měsíců) * Mobilní aplikace Smart Life, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry 142 x 76 x 28 mm * Hmotnost 248 g * Barva černo stříbrná * Provedení plast * Možno připojit více zvoneků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek * | 2 673 | 3 234 | |
|  | AI-SHB-VDP-CHIM | Bezdrátový zvonek s melodiemi pro AI-SHB-VDP20L6BMW-0280 * Kompaktní jednotka pro přímé umístění do síťové zásuvky * 38 nastavitelných melodií a zvuků * Síťová zásuvka typ E * Napájecí napětí střídavé 100 až 240 voltů * Dosah spojení až 10 metrů * Doslech zvuku až 45 metrů * Rozsah hlasitosti 0 až 110 dB (5 stupňů) * Pracovní frekvence 433.92 MHz (přesnost +/- 280 KHz) * Provozní teplota -30°C až 70°C * Odběr za provozu 3 W, stand by 0.2 W * Možno připojit více zvoneků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek * | 803 | 972 | Vyproděj |
|  | AI-SHB-VDP-CHIME | Bezdrátový zvonek s melodiemi pro AI-SHB-VDP20L6BMW-0280 * Kompaktní jednotka pro přímé umístění do síťové zásuvky * 64 nastavitelných melodií a zvuků * Síťová zásuvka typ E pro Českou republiku * Napájecí napětí střídavé 90 až 250 voltů * Dosah spojení až 10 metrů * Doslech zvuku až 45 metrů * Rozsah hlasitosti 0 až 110 dB (5 stupňů) * Pracovní frekvence 433.92 MHz (přesnost +/- 280 KHz) * Provozní teplota -30°C až 70°C * Odběr za provozu 3 W, stand by 0.2 W * Možno připojit více zvoneků na jeden videotelefon * Možno připojit více videotelefonů na jeden zvonek * Hmotnost 0.066 kg * Rozměry 82 x 82 x 60 mm * | 803 | 972 | |
|  | CP-L23 | Bezdrátový zvonek s kamerou, nahráváním a WiFi * 2.0 Mpix venkovní jednotka s IR přísvitem, WiFi a PIR * 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * Max. rozlišení 1080p * Video komprese H.265 * Pevný objektiv s úhlem záběru 120° * IR přísvit až 10 metrů * Slot na Micro SD kartu až 128 GB * Vestavěný mikrofon a reproduktor * Obsahuje PIR senzor pohybu * Držák na zeď a úhlový adaptér součástí balení * Interní bezdrátový zvonek a napájecím součástí balení * Stupeň krytí IP 65 a IK 07 antivandal * Vestavěný akumulátor * Mobilní aplikace Ezykam+ / Tuya Smart, jednoduchá a rychlá konfigurace * Rozměry venkovní jednotky 137 x 48 x 25 mm a vnitřní jednotky 62 x 38 x 20 mm * Hmotnost 165 g + 25 g * Barva bílo-černá * Provedení plast * | 3 292 | 3 983 | |
|  | CP-HAS-D33-W | Bezdrátový dveřní senzor pro chytrou domácnost * Malé a praktické provedení dveřního/okenního senzoru * Magnetický princip * WiFi - dosah až 30 metrů * Samolepicí - 3M * CR2 baterie pro dlouhou výdrž * Signalizace při rozebrání * Jednoduchá instalace * Mobilní aplikace Ezykam+ / Tuya Smart * Rozměry jednotky 72 x 21 x 26 mm a magnetu 35 x 11 x 13 mm * Provozní teplota -10°C - 50°C * Barva bílá * Provedení plast * | 674 | 815 | Novinka |
| Ostatní příslušenství CCTV | | | | | |
|  | CP-PR-34 (Samolepka "Prostor monitorován") | Samolepka CCTV * Výstražná samolepka CCTV "PROSTOR JE MONITOROVÁN" * Rozměry 88 x 88 mm * Osmúhelník * PVC samolepka + ochrana UV laminací i pro venkovní použití * Tvarový výřez * Text: Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem značky CP PLUS * Ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa * | 35 | 42 | |
|  | CP-PR-134 (Samolepka "Prostor monitorován" + provozovatel) | Samolepka CCTV s prostorem pro identifikaci * Výstražná samolepka CCTV "PROSTOR JE MONITOROVÁN" * Rozměry 110 x 110 mm * Čtverec * PVC samolepka + ochrana UV laminací i pro venkovní použití * Tvarový výřez * Text: Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem značky CP PLUS * Místo pro doplnění informací o provozovateli a správci kamerového systému * Ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa * | 35 | 42 | |
|  | CP-PR-36 (WiFi adaptér) | WiFi USB adaptér * Miniaturní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 Mbps, USB 2.0, Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Rozměry 39 x 18 x 79 mm * | 343 | 415 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|------------|
|  | CP-PR-66 (Ovladač pro kamery řady CP-USC) | Ovladač pro kamery řady CP-USC * Ovladač - přepínač kamer, automatické rozpoznání připojené kamery, LED diody zobrazují druh video signálu a umožní jeho přepnutí na jiný formát (CVI, TVI, AHD, CVBS). Kompatibilní s řadou kamer CP-USC. Napájení baterie 2 x AAA (nejsou součástí balení) * | 650 | 787 | |
|  | CP-PR-161 (Venkovní WiFi pojitko) | Venkovní WiFi pojitko * WiFi pojitko 802.11n * Frekvence 5GHz * Dosah až 5 km * Propustnost 867 Mbps * Spojení bod - bod nebo bod - AP * Zabezpečení WPA-PSK / WPA-PSK * Konfigurace přes webové rozhraní / SSH * Napájení DC 12 V / 1 A (pasivní PoE), adaptér je součástí balení * Provozní teplota -30°- 70°C * Balení obsahuje 1 ks * Rozměry 92 x 187 x 58 mm * Hmotnost 307 g * | 2 212 | 2 677 | Novinka |
|  | CP-PR-162 (WiFi pojitko do výtahu) | WiFi pojitko do výtahu * Přednastavená sada 2 ks WiFi pojitek 802.11b/g/n, frekvence 2,4GHz * Dosah cca 100 m * Propustnost 150 Mbps * Spojení bod - bod nebo bod - AP * Zabezpečení WPA-PSK / WPA-PSK * Konfigurace přes webové rozhraní / SSH * Napájení DC 12 V / 1 A (pasivní PoE), adaptér je součástí balení * Šířka pásma 20 M / 40 MHz * Provozní teplota -30°- 55°C * Rozměry 194 x 80 x 68 mm * Hmotnost 690 g * | 2 129 | 2 576 | Novinka |
| Záložní zdroje (UPS) | | | | | |
|  | FSP/Fortron UPS FP 600 | UPS FSP/Fortron * Pro menší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Předností modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 600 VA / 360 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 2 x Schuko zásuvka * Rozměry: 279 x 101 x 142mm * Hmotnost: 4250 g * | 1 652 | 1 999 | Změna ceny |
|  | FSP/Fortron UPS FP 1000 | UPS FSP/Fortron * Pro střední kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Předností modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1000 VA / 600 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 8200 g * | 3 064 | 3 707 | Změna ceny |
|  | FSP/Fortron UPS FP 1500 | UPS FSP/Fortron * Pro větší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Předností modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1500 VA / 900 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh křivky - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 10400 g * | 4 293 | 5 195 | Změna ceny |

Další sortiment příslušenství dodáme na vyžádání. Při objednávce příslušenství stačí specifikovat množství a kód, např. tedy 100 ks CP-PR-02.

Orientační výše recyklačních poplatků (v ceníku jsou již zahrnuté v ceně, ale na fakturě budou uvedeny zvlášť):

Kamery: 11,- Kč / ks

Záznamová zařízení (DVR, NVR): 5,- Kč / ks

Napájecí zdroje 12 V: 0,84 Kč / ks

Minikamery: 0,84 Kč / ks

Videovšeň telefonny: 3,36 Kč / ks

UPS: 10,- Kč / ks